

Guide administrateur — IAM, départements et gouvernance

Plateforme d'audit — Documentation · Généré le 15 mai 2026

1. Public et accès

Public : super administrateurs institutionnels, administrateurs IAM, responsables de pôle avec droits `manageUsers` / `manageDepartments` .

Accès console : `/admin` (nécessite `can:manageUsers`).

Rôle / permission	Capacités
<code>super_admin</code>	Tous droits, enrollments
<code>admin</code> (legacy / institutionnel)	Console admin, utilisateurs
<code>manage_users</code>	Gestion utilisateurs
<code>manage_departments</code>	CRUD départements
<code>manageEnrollmentRequests</code>	Super admin uniquement

2. Console d'administration

2.1 Tableau de bord admin

- Connexion → redirection automatique si mode `technical_admin` .
- URL : `/admin` .
- Liens rapides : utilisateurs, sécurité, départements.

2.2 Gestion des utilisateurs

Liste : `/admin/users`

Action	Route	Description
Créer	<code>/admin/users/create</code>	Nouveau compte
Modifier	<code>/admin/users/{id}/edit</code>	Rôle, département, statut
Désactiver	POST deactivate	Révoque l'accès
Reset MDP	POST password-reset	Email réinitialisation
Supprimer (soft)	DELETE	Révocation + traces conservées

Procédure — créer un utilisateur

1. `/admin/users/create`.
2. Renseigner : nom, email, département, **rôle institutionnel**.
3. Définir `approval_status` → `approved` pour activer immédiatement.
4. Enregistrer → audit `user_created` dans journal sécurité.

Procédure — modifier le rattachement IAM

1. Éditer l'utilisateur.
2. Changer `role_id` ou `department_id`.
3. Enregistrer → événement `iam_attributes_changed` journalisé.

2.3 Approbation des inscriptions (enrollments)

Réservé super admin : `/admin/enrollments`

1. Consulter les demandes `pending`.
2. Ouvrir **Review** → vérifier identité / département.
3. **Approuver** ou **Rejeter** avec motif.
4. L'utilisateur approuvé peut se connecter (`active` middleware).

2.4 Gestion des départements (pôles)

Route : `/admin/departments`

Champ entreprise	Usage
Code	Identifiant court (ex. <code>DSI</code>)
Parent	Hiérarchie pôles
Méthodologie par défaut	Mission / workflow
Taxonomie par défaut	Risques
Profil intelligence	Analytics

Procédure — nouveau pôle

1. Créer département actif.
2. Affecter superviseur (`supervisor_user_id`) si applicable.
3. Le **tenant context** est créé automatiquement au premier accès (Sprint 12).

2.5 Journal de sécurité IAM

Route : `/admin/security/audit-logs`

Événements tracés :

- Connexions / échecs / verrouillages
- Création / modification / désactivation utilisateurs
- Missions, documents, questionnaires
- Refus d'autorisation (`authorization_denied`)

Filtres recommandés : date, module, utilisateur, IP.

3. Gouvernance entreprise

3.1 Catalogues

Module	URL	Admin
Méthodologies	/enterprise/methodologies	Référentiels ISO, contrôles
Taxonomies	/enterprise/taxonomies	Classifications risques
Contrôles	/enterprise/controls	Bibliothèque
Consolidation	/enterprise/consolidation	Multi-départements

3.2 Dashboards exécutifs

Accès : gate `viewExecutiveDashboard`

Dashboard	URL
National	/executive/national-dashboard
Comparaison pôles	/executive/department-comparison
Risk intelligence	/executive/risk-intelligence
Maturité	/executive/maturity-index
SWOT / RACI	/executive/swot-dashboard , raci-dashboard
Analyse organisationnelle	/executive/organizational-analysis

3.3 Observabilité entreprise

Page	URL	Droit
Santé plateforme	/observability/enterprise/health	Admin menu
Sécurité	/observability/enterprise/security	Security logs
Files	/observability/enterprise/queues	Auth
Performance	/observability/enterprise/performance	Admin
IA	/observability/enterprise/ai	Admin
Workflow center	/workflows/observability	Auth

4. Multi-tenant (isolation départements)

Principe

Chaque pôle dispose d'un **TenantContext** (clé `tenant_{code}`).

- Utilisateur standard : accès missions de son département (+ supervision).
- Superviseur national : scope `national` .

Middleware

- `ResolveTenantContext` : résout le contexte à chaque requête web.
- `EnforceTenantIsolation` : bloque l'accès cross-pôle sur routes mission.

Administration

1. Ne pas désactiver `ENTERPRISE_TENANT_ISOLATION` en production sans analyse RSSI.
2. Vérifier `tenant_contexts` en base après création d'un nouveau pôle.

5. Builders (supervision)

Les builders suivants sont accessibles depuis le menu opérationnel (polices permissives — encadrez par procédure interne) :

Builder	URL
Workflow	<code>/workflow-builder</code>
Questionnaire	<code>/questionnaire-builder</code>
Formulaire	<code>/form-builder</code>
SWOT	<code>/swot-builder</code>
RACI	<code>/raci-builder</code>

Recommandation : désigner des **référents méthodologie** par pôle pour publier les modèles.

6. Copilote IA (admin)

Page	URL
Analytics IA	<code>/ai/analytics</code>
Monitoring	<code>/observability/enterprise/ai</code>

Configuration `.env` :

```
AI_COPILOT_ENABLED=true
AI_COPILOT_DRIVER=stub
# openai | ollama | azure_openai
```

7. Checklist admin mensuelle

- ☐ Revue comptes inactifs / non approuvés
- ☐ Revue journal sécurité (échecs connexion, escalade)
- ☐ Vérification jobs échoués (`failed_jobs`)
- ☐ Vérification intégrité audit immutable
- ☐ Sauvegarde base validée (exploitation)
- ☐ Revue recommandations IA en attente validation

8. Voir aussi

- [Guide workflows](#)
 - [Manuel procédures sécurité](#)
 - [Guide exploitation](#)
-