

Prova no papel corrigida - Questão A

```
a) public static int uniao(int[] a, int tamA,
    int[] b, int tamB, int[] u)

    int tamU = 0;
    for (int i = 0; i < tamA; i++) {
        tamU = insereSemRepeticoes(u, tamU, a[i]);
    }
    for (int i = 0; i < tamB; i++) {
        tamU = insereSemRepeticoes(u, tamU, b[i]);
    }

    • Na letra C, a lógica está certa, mas falta o return tamU. O nome uniao deveria ser uniao, sem acento.
```

Nota: 0,8

Tempo 18 minutos

* Faltou escrever os sublinhos

Prova no papel corrigida - Questão B

```
B) public static void ordenar(int[] v, int m) {  
    for (int i = 1; i < m; i += 1) {  
        int chave = v[i];  
        int j = i - 1;  
        while (j > 0 && v[j] > chave) {  
            v[j + 1] = v[j];  
            j -= 1;  
        }  
        v[j + 1] = chave;  
    }  
}
```

- Nessa questão teve erros de lógica, o $j += 1$ dentro do while deveria ser $j -= 1$, pois assim o j no erro e o loop encerra o vetor, alguns erros de compilação por o do while deveria ser while (W maiúscula), também houve indentação no corpo do for, Nota: 0,6/1,0.

Tempo: 25 minutos

* Faltou escrever as auxiliares

Prova no papel corrigida - Questão C

c)

```
public static int gerarVetorSemRepeticoes (int[] V,  
int tamV, int[] aux) {  
    int tamAux = 0;  
    for (int i = 0; i < tamV; i++) {  
        tamAux = inserirSemRepeticoes (aux, tamAux, V[i]);  
    }  
    return tamAux;  
}
```

- Na letra c, a ideia está certa, mas faltam o ; depois de inserirSemRepeticoes e o que fecha o for, que são } e de compilar e depois o return dentro do laço. O nome tam e aux, e o enunciado pede Repeticoes.

Nota: 0,9

Tempo: 20 minutos

* Faltou escrever os auxiliares

Prova no papel corrigida - Questão D

d).

```
public static void rotacionar (int[] v, int tam  
int k) {
```

```
    if (tam > 1) {
```

```
        if (k > 0) {
```

```
            for (int i = 0; i < k % tam; i++) {
```

```
                rotacionarUmaEsquerda(v, tam);
```

```
            }
```

```
        }
```

```
        for (int i = 0; i < (-k) % tam; i++) {
```

```
            rotacionarUmaDireita(v, tam);
```

```
        }
```

```
    }
```

```
}
```

Uma última questão, a lógica está correta. Protege $\text{tam} > 1$, trata k positivo e negativo e usa $\%$ para quando k é maior que o tamanho. O segundo for ficou sem else; o que fazemos, porque para $k > 0$ o valor de $(-k) \% \text{tam}$ é negativo e o laço não roda, mas a letura fica mais clara.

Nota: 0,9

Tempo: 34 minutos

Faltou escrever no auxiliar

Resumo final - 1ª Prova de Programação Imperativa (2025.2)

Aluno: Ákila Ariel Pontes Armeres

Questão	Nota	Tempo no caderno	Tempo no computador
A) uniao	0,8 / 1,5	18 min	13 min
B) ordenar	0,6 / 1,0	25 min	24 min
C) gerarVetorSemRepeticao	0,9 / 1,5	20 min	17 min
D) rotacionar	0,9 / 1,0	34 min	30 min
TOTAL	3,2 / 5,0	97 min	84 min

Pontuação final: 3,2 de 5,0

Principais problemas encontrados

- Funções auxiliares usadas e não escritas na prova (A, C e D): contem, inserirSemRepetir, rotacionarUmaEsquerda e rotacionarUmaDireita.
- A: faltam o { depois da assinatura, o return tamU; e o } final; nome com acento.
- B: erro de lógica (j += 1 no lugar de j -= 1), While com W maiúsculo e falta de indentação no corpo do for.
- C: faltam o ; depois da chamada e o } do for (return dentro do laço); nome com acento.
- D: segundo for sem else (funciona, mas fica menos claro).