

SIW200H M030/M037/M046/M050/M060 W00



INVERSOR HÍBRIDO MONOFÁSICO



Aproveite o poder do sol durante o dia, **e também durante a noite**, com a nova linha de Inversores Híbridos WEG.

Repleto de recursos avançados como AFCI e Fuseless, e também compatível com nossa própria linha de **baterias de alta tensão**.



Fácil Instalação

Configuração flexível, instalação plug and play, topologia sem fusíveis.



Alta Tensão

Inclui baterias de alta tensão para máxima eficiência no ciclo completo.



Classificação IP65

Projetado para durar com máxima flexibilidade. Adequado para instalação ao ar livre.



Monitoramento Remoto

Monitore seu sistema remotamente por meio de aplicativo para smartphone ou portal web.



EXPANSÃO DO ARMAZENAMENTO

FÁCIL EXPANSÃO DO SISTEMA



Expanda seu sistema facilmente adicionando mais baterias. Existem duas baterias compatíveis, as SBW CB050-CB100 W00, e um máximo de 4 baterias por inversor, proporcionando até 40 kWh de capacidade de armazenamento.

Driving efficiency and sustainability



INVERSOR HÍBRIDO MONOFÁSICO

MODELO	SIW200H M030 W00		SIW200H M037 W00		SIW200H M046 W00		SIW200H M050 W00		SIW200H M060 W00		
ENTRADA FV											
Potência Máxima de Entrada [W]		6000		7400		9200		10000		12000	
Tensão Máxima de Entrada [V]						600					
Tensão de Partida de Entrada [V]						75					
Tensão Nominal de Entrada [V]						360					
Faixa de Tensão Operacional MPPT [V]						80 ~ 550					
Corrente Máxima de Entrada [A]						16 / 16					
Corrente Máxima de Curto-Circuito [A]						20 / 20					
Nº de Rastreadores MPPT Independentes		2		2		2		2		2	
Nº de Strings por Rastreador MPPT		1		1		1		1		1	
CONEXÃO DA BATERIA											
Tipo de Bateria		Bateria de Lítio (LFP)									
Tensão da Bateria [V]		80 ~ 480									
Corrente Máxima de Carga/Descarga [A]		40									
Interface de Comunicação		CAN (comunica-se com o inversor, atualiza o BMS)									
ENTRADA E SAÍDA CA (REDE)											
Potência Máxima de Entrada CA [VA]		6000		7680		9200		10000		12000	
Corrente Máxima de Entrada CA (por fase) [A]		27,3		34,9		41,8		45,5		54,5	
Potência Nominal de Saída [W]		3000		3680		4600		5000		6000	
Potência Aparente Máxima de Saída [VA]		3300		4048/3680		5060		5500		6600	
Corrente Nominal de Saída (por fase) [A]		13,6		16,7/16		20,9		22,7		27,3	
Corrente Nominal de Saída (por fase) [A] (Para AUS)		13,0		16,0		20,0		21,7		26,1	
Corrente Máxima de Saída [A]		15,0		18,4		23,0		25,0		30,0	
Tensão Nominal da Rede [V]		220/230/240									
Frequência Nominal da Rede [Hz]		50/60									
Fator de Potência		1 (Ajustável de 0,8 adiantado a 0,8 atrasado)									
THDi [%]		<3 @potência nominal									
SAÍDA EPS (COM BATERIA)											
Potência Aparente Máxima de Saída [VA]		3000		3680		4600		5000		6000	
Potência Aparente de Pico de Saída (60s) [VA]		3600		4400		5500		6000		7200	
Corrente Máxima (por fase) [A]		13,6		16,7		20,9		22,7		27,3	
Tensão Nominal de Saída [V]		220/230/240									
Frequência Nominal de Saída [Hz]		50/60									
Fator de Potência		1 (Ajustável de 0,8 adiantado a 0,8 atrasado)									
THDv (Carga Linear) [%]		<2 @potência nominal									
Operação em Paralelo [PCS]		4									
Tempo de comutação [ms]		<20									
EFICIÊNCIA											
Eficiência Euro		95,26		95,70		96,23		96,30		96,33	
Eficiência Máxima		97,01		97,08		97,04		97,08		97,08	
Eficiência Máxima de Carga da Bateria (FV para BAT) @carga total		98,50									
Eficiência Máxima de Descarga da Bateria (BAT para CA) @carga total		97,00									
PROTEÇÃO											
Proteção AFCI		Sim									
Monitoramento de Isolação		Sim									
Monitoramento de Corrente Residual		Sim									
Proteção contra Polaridade Reversa CC		Sim									
Proteção Anti-ilhamento		Sim									
Proteção contra Curto-Circuito CA		Sim									
Proteção contra Sobrecorrente/Sobretensão CA		Sim									
Interruptor CC		Sim									
Função de Backup da Bateria		Sim									
DPS (Dispositivo de Proteção contra Surtos)		CC: Tipo II / CA: Tipo II									
INFORMAÇÕES GERAIS											
Dimensões (LxAxP) [mm]		434*418*185									
Peso [kg]		22									
Instalação		Montagem na Parede									
Topologia		Não isolado									
Método de Resfriamento		Natural									
Emissão de Ruído [dB]		35									
Altitude Máxima de Operação [m]		2000									
Faixa de Temperatura de Operação [°C]		-25 ~ 60									
Umidade (Sem Condensação) [%]		0 ~ 100									
Proteção contra Ingressos		IP65									
Consumo em Standby [W]		<10									
Módulo de Monitoramento		WiFi									
Comunicação		RS485, DRM, Ripple Control, USB, CAN									
Display		LCD, App, Website									
CONFORMIDADE COM NORMAS											
Rede, Segurança e EMC		PORTARIA INMETRO 140/2022									

Nota: As especificações e os principais recursos contidos nesta ficha técnica podem diferir ligeiramente de nossos produtos reais devido à contínua inovação e melhoria dos produtos. A WEG S.A. reserva-se o direito de fazer os ajustes necessários nas informações descritas nesta ficha técnica a qualquer momento, sem aviso prévio.

