

SIW300H M020 / M030 / M040 / M050 / M060 L1

INVERSOR STRING ON-GRID MONOFÁSICO

Possuem uma das maiores eficiências do mercado, com até 98,4% de eficiência. Além disso, contêm interface de armazenamento de energia Plug & Play com a linha SBW300, possibilidade de conexão com baterias, grau de proteção IP65** e arrefecimento por convecção natural. Por último, possui proteção contra surtos CC e CA e tecnologia AFCI (Arc Fault Circuit Interrupter).



	SIW300H M020 L1	SIW300H M030 L1	SIW300H M040 L1	SIW300H M050 L1	SIW300H M060 L1
EFICIÊNCIA					
Eficiência máxima	98,20%	98,30%	98,40%	98,40%	98,40%
Eficiência europeia	96,70%	97,30%	97,50%	97,80%	97,80%
ENTRADA (FV)					
Potência de entrada máxima ¹	3.000 W ¹	4.500 W ¹	6.000 W ¹	7.500 W ¹	9.000 W ¹
Tensão de entrada máxima	600 V				
Faixa de operação do MPPT	80 V ~ 600 V				
Tensão de partida	100 V				
Faixa de tensão MPPT em máxima potência	90 V ~ 560 V				
Corrente de entrada máxima/MPPT	12,5 A				
Corrente máxima de curto-circuito/MPPT	18 A				
Número de MPPTs	2				
Número máximo de entradas por MPPT	1				
ENTRADA (Bateria SBW300)					
Range te tensão de operação	350 ~ 560V				
Corrente máxima de operação	15A				
Potência máxima de carregamento ²	5000W ²				
Potência máxima de descarga	2.200 W	3.300 W	4.400 W	5.000 W	5.000 W
SAÍDA ON GRID					
Conexão à rede	Monofásica				
Potência nominal de saída	2.000 W	3.000 W	4.000 W	5.000 W	6.000 W
Potência aparente máxima	2.200 VA	3.300 VA	4.400 VA	5.500 VA	6.000 VA
Tensão de saída nominal	220 / 230 V				
Frequência de rede CA nominal	50 Hz / 60 Hz				
Corrente de saída máxima	10 A	15 A	20 A	25 A	27,3 A
Fator de potência ajustável	0,8 adiantado ... 0,8 atrasado				
Distorção harmônica total máxima	≤3%				
SAÍDA OFF GRID					
Caixa de transferência	Backup Box B0				
Potência aparente máxima	2.000 VA	3.000 VA	4.000 VA	5.000 VA	5.000 VA
Tensão de saída nominal	220 V				
Frequência de rede CA nominal	50 Hz / 60 Hz				
Corrente de saída máxima	9,1 A	13,6 A	18,2 A	22,7 A	22,7 A
Fator de potência ajustável	0,8 adiantado ... 0,8 atrasado				
BATERIA					
Modelo controlador BMS	SBW300 C050 W0				
Modelo bateria	SBW300 B050 W0				
Faixa de tensão de operação	350 ~ 560V				
Corrente máxima de carga e descarga	15 A				
Comunicação	RS485, CANopen				

SIW300H M020 / M030 / M040 / M050 / M060 L1

INVERSOR STRING ON-GRID MONOFÁSICO



	SIW300H M020 L1	SIW300H M030 L1	SIW300H M040 L1	SIW300H M050 L1	SIW300H M060 L1
PROTEÇÕES					
Proteção AFCI	Sim				
Proteção anti-ilhamento	Sim				
Proteção contra polaridade CC invertida	Sim				
Monitoramento da isolação	Sim				
Supressor de surto CC / CA	Sim (tipo II)				
Monitoramento de correntes residuais	Sim				
Proteção contra sobrecorrente CA	Sim				
Proteção contra curto-circuito CA	Sim				
Proteção contra sobretensão CA	Sim				
Proteção de sobrecorrente CC	Topologia Fuseless				
Proteção contra sobretemperatura	Sim				
GERAL					
Faixa de temperatura de operação	-25 ~ 60 °C				
Umidade relativa de operação	0% ~ 100% (sem condensação)				
Altitude de operação	0 ~ 4.000 m				
Resfriamento	Convecção natural				
Display	LEDs + APP				
Comunicação	RS485, WI-FI				
Configuração / Monitoramento	APP				
Peso (incluindo suporte de montagem)	12,3 kg				
Dimensão (incluindo suporte de montagem)	365 x 365 x 156 mm				
Grau de proteção	IP65				
Modo de operação	On-Grid, Grid-Zero, Off-Grid				
Nível de ruído	< 29 dB				
Consumo noturno	< 2,5 W				
OTIMIZADOR					
SUN2000-450W-P	Sim				
SUN2000-600W-P	Sim				
NORMAS ATENDIDAS					
Segurança	EN IEC 62109-1/2				
EMC	EN 61000-6-1/2/3/4 e EN 61000-3-2/3/11/12				
Rede	ABNT NBR 16149, NBR IEC 62116				

Nota: 1) A potência máxima de entrada do inversor muda para 10.000W quando usadas strings longas com otimizadores em todos os módulos FV.

2) SBW300 B050 W0 de 2.500W @ 5kWh.

As especificações e os recursos principais contidos nesta folha de dados podem divergir ligeiramente de nossos produtos reais devido a inovação e aprimoramento contínuo dos produtos. A WEG S.A. reserva-se o direito de fazer os ajustes necessários às informações aqui descritas a qualquer momento sem aviso prévio.



Grupo WEG - Automation Business Unit

Jaraguá do Sul - SC - Brazil

Phone: +55 47 3276 4000

automacao@weg.net

www.weg.net