

SIW400G K015 / K020 / K025 / K030 / K037 W00



INVERSOR STRING ON-GRID TRIFÁSICO

Contam com alta eficiência, 4 rastreadores MPPT, e grande faixa de tensão operacional. Possuem protetores de surto integrados tipo II e grau de proteção IP65. A função de recuperação PID ajuda a manter a eficiência dos módulos e eleva a sua vida útil. Contam também com a topologia Fuseless (sem fusíveis), que reduz a quantidade e os custos de manutenção. Além de muito mais segurança com a tecnologia AFCI (Arc Fault Circuit Interrupter).

	SIW400G K015 W00	SIW400G K020 W00	SIW400G K025 W00	SIW400G K030 W00	SIW400G K037 W00
EFICIÊNCIA					
Eficiência máxima	98,50%				
Eficiência Européia	98,10%				
ENTRADA FV					
Potência de entrada máxima	22.500 W	30.000 W	37.500 W	45.000 W	55.500 W
Tensão de entrada máxima	1100 V				
Tensão de partida	250 V				
Tensão nominal de entrada	360 V				
Faixa de operação do MPPT	200 V ~ 1000 V				
Corrente de entrada máxima por MPPT	40 A				
Corrente máxima de curto-circuito por MPPT	50 A				
Número de MPPTs	4				
Número de entradas por MPPT	2				
SAÍDA CA					
Conexão à rede	Trifásica				
Potência nominal de saída	15.000 W	20.000 W	25.000 W	30.000 W	37.500 W
Potência aparente máxima	16.500 VA	22.000 VA	27.500 VA	33.000 VA	37.500 VA
Tensão de saída nominal	220 V , 3F+N+PE				
Faixa de frequência de rede	45 ~ 55 / 55 ~ 65 Hz				
Frequência de rede nominal	50 Hz / 60 Hz				
Corrente de saída máxima	43.4 A	57.8 A	72.2 A	86.7 A	98.5 A
Fator de potência ajustável	0,8 adiantado ... 0,8 atrasado				
Distorção harmônica total máxima	≤3%				
PROTEÇÕES					
Proteção AFCI	Sim				
Proteção anti-ilhamento	Sim				
Proteção contra polaridade CC invertida	Sim				
Monitoramento da isolamento	Sim				
Monitoramento de correntes residuais	Sim				
Supressor de surto CC / CA	Tipo II / Tipo II				
Proteção contra sobrecorrente CA	Sim				
Proteção contra curto-circuito CA	Sim				
Proteção contra sobretensão CA	Sim				
Proteção de sobrecorrente CC	Topologia Fuseless				
Proteção contra sobretemperatura	Sim				
Reativos noturnos	Sim				
Recuperação PID	Sim				
GERAL					
Faixa de temperatura de operação	-30 ~ 60 °C				
Umidade relativa de operação	0% ~ 100% (sem condensação)				
Altitude de operação	0 ~ 4.000 m (derating acima de 2.000)				
Resfriamento	Ventilação forçada inteligente				
Display	LED, WI-FI + APP				
Comunicação	RS485, USB, WI-FI, Ethernet				
Peso (incluindo suporte de montagem)	50 kg				
Dimensão (incluindo suporte de montagem)	640 x 430 x 243 mm				
Grau de proteção	IP66				
Modo de operação	On-Grid				
Topologia	Sem transformador				
Conexão CC / CA	MC4 compatível / Terminal olhal				
NORMAS ATENDIDAS					
Seururança, EMC e Rede	INMETRO PORTARIA 140/2022				

Nota: As especificações e os recursos principais contidos nesta folha de dados podem divergir ligeiramente de nossos produtos reais devido a inovação e aprimoramento contínuo dos produtos. A WEG S.A. reserva-se o direito de fazer os ajustes necessários à informações aqui descritas a qualquer momento sem aviso prévio.



Grupo WEG - Automation Business Unit
Jaraguá do Sul - SC - Brazil
Phone: +55 47 3276 4000
automacao@weg.net
www.weg.net