

SIW500H T012/T015/T017/T020/T025 W00



INVERSOR ONGRID TRIFÁSICO



Repleto de recursos como AFCI, compatível com Otimizadores, possibilita Rapid Shutdown, Fuseless, DPS tipo II e compatível com baterias.



Fácil Instalação

Configuração flexível, instalação plug and play, topologia sem fusíveis.



Alta Tensão

Compatível com baterias de alta tensão para máxima eficiência no ciclo completo.



Classificação IP65

Projetado para durar com máxima flexibilidade. Adequado para instalação ao ar livre.



Monitoramento Remoto

Monitore seu sistema remotamente por meio de aplicativo para smartphone ou portal web.

EXPANSÃO DO ARMAZENAMENTO

FÁCIL EXPANSÃO DO SISTEMA



Expanda seu sistema facilmente adicionando mais baterias. Existem duas baterias compatíveis, as SBW300 C050-B050 W0 e SBW300 C105-B070 W00, e um máximo de 12 baterias por inversor, proporcionando até 84 kWh de capacidade de armazenamento.



Driving efficiency and sustainability



SIW500H T012/T015/T017/T020/T025 W00



INVERSOR ONGRID TRIFÁSICO

MODELO	SIW500H T012 W00	SIW500H T015 W00	SIW500H T017 W00	SIW500H T020 W00	SIW500H T025 W00
EFICIÊNCIA					
Eficiência máxima	98,4%	98,4%	98,4%	98,4%	98,4%
Eficiência ponderada europeia	97,9%	98,0%	98,1%	98,1%	98,2%
ENTRADA CC					
Potência máxima FV recomendada	18,000 Wp	22,500 Wp	22,500 Wp	30,000 Wp	37,500 Wp
Tensão máxima de entrada	1.100 V				
Corrente máx. de entrada por MPPT	30 A (duas strings) / 20 A (string única)				
Corrente máxima de curto-circuito	20 A				
Tensão de partida	200 V				
Faixa de tensão de operação MPPT	200 V ~ 1.000 V				
Faixa de tensão MPPT em carga total	370 V ~ 800 V	410 V ~ 800 V	440 V ~ 800 V	480 V ~ 800 V	530 V ~ 800 V
Tensão de entrada nominal	600 V				
Número máximo de entradas	4				
Número de rastreadores MPPT	2				
BATERIAS					
Baterias compatíveis	SBW300 C050-B050 W0 / SBW300 C105-B070 W00				
Número de terminais	2				
Potência máxima de carga	21 kW (string única) / 25 kW (duas strings)				
Potência máxima de descarga	13.2 kW	16.5 kW	18.7 kW	22.0 kW	25.0 kW
Corrente máxima de operação	26,25 A (por string)				
Faixa de tensão de operação	600 V ~ 980 V				
SAÍDA CA					
Potência nominal de saída	12,000 W	15,000 W	17,000 W	20,000 W	25,000 W
Potência aparente máxima	13,200 VA	16,500 VA	18,700 VA	22,000 VA	27,500 VA
Potência ativa máxima (cosφ = 1)	13,200 W	16,500 W	18,700 W	22,000 W	27,500 W
Tensão nominal de saída	220 Vac / 380 Vac, 230 Vac / 400 Vac, 240 Vac / 415 Vac; 3 W / N + PE				
Corrente nominal de saída	18.2 A / 380 Vac	22.8 A / 380 Vac	25.8 A / 380 Vac	30.4 A / 380 Vac	38.0 A / 380 Vac
	17.3 A / 400 Vac	21.7 A / 400 Vac	24.5 A / 400 Vac	28.9 A / 400 Vac	36.1 A / 400 Vac
	16.7 A / 415 Vac	20.9 A / 415 Vac	23.7 A / 415 Vac	27.8 A / 415 Vac	34.8 A / 415 Vac
Corrente máxima de saída	20.2 A / 380 Vac	25.2 A / 380 Vac	28.6 A / 380 Vac	33.6 A / 380 Vac	42.0 A / 380 Vac
	19.1 A / 400 Vac	23.9 A / 400 Vac	27.1 A / 400 Vac	31.9 A / 400 Vac	39.9 A / 400 Vac
	18.5 A / 415 Vac	23.1 A / 415 Vac	26.1 A / 415 Vac	30.8 A / 415 Vac	38.5 A / 415 Vac
Frequência da rede CA nominal	50 Hz / 60 Hz				
Fator de potência ajustável	0,8 adiantado 0,8 defasado				
Distorção harmônica máxima	≤ 3%				
CARACTERÍSTICAS E PROTEÇÕES					
Categoria de sobretensão	FV II /CA III				
Disp. de descon. no lado de entrada	Sim				
Proteção anti-ilhamento	Sim				
Proteção contra sobrecorrente CA	Sim				
Prot. contra polaridade reversa CC	Sim				
Proteção contra surtos CC	Tipo II				
Proteção contra surtos CA	Tipo II				
Detec. de resist. de isolamento CC	Sim				
Unid. de monitor. de corr. residual	Sim				
Proteção AFCI	Sim				
CARACTERÍSTICAS GERAIS					
Faixa de temperatura de operação	-25 °C ~ +60 °C (-13 °F ~ 140 °F)				
Umidade relativa	0 % RH ~ 100 % RH				
Altitude máxima de operação	4,000 m (13,123 ft.) (Derating acima de 2,000 m)				
Refrigeração	Convecção forçada inteligente				
Display	Indicadores LED, WLAN integrada				
Comunicação	RS485; WLAN				
Peso	21 kg				
Dimensões (L x A x P)	546 x 460 x 241.5 mm				
Nível de proteção	IP66				
COMPATIBILIDADE COM OTIMIZADOR					
Otimizador compatível	SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P, MERC-1100W-P, MERC-1300W-P				
CONFORMIDADE COM NORMAS (MAIS DISPONÍVEIS SOB SOLICITAÇÃO)					
EMC e Rede	ABNT NBR 16149/16150				

Nota: As especificações e os recursos principais contidos nesta folha de dados podem divergir ligeiramente de nossos produtos reais devido à inovação e aprimoramento contínuos do produto. A WEG S.A. reserva-se o direito de fazer os ajustes necessários à informações aqui descritas a qualquer momento sem aviso prévio.



Grupo WEG - Automation Business Unit
Jaraguá do Sul - SC - Brasil
Fone: +55 47 3276 4000
automacao@weg.net
www.weg.net