

SIW400G T075 / T100 W0

INVERSOR STRING ON-GRID TRIFÁSICO

Contam com alta eficiência, 9 rastreadores MPPT, e grande faixa de tensão operacional. Possuem protetores de surto integrados tipo II e grau de proteção IP66. A função de recuperação PID ajuda a manter a eficiência dos módulos e eleva a sua vida útil. Contam também com a topologia Fuseless (sem fusíveis), que reduz a quantidade e os custos de manutenção. Além de muito mais segurança com a tecnologia AFCI (Arc Fault Circuit Interrupter).



	SIW400G T075 W0	SIW400G T100 W0
EFICIÊNCIA		
Eficiência máxima		98,60%
Eficiência Européia		98,20%
ENTRADA		
Potência de entrada máxima	112.500 W	150.000 W
Tensão de entrada máxima		1100 V*
Tensão de partida		250 V
Tensão nominal de entrada		600 V
Faixa de operação do MPPT		200 V ~ 1000 V
Faixa de tensão MPPT em máxima potência		550 V ~ 850 V
Corrente de entrada máxima por MPPT		26 A
Corrente máxima de curto-circuito por MPPT		40 A
Número de MPPTs		9
Número de entradas por MPPT		2
SAÍDA		
Conexão à rede		Trifásica
Potência nominal de saída	75.000 W	100.000 W
Potência aparente máxima	75.000 VA	110.000 VA
Faixa de tensão de rede		320 ~ 460 V
Tensão de saída nominal		380/400 V, 3W+N+PE
Frequência de rede nominal		45 ~ 55 / 55 ~ 65 Hz
Corrente de saída máxima	113,6 A	166,6 A
Fator de potência ajustável		0,8 adiantado ... 0,8 atrasado
Distorção harmônica total máxima		≤3%
PROTEÇÕES		
Proteção AFCI		Sim
Proteção anti-ilhamento		Sim
Proteção contra polaridade CC invertida		Sim
Monitoramento da isolamento		Sim
Monitoramento de correntes residuais		Sim
Supressor de surto CC / CA		Tipo II / Tipo II
Proteção contra sobrecorrente CA		Sim
Proteção contra curto-circuito CA		Sim
Proteção contra sobretensão CA		Sim
Proteção de sobrecorrente CC		Topologia Fuseless
Proteção contra sobretemperatura		Sim
Recuperação PID		Sim
GERAL		
Faixa de temperatura de operação		-30 ~ 60 °C
Umidade relativa de operação		0% ~ 100% (sem condensação)
Altitude de operação		0 ~ 4.000 m (derating acima de 2.000)
Resfriamento		Ventilação forçada inteligente
Display		LED, Wi-Fi + WEB SERVER
Comunicação		RS485, USB, Wi-Fi, Ethernet
Peso (incluindo suporte de montagem)		90 kg
Nível de ruído		< 80 dB
Dimensão (incluindo suporte de montagem)		975 x 630 x 360 mm
Grau de proteção		IP66
Modo de operação		On-Grid
Topologia		Sem transformador
Conexão CC / CA		MC4 / Terminal olhal
NORMAS ATENDIDAS		
Segurança		IEC 62109-1/2
EMC		IEC 61000-6-1/2/3/4 e IEC 61000-3-11/12
Rede		ABNT NBR 16149/16150 e IEC 61727



Nota: *Para sistemas que possam atingir mais que 1000 Vcc não utilizar os conectores MC4 presentes na caixa do inversor, devendo ser utilizados conectores MC4 Evo2.

As especificações e os recursos principais contidos nesta folha de dados podem divergir ligeiramente de nossos produtos reais devido a inovação e aprimoramento contínuo dos produtos. A WEG S.A. reserva-se o direito de fazer os ajustes necessários às informações aqui descritas a qualquer momento sem aviso prévio.