

# SIW610 T018 W0



## INVERSOR STRING ON-GRID TRIFÁSICO

Linha de inversores FINAME, trazendo para o mercado a tecnologia de IGBTs Silicon Carbide. Estes aparelhos seguem o padrão WEG de segurança e confiabilidade, contam com a topologia Fuseless, DPS tipo II tanto no CC como no CA, proteção de fuga terra e corrente residual (DR). Configurável via software WPS, e monitoramento via cabo de rede, totalmente conectado aos portais WEG.

|                                            | SIW610 T018 W0                                  |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>EFICIÊNCIA</b>                          |                                                 |
| Eficiência máxima                          | 98,40%                                          |
| <b>ENTRADA</b>                             |                                                 |
| Potência de entrada máxima                 | 27.000 W                                        |
| Tensão de entrada máxima                   | 1100 V                                          |
| Tensão de partida                          | 480 V                                           |
| Tensão nominal de entrada                  | 600 V                                           |
| Faixa de operação do MPPT                  | 250 V ~ 950 V                                   |
| Faixa de tensão MPPT em máxima potência    | 480 V ~ 850 V                                   |
| Corrente de entrada máxima por MPPT        | 30 A                                            |
| Corrente máxima de curto-circuito por MPPT | 40 A                                            |
| Número de MPPTs                            | 2                                               |
| Número de entradas por MPPT                | 2                                               |
| <b>SAÍDA</b>                               |                                                 |
| Conexão à rede                             | Trifásica                                       |
| Potência nominal de saída                  | 18.000 W                                        |
| Potência aparente máxima                   | 18.000 VA                                       |
| Faixa de tensão de rede                    | 320 ~ 460 V                                     |
| Tensão de saída nominal                    | 380/440 V, 3W+(N)+PE                            |
| Frequência de rede nominal                 | 50 Hz / 60 Hz                                   |
| Corrente de saída máxima                   | 28 A                                            |
| Fator de potência ajustável                | 0,8 adiantado ... 0,8 atrasado                  |
| Distorção harmônica total máxima           | ≤ 3 %                                           |
| <b>PROTEÇÕES</b>                           |                                                 |
| Proteção anti-ilhamento                    | Sim                                             |
| Proteção contra polaridade CC invertida    | Sim                                             |
| Monitoramento da isolamento                | Sim                                             |
| Monitoramento de correntes residuais       | Sim                                             |
| Supressor de surto CC / CA                 | Tipo II / Tipo II                               |
| Proteção contra sobrecorrente CA           | Sim                                             |
| Proteção contra curto-circuito CA          | Sim                                             |
| Proteção contra sobretensão CA             | Sim                                             |
| Proteção de sobrecorrente CC               | Topologia Fuseless                              |
| Proteção contra sobretemperatura           | Sim                                             |
| <b>GERAL</b>                               |                                                 |
| Faixa de temperatura de operação           | -10 ~ 50 °C                                     |
| Umidade relativa de operação               | 0% ~ 100% (sem condensação)                     |
| Resfriamento                               | Convecção natural                               |
| Display                                    | LED, Ethernet + WEB SERVER                      |
| Comunicação                                | RS485, USB, Ethernet, WI-FI (adaptador externo) |
| Peso (incluindo suporte de montagem)       | 30 kg                                           |
| Dimensão (incluindo suporte de montagem)   | 485 x 490 x 315 mm                              |
| Grau de proteção                           | IP66                                            |
| Modo de operação                           | On-Grid                                         |
| Topologia                                  | Sem transformador                               |
| Conexão CC / CA                            | MC4 / Terminal pino ou ilhós                    |
| <b>NORMAS ATENDIDAS</b>                    |                                                 |
| Rede                                       | ABNT NBR 16149/16150 e ABNT NBR IEC 62116       |

Nota: As especificações e os recursos principais contidos nesta folha de dados podem divergir ligeiramente de nossos produtos reais devido a inovação e aprimoramento contínuo dos produtos. A WEG S.A. reserva-se o direito de fazer os ajustes necessários à informações aqui descritas a qualquer momento sem aviso prévio.



Grupo WEG - Automation Business Unit  
Jaraguá do Sul - SC - Brazil  
Phone: +55 47 3276 4000  
[automacao@weg.net](mailto:automacao@weg.net)  
[www.weg.net](http://www.weg.net)