

EMBOX IP20

DISPOSITIVO DE GERENCIAMENTO DE ENERGIA



Baixa
Voltagem



Classificação
IP20



Fácil
Instalação



Monitoramento
Remoto



Múltiplo
Sistema

MODELO	EMS BOX IP20
Número Máximo de Dispositivos	30
Interface RS485	6
CAN	2
Ethernet	2
Entrada Digital	8
Saída Digital	4
Entrada Analógica	4
4G	LTE-FDD: B1, B3, B7, B8, B20, B28A LTE-TDD: B38,B40,B41 WCDMA: B1,B8
WiFi	802.11 b / g / n / ac HT20 / 40 MHz 24 GHz
FONTE DE ALIMENTAÇÃO	
Entrada DC [V]	10 ~ 27
Consumo de Energia [W]	Máx. 30
CONDIÇÕES AMBIENTAIS	
Temperatura de Operação [°C]	-30 ~ 60
Temperatura de Armazenamento [°C]	-40 ~ 70
Umidade [%]	≤95 (não condensante)
Elevação [m]	≤4000
Grau de proteção	IP20
DADOS GERAIS	
Dimensões (LAP) [mm]	198 * 106 * 63.5
Peso [g]	500
LED	3
Local de Instalação	Montagem em Trilho DIN

Nota: As especificações e os recursos principais contidos nesta folha de dados podem divergir ligeiramente de nossos produtos reais devido a inovação e aprimoramento contínuo dos produtos. A WEG S.A. reserva-se o direito de fazer os ajustes necessários à informações aqui descritas a qualquer momento sem aviso prévio.

WEG Group - Automation Business Unit
Jaraguá do Sul - SC - Brazil
Phone: +55 47 3276 4000
automacao@weg.net
www.weg.net