

SIW200G M030 / M050 / M060 W0

INVERSOR STRING ON-GRID MONOFÁSICO

A linha SIW200G tem o foco no segmento residencial, é competitiva, versátil e segura, além da topologia robusta e do uso da convecção natural que conferem baixam manutenção e alta durabilidade. Atende às principais normas de segurança para sistemas fotovoltaicos, assim como de conexão às redes brasileiras.



	SIW200G M030 W0	SIW200G M050 W0	SIW200G M060 W0
EFICIÊNCIA			
Eficiência máxima	97,40 %		
Eficiência europeia	96,80 %		
ENTRADA			
Potência máxima	4.500 W	7.500 W	9.000 W
Tensão de entrada máxima	600 V		
Faixa de operação do MPPT	80 V ~ 550 V		
Tensão nominal de entrada	360 V		
Tensão de partida	120 V		
Corrente máxima por entrada	14 A		
Corrente de curto-circuito por entrada	18 A		
Número de MPPTs	2		
Número de entradas por MPPT	1		
SAÍDA			
Conexão à rede	Monofásica		
Potência nominal de saída	3.000 W	5.000 W	6.000 W
Potência aparente máxima	3.300 VA	5.500 VA	6.000 VA
Tensão de saída nominal	220 / 230 V		
Frequência de rede CA nominal	50 Hz / 60 Hz		
Corrente de saída máxima	14,3 A	23,9 A	26,1 A
Fator de potência ajustável	0,8 adiantado ... 0,8 atrasado		
Distorção harmônica total máxima	< 3 %		
PROTEÇÕES			
Proteção anti-ilhamento	Sim		
Proteção contra polaridade CC invertida	Sim		
Monitoramento da isolamento	Sim		
Supressor de surto CC / CA	Tipo II / Tipo II		
Monitoramento de correntes residuais	Sim		
Proteção contra sobrecorrente CA	Sim		
Proteção contra curto-circuito CA	Sim		
Proteção contra sobretensão CA	Sim		
Proteção de sobrecorrente CC	Topologia Fuseless		
Proteção contra sobretemperatura	Sim		
GERAL			
Faixa de temperatura de operação	-25 ~ 60 °C		
Umidade relativa de operação	0% ~ 100% (sem condensação)		
Altitude de operação	0 ~ 3.000 m		
Resfriamento	Convecção natural		
Display	Tela LCD + Tecla / WEB SERVER		
Comunicação	Wi-Fi		
Portal de monitoramento	WEG IOT, SUNWEG		
Peso (incluindo suporte de montagem)	15,5 kg		
Nível de ruído	< 30 dB		
Consumo noturno	< 1 W		
Dimensão (incluindo suporte de montagem)	400 × 419 × 145 mm		
Grau de proteção	IP65		
Modo de operação	On-Grid		
Topologia	Sem transformador		
Funções de leitura e comando	Medidor / TC / DRM		
NORMAS ATENDIDAS			
Segurança	EN IEC 62109-1/2		
EMC	EN 61000-6-1/2/3/4		
Rede	ABNT NBR 16149 / 16150 e NBR IEC 62116		



Nota: As especificações e os recursos principais contidos nesta folha de dados podem divergir ligeiramente de nossos produtos reais devido a inovação e aprimoramento contínuo dos produtos. A WEG S.A. reserva-se o direito de fazer os ajustes necessários às informações aqui descritas a qualquer momento sem aviso prévio.

Grupo WEG - Automation Business Unit
Jaraguá do Sul - SC - Brazil
Phone: +55 47 3276 4000
automacao@weg.net
www.weg.net