

SIW200G M070 / M075 / M080 / M090 / M105 W1

INVERSOR STRING ON-GRID MONOFÁSICO

Inversores residenciais de alta versatilidade, durabilidade e segurança, já registrados nas portarias INMETRO 140/2022 e 515/2023, com tecnologias AFCI, Fuseless e DPS CA e CC do tipo II.



	SIW200G M070 W1	SIW200G M075 W1	SIW200G M080 W1	SIW200G M090 W1	SIW200G M105 W1
EFICIÊNCIA					
Eficiência máxima	97,80 %				
Eficiência europeia	96,80 %				
ENTRADA					
Potência máxima	10.500 W	11.250 W	12.000 W	13.500 W	15.750 W
Tensão de entrada máxima	600 V				
Faixa de operação do MPPT	80 V ~ 550 V				
Tensão de MPPT em máxima potência	225 V ~ 450 V				
Tensão nominal de entrada	360 V				
Tensão de partida	120 V				
Corrente máxima por entrada	14 A				
Corrente de curto-circuito por entrada	18 A				
Número de MPPTs	3				
Número de entradas por MPPT	1				
SAÍDA					
Conexão à rede	Monofásica				
Potência nominal de saída	7.000 W	7.500 W	8.000 W	9.000 W	10.500 W
Potência aparente máxima	7.700 VA	7.500 VA	8.800 VA	9.900 VA	10.500 VA
Tensão de saída nominal	230 V				
Frequência de rede CA nominal	50 Hz / 60 Hz				
Corrente de saída máxima	33,5 A	34,1 A	38,3 A	43,0 A	47,7 A
Fator de potência ajustável	0,8 adiantado ... 0,8 atrasado				
Distorção harmônica total máxima	< 3 %				
PROTEÇÕES					
Proteção AFCI	Sim				
Proteção anti-ilhamento	Sim				
Proteção contra polaridade CC invertida	Sim				
Monitoramento da isolamento	Sim				
Supressor de surto CC / CA	Tipo II / Tipo II				
Monitoramento de correntes residuais	Sim				
Proteção contra sobrecorrente CA	Sim				
Proteção contra curto-circuito CA	Sim				
Proteção contra sobretensão CA	Sim				
Proteção de sobrecorrente CC	Topologia Fuseless				
Proteção contra sobretemperatura	Sim				
GERAL					
Faixa de temperatura de operação	-25 ~ 60 °C				
Umidade relativa de operação	0% ~ 100% (sem condensação)				
Altitude de operação	0 ~ 3.000 m				
Resfriamento	Convecção natural				
Display	Tela LCD + Tecla / WEB SERVER				
Comunicação	Wi-Fi				
Portal de monitoramento	WEG IOT, SUNWEG				
Peso (incluindo suporte de montagem)	19 kg				
Nível de ruído	< 30 dB				
Consumo noturno	< 1 W				
Dimensão (incluindo suporte de montagem)	440 × 380 × 167 mm				
Grau de proteção	IP65				
Modo de operação	On-Grid				
Topologia	Sem transformador				
Funções de leitura e comando	Medidor / TC / DRM				
NORMAS ATENDIDAS					
Segurança, EMC e Rede	INMETRO PORTARIA 140/2022 e 515/2023				



Nota: As especificações e os recursos principais contidos nesta folha de dados podem divergir ligeiramente de nossos produtos reais devido a inovação e aprimoramento contínuo dos produtos. A WEG S.A. reserva-se o direito de fazer os ajustes necessários às informações aqui descritas a qualquer momento sem aviso prévio.

Grupo WEG - Automation Business Unit
Jaraguá do Sul - SC - Brazil
Phone: +55 47 3276 4000
automacao@weg.net
www.weg.net