

SIW200H M070/M075/M090/M100/M105 W10



INVERSOR HÍBRIDO MONOFÁSICO



Aproveite o **poder do sol dia e noite** com a **nova e inovadora linha de inversores híbridos WEG**.

Repleto de recursos **avançados como AFCI e Fuseless**, e compatível com nossa própria linha de **baterias de alta tensão**.



Fácil Instalação

Configuração flexível, plug and play, topologia sem fusível.



Alta Tensão

Inclui baterias de alta tensão para máxima eficiência de carga e descarga.



Classificado como IP65

Projetado para durar com máxima flexibilidade. Adequado para instalação ao ar livre.



Monitoramento Remoto

Monitore seu sistema remotamente através do aplicativo para smartphone ou portal web.



EXPANSÃO DO ARMAZENAMENTO

FÁCIL AMPLIAÇÃO DO SISTEMA



Expanda seu sistema facilmente adicionando mais baterias. Existem duas baterias compatíveis, as SBW CB050-CB100 W00, e um máximo de 4 baterias por inversor, proporcionando até 40 kWh de capacidade de armazenamento.

Driving efficiency and sustainability



INVERSOR HÍBRIDO MONOFÁSICO

MODELO	SIW200H M070 W10	SIW200H M075 W10	SIW200H M090 W10	SIW200H M100 W10	SIW200H M105 W10
CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS					
Tipo de Bateria	Li-Ion				
Faixa de Tensão da Bateria [V]	85 ~ 480				
Tensão da Bateria Recomendada [V]	300 VDC				
Corrente Máxima de Carga [A]	50				
Corrente Máxima de Descarga [A]	50				
Interfaces de Comunicação	CAN / RS485				
Proteção contra Conexão Reversa	Sim				
ENTRADA PV					
Potência CC Máxima (W)	14000	15000	18000	20000	21000
Tensão CC Máxima [V]	600				
Tensão de Operação CC Nominal [V]	360				
Corrente de Entrada Máxima (Entrada A/Entrada B) [A]	16 / 16 / 16 ¹⁾		16 / 16 / 16 / 16 ¹⁾		
Corrente de Curto-Circuito Máxima (Entrada A/Entrada B) [A]	20 / 20 / 20		20 / 20 / 20 / 20		
Corrente Máxima de Retroalimentação do Inversor para o Array [mA]	0				
Faixa de Tensão MPPT [V]	80 ~ 500				
Tensão de Inicialização [V]	75				
Número de Rastreadores MPP	3		4		
Cordas por Rastreador MPP	1				
Chave de Desconexão CC	Sim				
SAÍDA CA					
Potência CA Nominal [VA]	7000	7500	9000	10000	10500
Potência CA Aparente Máxima [VA]	7700	7500	9900	10500	10500
Tensão de Rede Nominal (Faixa de Tensão CA) [V]	220 / 230 / 240 (180 ~ 270)				
Frequência de Rede Nominal [Hz]	50 / 60, ±5				
Corrente CA Nominal [A]	30,4	34,1	39,1	43,5	45,7
Corrente CA Máxima [A]	33,5	34,1	43,0	45,7	47,7
Fator de Potência	1 (0.8 atrasado até 0.8 adiantado)				
Distorção Harmônica Total (THDi, Potência Nominal) [%]	<3				
ENTRADA CA					
Potência CA Máxima [VA]	14000	15000	18000	18000	18000
Corrente CA Máxima [A]	60,9	65,2	78,3	78,3	78,3
Tensão de Rede Nominal (Faixa de Tensão CA) [V]	220 / 230 / 240 (180 ~ 270)				
Frequência de Rede Nominal [Hz]	50 / 60, ±5				
SAÍDA EPS (COM BATERIA)					
Potência Máxima EPS [VA]	7000	7500	9000	10000	10500
Tensão/Frequência Nominal EPS [V], [Hz]	220 / 230 / 240, 50 / 60				
Corrente Máxima EPS [A]	31,8	36,4	40,9	45,5	47,7
Potência de Pico EPS [W]	10000, 60 s		12000, 60 s		
Tempo de Comutação [ms]	<20				
Distorção Harmônica Total (THDv, Carga Linear) [%]	<2				
Operação Paralela	Sim @ Máx 4 unidades				
EFICIÊNCIA					
Eficiência Europeia [%]	97,40				
Eficiência Máxima [%]	97,80				
Eficiência Máxima de Carga da Bateria (PV para BAT) (@Carga Total) [%]	98,50				
Eficiência Máxima de Carga/Descarga da Bateria (BAT para CA) (@Carga Total) [%]	97,00				
PROTEÇÃO					
Proteção AFCI	Sim				
Proteção contra inversão da Bateria e do PV	Sim				
Proteção Anti-ilhamento	Sim				
Proteção contra Curto-Circuito de Saída	Sim				
Proteção contra Corrente de Fuga	Sim				
Deteccão de Resistência de Isolamento	Sim				
Proteção contra Sobrecorrente/Proteção contra Sobreaquecimento	Sim				
Categoria de Sobre-tensão	III (Lado CA) , II (Lado CC)				
Proteção contra Surto CA/CC	Tipo II / Tipo II				
NORMAS					
Segurança, EMC e Rede	PORTARIA INMETRO 140/2022				
AMBIENTE					
Consumo em Standby [W]	<15				
Proteção contra Ingresso	IP65				
Classe de Proteção	Classe I				
Faixa de Temperatura de Operação [°C]	-25..... +60 (Redução de Potência a +45)				
Umidade [%]	0 ~ 95 (Sem condensação)				
Altitude [m]	<2000				
Faixa de Temperatura de Armazenamento [°C]	-40..... +70				
Emissão de Ruído (Típica) [dB]	<30				
DIMENSÃO E PESO					
Dimensões (W * H * D) [mm]	450*527*208				
Peso [kg]	29				
Método de Resfriamento	Natural				
Topologia	Não isolado				
Comunicação	Medidor, WIFI , DRM, USB, CT, RS485				
Tela LCD	Retroiluminação de 16*4 Caracteres				

Nota: 1) A potência máxima de geração de cada string fotovoltaica é limitada a 3300 watts.

As especificações e os recursos principais contidos nesta folha de dados podem divergir ligeiramente de nossos produtos reais devido à inovação e aprimoramento contínuos do produto. A WEG S.A. reserva-se o direito de fazer os ajustes necessários à informações aqui descritas a qualquer momento sem aviso prévio.



Grupo WEG - Automation Business Unit

Jaraguá do Sul - SC - Brasil

Fone: +55 47 3276 4000

automacao@weg.net

www.weg.net