

DATASHEET SIW300H M075-M100 W00



INVERSOR HÍBRIDO MONOFÁSICO



Repleto de recursos como AFCI, compatível com Otimizadores, possibilita Rapid Shutdown, Fuseless, DPS tipo II.

Compatível com baterias.

WIFI integrado e aplicativo de configuração e monitoramento.



Fácil Instalação

Configuração flexível, plug and play, topologia sem fusível.



Alta Tensão

Inclui baterias de alta tensão para máxima eficiência de carga e descarga.



Classificado como IP65

Projetado para durar com máxima flexibilidade. Adequado para instalação ao ar livre.



Monitoramento Remoto

Monitore seu sistema remotamente através do aplicativo para smartphone ou portal web.

EXPANSÃO DO ARMAZENAMENTO

FÁCIL AMPLIAÇÃO DO SISTEMA



Expanda seu sistema facilmente adicionando mais baterias. Existem duas baterias compatíveis, as SBW300 C050-B050 W0 e SBW300 C105-B070 W00, indo de 5 a 42kWh de capacidade de armazenamento.



Driving efficiency and sustainability



DATASHEET SIW300H M075-M100 W00



INVERSOR HIBRIDO MONOFÁSICO

MODELO	SIW300H M075 W00		SIW300H M080 W00	SIW300H M100 W00
EFICIÊNCIA				
Eficiência máxima	98.1%			
Eficiência ponderada europeia	97.5%			
ENTRADA (FV)				
Potência máxima FV recomendada	11,250 Wp	12,000 Wp	15,000 Wp	
Tensão máxima de entrada ¹⁾	600 V			
Tensão de partida	50 V			
Faixa de operação da tensão MPPT	40 V ~ 560 V			
Tensão de Entrada Nominal	360 V			
Corrente de Entrada máx. por MPPT	16 A			
Corrente de curto-circuito máxima	20 A			
Número máximo de entradas	3			
Número de rastreadores MPPT	3			
ENTRADA (BATERIA CC)				
Bateria compatível	SBW300 C050-B050 W0 / SBW300 C105-B070 W00			
Faixa de Tensão de Operação	350 ~ 560 Vdc			
Corrente máxima de operação	25 A			
Potência máxima de carga	7,500 W	8,000 W	10,000 W	
Potência máxima de carga	7,500 W	8,000 W	10,000 W	
SAÍDA (CONECTADO À REDE)				
Conexão à rede	Monofásico			
Potência nominal de saída	7,500 W	8,000 W	10,000 W	
Potência aparente máxima	7,500 VA	8,800 VA	10,000 VA	
Tensão nominal de saída	220 Vac / 230 Vac / 240 Vac, L / N + PE			
Corrente de saída máxima	34,1 A	40,0 A	45,5A	
Frequência da rede CA nominal	50 Hz / 60 Hz			
Fator de potência ajustável	0,8 adiantado 0,8 defasado			
Distorção harmônica máxima	≤ 3%			
Saída de energia de backup	Sim (Smartguard)			
RECURSOS & PROTEÇÃO				
Proteção contra ilhamento	Sim			
Prot. contra polaridade reversa CC	Sim			
Monitoramento de isolamento	Sim			
Proteção contra surtos CC	Tipo II			
Proteção contra surtos CA	Tipo II			
Unid. de monitor. de corr. residual	Sim			
Proteção contra sobrecorrente CA	Sim			
Proteção contra curto-circuito CA	Sim			
Proteção contra sobretensão CA	Sim			
Proteção contra superaquecimento	Sim			
Proteção AFCI	Sim			
Prot. à carga ver. da bat. pela rede	Sim			
CARACTERÍSTICAS GERAIS				
Faixa de temperatura de operação	-25 °C ~ +60 °C			
Umidade relativa	0 % RH ~ 100 %			
Altitude de operação	0 ~ 4.000 m (Redução de potência acima de 2.000 m)			
Resfriamento	Convecção Natural		Resfriamento Inteligente por Ar	
Display	Indicadores LED, WLAN Integrado + Aplicativo FusionSolar			
Comunicação	RS485, WLAN			
Peso	14.5 kg		15 kg	
Dimensões (L x A x P) (incl. placa de montagem)	425 * 365 * 150 mm			
Grau de proteção	IP66			
COMPATIBILIDADE COM OTIMIZADOR				
Otimizador compatível	SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P			
NORMAS ATENDIDAS				
Rede, Segurança e EMC	INMETRO P140/2022 e P515/2023			

Nota: As especificações e os recursos principais contidos nesta folha de dados podem divergir ligeiramente de nossos produtos reais devido à inovação e aprimoramento contínuos do produto. A WEG S.A. reserva-se o direito de fazer os ajustes necessários às informações aqui descritas a qualquer momento sem aviso prévio.



Grupo WEG - Automation Business Unit
Jaraguá do Sul - SC - Brasil
Fone: +55 47 3276 4000
automacao@weg.net
www.weg.net