

SIW400G T012 / T015 / T020 / T025 W1

INVERSOR STRING ON-GRID TRIFÁSICO

Inversores INMETRO P.140/2022 e P.515/2023, já com AFCI. Contam com alta eficiência, 2 rastreadores MPPT, e grande faixa de tensão operacional. Possuem protetores de surto integrados tipo II e grau de proteção IP65. Contam também com a topologia Fuseless, possuem WIFI integrado, e monitoramento via APP.



MODELO	SIW400G T012 W1	SIW400G T015 W1	SIW400G T020 W1	SIW400G T025 W1
Eficiência máxima	98,40%			
Eficiência Européia	97,60%			
ENTRADA				
Potência de entrada máxima	18.000 W	22.500 W	30.000 W	37.500 W
Tensão de entrada máxima	1100 V			
Tensão de partida	140 V			
Tensão nominal de entrada	600 V			
Faixa de operação do MPPT	140 V ~ 1.000 V			
Faixa de tensão MPPT em máxima potência	455 V ~ 850 V	275 V ~ 850 V	370 V ~ 850 V	460 V ~ 850 V
Corrente de entrada máxima por MPPT	14 A	28 A		
Corrente máxima de curto-circuito por MPPT	18,2	36,4 A		
Número de MPPTs	2			
Número de entradas por MPPT	1	2		
SAÍDA				
Conexão à rede	Trifásica			
Potência nominal de saída	12.000 W	15.000 W	20.000 W	25.000 W
Potência aparente máxima	13.200 VA	16.500 VA	22.000 VA	25.000 VA
Tensão de saída nominal	380/400/415 V, 3W+N+PE			
Frequência de rede nominal	50 Hz / 60 Hz			
Corrente de saída máxima / nominal	19,1 A / 17,4 A	23,9 A / 21,7 A	31,9 A / 29,0 A	39,9 A / 36,2 A
Fator de potência ajustável	0,8 adiantado ... 0,8 atrasado			
Distorção harmônica total máxima	≤ 3%			
PROTEÇÕES				
Proteção AFCI	Sim			
Proteção anti-ilhamento	Sim			
Proteção contra polaridade CC invertida	Sim			
Monitoramento da isolamento	Sim			
Monitoramento de correntes residuais	Sim			
Supressor de surto CC / CA	Tipo II / Tipo II			
Proteção contra sobrecorrente CA	Sim			
Proteção contra curto-circuito CA	Sim			
Proteção contra sobretensão CA	Sim			
Proteção de sobrecorrente CC	Topologia Fuseless			
Proteção contra sobretemperatura	Sim			
GERAL				
Faixa de temperatura de operação	-25 ~ 60°C			
Umidade relativa de operação	0% ~ 100% (sem condensação)			
Altitude de operação	0 ~ 3.000 m			
Resfriamento	Ventilação forçada inteligente			
Display	LED, WI-FI + WEB SERVER, IHM			
Comunicação	USB, WI-FI			
Peso (incluindo suporte de montagem)	17 kg	21 kg		
Dimensão (L x A x P)	370 x 480 x 183,5 mm			
Nível de ruído	< 30 dB	< 55 dB		
Grau de proteção	IP65			
Modo de operação	On-Grid			
Topologia	Sem transformador			
Autoconsumo	< 3 W			
Conexão CC / CA	MC4 Compatível / Conector 5 pinos			
CONFORMIDADE COM NORMAS				
Segurança, Rede e EMC	PORTARIA INMETRO 140/2022 e 515/2023			

Nota: As especificações e os recursos principais contidos nesta folha de dados podem divergir ligeiramente de nossos produtos reais devido a inovação e aprimoramento contínuo dos produtos. A WEG S.A. reserva-se o direito de fazer os ajustes necessários às informações aqui descritas a qualquer momento sem aviso prévio.



Grupo WEG - Automation Business Unit
Jaraguá do Sul - SC - Brasil
Fone: +55 47 3276 4000
automacao@weg.net
www.weg.net