

SIW400G T050-T075 W00-W01

INVERSOR STRING ON-GRID TRIFÁSICO

Contam com alta eficiência, 4 ou 6 rastreadores MPPT, e grande faixa de tensão operacional. Possuem protetores de surto integrados tipo II e grau de proteção IP66. A função de recuperação PID ajuda a manter a eficiência dos módulos e eleva a sua vida útil. Contam também com a topologia Fuseless (sem fusíveis), que reduz a quantidade e os custos de manutenção. Além de muito mais segurança com a tecnologia AFCI (Arc Fault Circuit Interrupter).



	SIW400G T050 W00	SIW400G T060 W00	SIW400G T075 W01
EFICIÊNCIA			
Eficiência máxima		98.10%	
Eficiência Européia		97.60%	
ENTRADA FV			
Potência de entrada máxima	75.000 W	90.000 W	112.500 W
Tensão de entrada máxima		1100 V	
Tensão de partida		250 V	
Tensão nominal de entrada		600 V	
Faixa de operação do MPPT (Max. Potência)		200 V ~ 1000 V (550 ~ 800 V)	
Corrente de entrada máxima por MPPT		40 A	
Corrente máxima de curto-circuito por MPPT		50 A	
Número de MPPTs	4		6
Número de entradas por MPPT		2	
SAÍDA CA			
Conexão à rede		Trifásica	
Potência nominal de saída	50.000 W	60.000 W	75.000 W
Potência aparente máxima	55.000 VA	66.000 VA	75.000 VA
Tensão de saída nominal		380/400 V , 3F+N+PE	
Faixa de frequência de rede		45 ~ 55 / 55 ~ 65 Hz	
Frequência de rede nominal		50 Hz / 60 Hz	
Corrente de saída máxima	83.6 A	100.3 A	114 A
Fator de potência ajustável		0,8 adiantado ... 0,8 atrasado	
Distorção harmônica total máxima		≤3%	
PROTEÇÕES			
Proteção AFCI		Sim	
Proteção anti-ilhamento		Sim	
Proteção contra polaridade CC invertida		Sim	
Monitoramento da isolamento		Sim	
Monitoramento de correntes residuais		Sim	
Supressor de surto CC / CA		Tipo II / Tipo II	
Proteção contra sobrecorrente CA		Sim	
Proteção contra curto-circuito CA		Sim	
Proteção contra sobretensão CA		Sim	
Proteção de sobrecorrente CC		Topologia Fuseless	
Proteção contra sobretemperatura		Sim	
Reativos noturnos		Sim	
Recuperação PID		Sim	
GERAL			
Faixa de temperatura de operação		-30 ~ 60 °C	
Umidade relativa de operação		0% ~ 100% (sem condensação)	
Altitude de operação		0 ~ 4.000 m (derating acima de 2.000)	
Resfriamento		Ventilação forçada inteligente	
Display		LED, WI-FI + APP	
Comunicação		RS485, USB, WI-FI, Ethernet	
Peso (incluindo suporte de montagem)		50 kg	
Dimensão (incluindo suporte de montagem)		640 x 430 x 243 mm	
Grau de proteção		IP66	
Modo de operação		On-Grid	
Topologia		Sem transformador	
Conexão CC / CA		MC4 compatível / Terminal olhal	
NORMAS ATENDIDAS			
Segurança, EMC e Rede		INMETRO PORTARIA 140/2022 e 515/2023	

Nota: As especificações e os recursos principais contidos nesta folha de dados podem divergir ligeiramente de nossos produtos reais devido a inovação e aprimoramento contínuo dos produtos. A WEG S.A. reserva-se o direito de fazer os ajustes necessários à informações aqui descritas a qualquer momento sem aviso prévio.



Grupo WEG - Automation Business Unit
Jaraguá do Sul - SC - Brazil
Phone: +55 47 3276 4000
automacao@weg.net
www.weg.net