

SIW500H ST012 / ST015 / ST020 M2

INVERSOR STRING ON-GRID TRIFÁSICO



Os inversores da linha SIW500H são ideais para aplicações comerciais e industriais. Esses equipamentos possuem tecnologia de monitoramento inteligente de strings, arrefecimento por convecção natural, possibilidade de instalação ao tempo (IP65), além de seccionadora CC, supressores de surto tipo II para CC e CA e proteções contra falta a terra e corrente de fuga (DR). Além também de trazerem a tecnologia AFCI.

		SIW500H ST012 M2	SIW500H ST015 M2	SIW500H ST020 M2
EFICIÊNCIA				
Eficiência máxima		98,50 %		
Eficiência europeia		98,00 %		
ENTRADA				
Potência máxima		18.000 W	22.500 W	30.000 W
Tensão de entrada máxima		1080 V		
Faixa de operação do MPPT		160 V ~ 950 V		
Faixa de MPPT em máxima potência		380 ~ 850 V		480 ~ 850 V
Tensão nominal de entrada		600 V		
Tensão de partida		200 V		
Corrente de entrada máxima por MPPT		27 A		
Corrente máxima de curto-circuito por MPPT		39 A		
Número de MPPTs		2		
Número de entradas por MPPT		2		
SAÍDA				
Conexão à rede		Trifásica		
Potência nominal de saída		12.000 W	15.000 W	20.000 W
Potência aparente máxima		13.200 VA	16.500 VA	22.000 VA
Tensão de saída nominal		380 V / 3F+(N)+PE		
Frequência de rede CA nominal		50 Hz / 60 Hz		
Corrente de saída máxima		20,0 A	25,2 A	33,5 A
Fator de potência ajustável		0,8 adiantado ... 0,8 atrasado		
Distorção harmônica total máxima		≤ 3 %		
PROTEÇÕES				
Proteção AFCI		Sim		
Proteção anti-ilhamento		Sim		
Proteção contra polaridade CC invertida		Sim		
Monitoramento da isolamento		Sim		
Supressor de surto CC / CA		Tipo II / Tipo II		
Monitoramento de correntes residuais		Sim		
Proteção contra sobrecorrente CA		Sim		
Proteção contra curto-circuito CA		Sim		
Proteção contra sobretensão CA		Sim		
Proteção de sobrecorrente CC		Topologia Fuseless		
Proteção contra sobretemperatura		Sim		
GERAL				
Faixa de temperatura de operação		-25 ~ 60 °C		
Umidade relativa de operação		0% ~ 100% (sem condensação)		
Altitude de operação		0 ~ 4.000 m (derating acima de 2.000)		
Resfriamento		Convecção natural		
Display		LEDs e WI-FI + APP		
Comunicação		RS485 / USB		
Portal de monitoramento		Conforme datalogger utilizado		
Peso (incluindo suporte de montagem)		25 kg		
Nível de ruído		< 29 dB		
Consumo noturno		< 5,5 W		
Dimensão (incluindo suporte de montagem)		525 × 470 × 262 mm		
Grau de proteção		IP65		
Modo de operação		On-Grid		
Topologia		Sem transformador		
Otimizador compatível		SUN2000-600W-P		
NORMAS ATENDIDAS				
Segurança		EN IEC 62109-1/2		
EMC		EN 61000-6-1/2/3/4 e EN 61000-3-2/3/11/12		
Rede		ABNT NBR 16149 / 16150 e NBR IEC 62116		



Nota: As especificações e os recursos principais contidos nesta folha de dados podem divergir ligeiramente de nossos produtos reais devido a inovação e aprimoramento contínuo dos produtos. A WEG S.A. reserva-se o direito de fazer os ajustes necessários à informações aqui descritas a qualquer momento sem aviso prévio.