

Inversor String Monofásico SIW200

Com foco no segmento residencial, a série SIW200 conta com inversores competitivos e versáteis que possuem eficiência de 97,70% e baixa tensão de partida. Ademais, atendem às principais normas de segurança para sistemas fotovoltaicos. Dessa forma, aliam simplicidade e segurança em um único equipamento.



Especificações técnicas	SIW200 M085	SIW200 M100
	Eficiência	
Eficiência máxima	97,70%	97,70%
	Entrada	
Tensão de entrada máxima	600 V	600 V
Faixa de operação do MPPT	80 V ~ 550 V	80 V ~ 550 V
Tensão de partida	80 V	80 V
Corrente de entrada máxima por MPPT	12,5 A	12,5 A
Corrente máxima de curto-circuito/MPPT	15 A	15 A
Número de MPPTs	3	3
Número máximo de entradas por MPPT	1	1
	Saída	
Conexão à rede	Monofásica	Monofásica
Potência nominal de saída	8.500 W	10.000 W
Potência aparente máxima	9.350 VA	10.000 VA
Tensão de saída nominal	220 V	220 V
Frequência de rede CA nominal	50 Hz / 60 Hz	50 / 60 Hz
Corrente de saída máxima	42,5 A	45,5 A
Fator de potência ajustável	0,8 adiantado ... 0,8 atrasado	0,8 adiantado ... 0,8 atrasado
Distorção harmônica total máxima	<3%	<3%
	Proteção	
Proteção anti-ilhamento	Sim	Sim
Proteção contra polaridade CC invertida	Sim	Sim
Monitoramento da isolamento	Sim	Sim
Supressor de surto CC	Sim	Sim
Supressor de surto CA	Sim	Sim
Monitoramento de correntes residuais	Sim	Sim
Proteção contra sobrecorrente CA	Sim	Sim
Proteção contra curto-circuito CA	Sim	Sim
Proteção contra sobretensão CA	Sim	Sim
Proteção contra sobretemperatura	Sim	Sim
	Dados gerais	
Faixa de temperatura de operação	-25 ~ 60 °C	-25 ~ 60 °C
Umidade relativa de operação	0% RH ~ 100% RH	0% RH ~ 100% RH
Altitude de operação	0 ~ 4.000 m	0 ~ 4.000 m
Resfriamento	Convecção natural	Convecção natural
Display	Indicadores LCD & LED	Indicadores LCD & LED
Comunicação	RS485, Wi-Fi	RS485, Wi-Fi
Peso (incluindo suporte de montagem)	22,5 kg	22,5 kg
Dimensão (incluindo suporte de montagem)	511 x 415 x 175 mm	511 x 415 x 175 mm
Grau de proteção	IP65	IP65
	Conformidade com normas	
Segurança	IEC 62109-1, IEC 62109-2	IEC 62109-1, IEC 62109-2
Normas de conexão à rede	AS 4777.2, IEEE1547, UL1741, ABNT NBR 16149:2013	AS4777.2, IEEE1547, UL1741, ABNT NBR 16149:2013
Regulamentação EMC	EN 61000	EN 61000

Nota: garantia de 5 anos.