Applied Computer Vision — *Enxergando o mundo real*
Professores: Arnaldo Viana e Paulo Rodrigues

VigiaVia

Detecção de buracos em vias públicas em tempo real com YOLO26, rastreamento multiobjeto e realidade aumentada

Integrantes

Deivison Pertel	RM 550803
Eduardo Akira Murata	RM 98713
Wesley Souza de Oliveira	RM 97874

Repositório (código e documentação): https://github.com//vigiavia-visao-computacional

Vídeo de demonstração: https://youtu.be/

São Paulo, novembro de 2026

Ficha técnica do MVP

Item	VigiaVia
Nome do produto	VigiaVia — zeladoria inteligente de vias públicas
Cidadão e território	Quem circula pelas vias — motociclistas (inclusive entregadores), ciclistas, pedestres, motoristas e usuários de ônibus — e os agentes de zeladoria das subprefeituras. Território piloto: centro de São Paulo (Bela Vista); replicável em cidades médias e em estradas vicinais.
Problema, em uma frase	Buracos nas vias causam acidentes e custos, e sua identificação depende de chamados manuais, lentos, imprecisos e duplicados.
Proposta de valor	Detectar buracos automaticamente, em tempo real, com as câmeras que já circulam pela cidade (celulares, ônibus, coleta de lixo), gerando um relato único, georreferenciado e priorizado por buraco — com privacidade e validação humana.
Arquitetura: componentes	Visão (este trabalho: YOLO + ByteTrack + HUD de realidade aumentada + API); Dados (lakehouse Bronze/Prata/Ouro); Inteligência (assistente GenAI); Automação (RPA de chamados); Produção (container, CI/CD, monitoramento); Físico (robô do Maker Lab); Negócio (modelo B2G e pitch).
Fontes de dados	RDD2022, release oficial do CRDDC'2022 (figshare; CC BY 4.0 / CC BY-SA 4.0) para treino, validação e teste; vídeos reais do Wikimedia Commons (CC BY / CC BY-SA) para teste fora da distribuição; relatos gerados pelo próprio app.
Modelos de IA utilizados	YOLO26n (produção) + YOLO26n/YOLO11n/YOLO26s comparados (Ultralytics, fine-tuning); ByteTrack (rastreamento); YuNet (privacidade)
URL do MVP e repositório	Repositório: https://github.com//vigiavia-visao-computacional · API e interface web prontas para container (Dockerfile); publicação em nuvem a cargo do componente Produção.
Indicadores de impacto	Tempo entre detecção e reparo; % de chamados duplicados evitados; buracos detectados por km rodado; precisão das detecções confirmadas pela zeladoria; quedas e sinistros em vias monitoradas.
ODS conectados	ODS 11 (11.2 transporte seguro e 11.3 gestão participativa); ODS 9 (9.1 infraestrutura de qualidade e resiliente); ODS 3 (3.6 reduzir mortes e lesões no trânsito).

Resumo

Buracos em vias públicas provocam quedas de motociclistas e ciclistas, danos a veículos e aumento do custo do transporte. Em São Paulo, foram 113,1 mil pedidos de tapa-buraco em 2025, e a prefeitura reconhece que um mesmo ponto gera vários chamados. Este trabalho apresenta o VigiaVia, componente de visão computacional de uma CitizenTech de zeladoria urbana, que detecta buracos em tempo real com câmeras de celulares e de veículos de serviço e converte cada detecção em um relato georreferenciado e priorizado. Realizamos o treinamento customizado, por transferência de aprendizado, de detectores YOLO com 4.192 imagens de rua de cinco países do dataset público RDD2022; uma auditoria visual revelou rótulos trocados numa redistribuição, e adotamos as anotações oficiais. Três arquiteturas foram comparadas (YOLO26n, YOLO11n e YOLO26s), e o modelo de produção foi escolhido por uma regra explícita entre precisão e latência. No teste, com imagens nunca vistas, o YOLO26n alcançou mAP@0,5 de 0,585, com precisão de 70% e revocação de 50% no limiar que maximiza o F1, processando 62 quadros por segundo em GPU e 39 em CPU via ONNX. O pipeline em tempo real combina rastreamento ByteTrack, que gera um

único evento por buraco, um índice de severidade corrigido pela perspectiva e uma interface de realidade aumentada que alerta o condutor. A privacidade é tratada desde o projeto: rostos são borrados e apenas um recorte da via e as coordenadas chegam à API, que agrupa relatos próximos e mantém uma pessoa da zeladoria no circuito. A análise de vieses orienta os próximos passos.

254 palavras

Palavras-chave: visão computacional; detecção de objetos; YOLO26; rastreamento multiobjeto; zeladoria urbana; CitizenTech.

1. Introdução

As vias públicas são a infraestrutura mais usada do cotidiano urbano: por elas circulam ônibus, entregadores, ciclistas, pedestres e serviços de emergência. Quando o pavimento se degrada, o buraco deixa de ser um incômodo e passa a ser risco — sobretudo para motociclistas e ciclistas, para quem uma roda presa significa queda — e custo: segundo a Pesquisa CNT de Rodovias 2025, a má qualidade do pavimento eleva em média 31,2% o custo operacional do transporte rodoviário, e 80% dos 2.146 pontos críticos identificados nas rodovias avaliadas são buracos [3].

Nas cidades, o problema aparece como fila de chamados. Em São Paulo, a Secretaria Municipal das Subprefeituras registrou 177,3 mil pedidos de tapa-buraco em 2023 e 113,1 mil em 2025; no primeiro semestre de 2026 foram quase 52 mil, uma média de 287 por dia. A própria prefeitura ressalta que "um mesmo ponto pode gerar vários chamados" [4]. Hoje o fluxo depende de um cidadão que pare, descreva o endereço e registre a solicitação; a informação chega sem padrão de imagem, com localização aproximada e muitas vezes duplicada, e a equipe de vistoria precisa ir a campo para confirmar e dimensionar o problema antes de programar o reparo.

Ao mesmo tempo, a cidade já está cheia de câmeras em movimento: celulares, câmeras de ônibus, de veículos de coleta de lixo e de frotas de entrega percorrem diariamente as mesmas ruas que precisam de manutenção. A visão computacional permite transformar esse fluxo de imagens em dados estruturados — onde está cada buraco, qual sua gravidade relativa e quantas vezes foi observado — sem depender de alguém parar para registrar.

Este documento apresenta o componente **Visão** do VigiaVia, a CitizenTech desenvolvida pelo grupo para a Global Solution 2026.2. O componente realiza o treinamento customizado de um detector de objetos da família YOLO para reconhecer buracos em imagens de rua, executa a detecção em tempo real com rastreamento multiobjeto e uma interface de realidade aumentada, e entrega ao restante do MVP — API de relatos, fila da zeladoria, pipeline de dados, automação e robô do Maker Lab — eventos georreferenciados, deduplicados e com privacidade preservada. O trabalho segue os princípios do desafio: dados reais e abertos, IA responsável com pessoa no circuito, LGPD desde o projeto, resiliência à baixa conectividade e reprodutibilidade.

2. Objetivo

> Treinar e validar um detector de buracos, baseado em YOLO, que opere em tempo real em celulares e câmeras veiculares, e integrá-lo ao MVP VigiaVia para transformar imagens de vias públicas em relatos georreferenciados, deduplicados e priorizados, ajudando a zeladoria a reparar buracos mais rápido, com privacidade e supervisão humana.

50 palavras

3. Explicação técnica das ferramentas

3.1 Detecção de objetos e métricas

Detecção de objetos combina localização (uma caixa delimitadora) e classificação — aqui, uma única classe: *buraco*. Uma predição é correta quando a interseção sobre a união (IoU) entre a caixa prevista e a anotada é de pelo menos 0,5. A partir daí medimos **precisão** (fração das detecções que são buracos de verdade), **revocação** (fração dos buracos existentes que foram encontrados) e **F1** (média harmônica das duas). A *average precision* (AP) é a área sob a curva precisão × revocação; reportamos o mAP@0,5 (IoU 0,5) e o mAP@0,5:0,95 (média para IoU de 0,5 a 0,95, padrão COCO), mais exigente quanto ao ajuste da caixa.

3.2 YOLO e a arquitetura YOLO26

Os detectores YOLO (*You Only Look Once*) são de estágio único: uma rede convolucional com *backbone* (extração de características), *neck* (fusão multiescala, que ajuda a detectar objetos pequenos e grandes) e *head* (caixas e classes) processa a imagem inteira em uma única passada, o que viabiliza tempo real. O YOLO26 (Ultralytics, 2026) é a geração mais recente e traz quatro mudanças relevantes para este problema [2]: (i) cabeça um-para-um, que permite inferência fim a fim sem NMS (supressão de não-máximos); (ii) remoção da *Distribution Focal Loss*, o que simplifica a exportação para dispositivos de borda; (iii) *ProgLoss* e *STAL* (atribuição de rótulos sensível a alvos pequenos), que favorecem objetos pequenos — exatamente o caso de buracos vistos à distância; e (iv) o otimizador MuSGD. No COCO, o YOLO26n tem 2,4 milhões de parâmetros e 40,9 de mAP@0,5:0,95; o YOLO26s, 9,5 milhões e 48,6. Como linha de base usamos o YOLO11n, da geração anterior (blocos C3k2 e atenção C2PSA, com NMS).

3.3 Transferência de aprendizado

Em vez de treinar do zero, partimos de pesos pré-treinados no COCO [6] (118 mil imagens, 80 classes), que já codificam bordas, texturas e formas. A cabeça é substituída por uma de uma classe e toda a rede é ajustada (*fine-tuning*) com o dataset de buracos. Isso reduz drasticamente a quantidade de dados e de GPU necessária: com menos de 3 mil imagens de treino, cada modelo convergiu em cerca de meia hora numa GPU de mesa.

3.4 Ultralytics, PyTorch e CUDA

O treino usa a biblioteca Ultralytics 8.4 sobre PyTorch 2.11 com CUDA 12.8, numa GPU NVIDIA RTX 3070 (8 GB), com precisão mista automática (AMP/FP16), aumentos de dados em tempo de treino (mosaico de quatro imagens, variação de matiz/saturação/brilho, escala, translação e espelhamento horizontal), *early stopping*, decaimento cosseno da taxa de aprendizado e cache das imagens decodificadas em disco.

3.5 Dataset RDD2022

O RDD2022 [1] reúne 47.420 imagens de vias de seis países, capturadas por smartphones e câmeras montadas em veículos, anotadas com quatro tipos de dano avaliados — trincas longitudinais (D00), transversais (D10), couro-de-jacaré (D20) e buracos (D40) — além de classes auxiliares, como faixa de pedestre apagada (D43), faixa de pista apagada (D44) e tampa de bueiro (D50). É o dataset do *Crowdsensing-based Road Damage Detection Challenge* (CRDDC'2022) e corresponde ao cenário de uso do VigiaVia: câmera de celular em um veículo. Usamos a release oficial (figshare), cujas anotações Pascal VOC trazem o **nome** de cada classe.

3.6 Rastreamento multiobjeto com ByteTrack

Em vídeo, o mesmo buraco aparece em dezenas ou centenas de quadros. O ByteTrack [5] associa as detecções de quadros consecutivos: um filtro de Kalman prevê o movimento de cada trilha e o algoritmo húngaro casa previsões e detecções por IoU, inclusive detecções de baixa confiança numa segunda etapa — o que mantém o identificador mesmo com borrão de movimento ou oclusão parcial. No VigiaVia, cada trilha confirmada (≥ 3 quadros e confiança ≥ limiar) gera **um único** evento, o que elimina a duplicação na origem.

3.7 Realidade aumentada (HUD) e severidade

O modo tempo real sobrepõe ao vídeo, alinhados à cena: a zona de trajetória à frente do veículo (trapézio), as caixas coloridas pela severidade, o identificador de cada buraco, contadores e o alerta "BURACO À FRENTE" quando um buraco entra na trajetória — na interface web, o alerta também é falado, o que ajuda condutores e pessoas com baixa visão. A severidade é um índice relativo: a área da caixa corrigida pela perspectiva de uma via plana (objetos próximos do horizonte aparecem menores, então a área é dividida pelo quadrado da distância normalizada até o horizonte). Os limiares baixa/média/alta são os tercis do índice nas 4.249 caixas de treino.

3.8 Privacidade com YuNet

Para atender à LGPD (finalidade, necessidade e minimização) [9], o sistema nunca guarda o quadro inteiro: a evidência é um recorte da via ao redor do buraco. Rostos que apareçam no vídeo de saída ou no recorte são borrados com o YuNet [7], detector facial de cerca de 230 KB do OpenCV Zoo (licença MIT).

3.9 ONNX, ONNX Runtime e navegador

O modelo de produção é exportado para ONNX, formato aberto executado pelo ONNX Runtime em CPU (servidores sem GPU, notebooks, câmeras embarcadas) e pelo onnxruntime-web no navegador do celular (WebGPU ou WebAssembly). No modo "no aparelho" da interface web, a imagem nem sai do telefone — o que reforça a privacidade e permite operar com conectividade ruim.

3.10 Integração: FastAPI, SQLite, Leaflet e Docker

A API em FastAPI expõe o contrato do componente: `POST /v1/deteccoes` (imagem → caixas, processada em memória e descartada) e `POST /v1/relatos` (evento → fila), com deduplicação geográfica pela distância de Haversine — relatos a menos de 15 m de um relato aberto viram confirmações do mesmo buraco — e prioridade = severidade × (1 + $\log_2$ confirmações). A fila fica em SQLite, o mapa usa Leaflet e OpenStreetMap, e um Dockerfile com usuário não root empacota a API com o modelo ONNX para o componente de Produção.

Ferramenta	Versão	Papel no projeto	Licença
Ultralytics (YOLO26n/s, YOLO11n, ByteTrack)	8.4.202	treino, validação, rastreamento e exportação	AGPL-3.0
PyTorch + CUDA	2.11.0 / 12.8	treino e inferência na GPU (AMP)	BSD-3
RDD2022	2022	imagens e anotações de treino, validação e teste	CC BY-SA 4.0
OpenCV + YuNet	5.0 / 2023mar	vídeo, desenho e borragem de rostos	Apache-2.0 / MIT
ONNX / ONNX Runtime	1.23 / 1.31	modelo portável e inferência em CPU	Apache-2.0 / MIT
onnxruntime-web	1.20.1	inferência no navegador (WebGPU/WASM)	MIT
FastAPI + Uvicorn + SQLite	0.162 / 0.54	API de detecção e fila de relatos	MIT / BSD-3 / domínio público
Leaflet + OpenStreetMap	1.9.4	mapa da zeladoria	BSD-2 / ODbL
Pillow, Matplotlib, pandas, pytest	13.0 / 3.11 / 3.1 / 9.2	HUD, gráficos, análises e testes	licenças livres

4. Metodologia (passo a passo)

O trabalho seguiu o percurso proposto pelo desafio — descobrir, arquitetar, dados, embarcar IA e colocar no ar — com todos os passos automatizados por scripts versionados no repositório (Apêndice).

Passo 1 — Problema, cidadão e requisitos

Definimos o cidadão (quem circula pelas vias e o agente de zeladoria), o território (piloto no centro de São Paulo) e requisitos mensuráveis: detectar buracos em imagens de celular e de câmera veicular; operar em **tempo real** (≥ 25 quadros por segundo em GPU e ≥ 10 em CPU); gerar um relato por buraco, sem duplicação; não armazenar imagens pessoais; e manter a decisão final com uma pessoa.

Passo 2 — Fonte dos dados e auditoria dos rótulos (`scripts/01b_auditar_rotulos.py`)

Começamos por uma redistribuição do RDD2022 em formato YOLO publicada no Hugging Face, mais prática de baixar. Antes de confiar no treino, auditamos visualmente recortes aleatórios das caixas "pothole" de cada país (Figura A): eram faixas de pista apagadas, faixas de pedestre e tampas de bueiro — não buracos. Cruzando com as anotações oficiais, confirmamos que a conversão havia descartado justamente a classe D40 (≈6,5 mil caixas) e rotulado as classes auxiliares D43/D44/D50 como buraco. O treino em andamento foi interrompido e o pipeline passou a usar a release oficial, lendo a classe pelo nome. A lição — **auditar os rótulos antes de treinar** — virou um passo fixo do método.




Figura A — Auditoria de rótulos: recortes rotulados como "buraco" na redistribuição (esq.: faixas, bueiros) e na release oficial, classe D40 (dir.: buracos de fato).

Passo 3 — Seleção, preparação e divisão dos dados (`scripts/01_preparar_dataset.py`)

O zip oficial tem 13 GB, com um zip por país armazenado sem compressão. O script lê apenas os índices e baixa, por requisições HTTP parciais, só os XMLs e as imagens selecionadas. Seleção reprodutível (semente 42): (a) imagens de nível de rua de Japão, Índia, China (câmera em motocicleta), República Tcheca e Estados Unidos — a visão aérea de drone foi descartada por não corresponder ao uso, e a Noruega, por ter imagens de 3.650 px (10,6 GB); (b) todas as imagens com pelo menos um buraco (D40); (c) uma amostra de imagens *sem* buraco equivalente a 25% das positivas, com trincas, faixas e bueiros, que ensinam o modelo a não confundi-los com buracos. Como o teste oficial do RDD2022 não tem rótulos públicos, dividimos as

imagens rotuladas em 70/15/15 por **blocos de 20 quadros consecutivos**: quadros vizinhos de um mesmo trajeto ficam sempre no mesmo conjunto, o que evita vazamento entre treino e teste.

Split	Imagens	Com buraco	Caixas de buraco	Japão	Índia	China (moto)	Rep. Tcheca	EUA
Treino	2.960	2.385	4.249	1.194	1.377	154	131	104
Validação	610	480	838	286	261	29	19	15
Teste	622	489	910	258	274	22	42	26

Tabela 1 — Dataset VigiaVia derivado da release oficial do RDD2022 (classe D40), dividido 70/15/15 por blocos de 20 quadros consecutivos.

Passo 4 — Configuração do treino (`configs/treino.yaml`)

Os hiperparâmetros foram escolhidos a partir das características do problema (Tabela 2). Destaca-se a decisão sobre os aumentos de dados: rotação e espelhamento vertical foram desativados porque não ocorrem com câmera veicular, enquanto variações de brilho e de escala reproduzem sol, sombra e distância.

Hiperparâmetro	Valor	Justificativa
Resolução de entrada	640 px	imagens do RDD2022 têm 600×600 px; preserva buracos pequenos
Épocas / early stopping	60 / paciência 20	transfer learning converge rápido
Lote (batch)	16	cabe em 8 GB de VRAM com precisão mista (AMP)
Otimizador	AdamW, lr 0,002 (auto)	escolha automática pelo nº de iterações
Taxa de aprendizado	decaimento cosseno	convergência estável no fim do treino
Aumentos de dados	mosaic, HSV, escala ±50%, translação 10%, espelho horizontal	variação de luz, distância e posição da câmera veicular
Aumentos evitados	rotação, espelho vertical	não ocorrem com câmera veicular (céu embaixo)
close_mosaic	10 últimas épocas	aproxima o treino da distribuição real no final
Semente	42	reprodutibilidade (deterministic=True)
Cache	disco (.npy)	o gargalo medido era a CPU (GPU a ~40%); com cache a GPU passou de 85%

Tabela 2 — Configuração de treino (`configs/treino.yaml`), comum aos três experimentos.

Passo 5 — Treino de três modelos (`scripts/02_treinar.py`)

Treinamos o YOLO26n (nano, para celular e borda), o YOLO11n (mesmo porte, geração anterior — comparação justa de arquitetura) e o YOLO26s (cerca de 4× mais parâmetros — para medir o ganho de capacidade). No primeiro teste a GPU ficou em ~40% de uso: o gargalo era a decodificação das imagens pela CPU. Com o cache em disco das imagens decodificadas, a utilização passou de 85%.

Passo 6 — Avaliação, limiar e escolha do modelo (`scripts/03_avaliar.py`)

Cada modelo foi avaliado na validação e no teste; o teste nunca foi usado em decisões. O limiar de confiança de operação é o que maximiza o F1 na *validação*. A escolha do modelo de produção segue uma regra definida antes de olhar o teste: entre os modelos a até 1,5 ponto percentual do melhor mAP@0,5:0,95 de validação, escolhe-se o de menor latência, porque o produto roda em celulares e câmeras embarcadas.

Passo 7 — Vieses e análise de erros

No teste, casamos predições e anotações (IoU ≥ 0,5) para medir precisão, revocação e F1 no limiar de operação por país de origem e por iluminação (tercis do brilho médio da imagem), além da revocação por tamanho do buraco (pequeno, médio e grande, critério COCO) e do AP por país. Também geramos mosaicos de acertos, falsos positivos e falsos negativos.

Passo 8 — Calibração da severidade

Calculamos o índice de severidade das 4.249 caixas de treino e adotamos os tercis como limiares (média ≥ 0,009; alta ≥ 0,030).

Passo 9 — Exportação e desempenho (`scripts/04` e `05`)

Exportamos o modelo para ONNX (opset 17, simplificado), conferimos que a precisão se mantém no teste e medimos a latência em GPU (FP16 e FP32) e em CPU, com 15 inferências de aquecimento e média e percentil 95 de até 200 repetições sobre imagens reais.

Passo 10 — Tempo real em vídeos reais (`src/vigiavia/tempo_real.py`, `scripts/06` e `06b`)

Testamos o pipeline completo — leitura do vídeo, detecção, ByteTrack, severidade, HUD e borragem de rostos — em quatro vídeos do Wikimedia Commons com licença aberta, **fora da distribuição de treino** (câmera na mão, outra época e outros países), incluindo um vídeo gravado na Rua Sílvia, Bela Vista, São Paulo.

Passo 11 — Integração com o MVP e testes automatizados (`api/`, `tests/`)

Implementamos a API, a interface web (cidadão e zeladoria) e testes automatizados (pytest) do contrato: detecção, rejeição de arquivos inválidos, deduplicação geográfica, ordenação por prioridade e validação humana.

Passo 12 — Documentação e demonstração (`scripts/07` a `09`)

O notebook executado, este relatório e o vídeo de demonstração são gerados por scripts a partir dos mesmos artefatos, o que mantém números, figuras e código consistentes.

5. Exemplos de resultados

0,585
mAP@0,5 no teste (YOLO26n)

70% / 50%
precisão / revocação no limiar 0,30

62 FPS
inferência em GPU (RTX 3070, FP16)

39 FPS
ONNX Runtime em CPU (Ryzen 9 5900X)

5.1 Treinamento e comparação dos modelos




Figura 1 — Curvas de treino: mAP de validação por época e perda de caixa.

Experimento	Parâm. (M)	Treino (min)	Val mAP50-95	Teste mAP50	Teste mAP50-95	Teste P	Teste R	Inferência GPU (ms)	Limiar F1
E1_yolo26n	**2,53**	**33**	**0,255**	**0,585**	**0,259**	**0,670**	**0,526**	**3,15**	**0,30**
E2_yolo11n	2,60	34	0,244	0,561	0,249	0,634	0,521	2,91	0,26
E3_yolo26s	9,95	42	0,264	0,589	0,260	0,608	0,556	4,73	0,29

Tabela 3 — Comparação dos experimentos (linha destacada: modelo escolhido para produção). Inferência medida pelo Ultralytics na validação (lote 16).

Os três modelos convergiram em 33–43 minutos (Figura 1). Na validação, o YOLO26s obteve o maior mAP@0,5:0,95 (0,264), seguido do YOLO26n (0,255) e do YOLO11n (0,244). No mesmo porte (≈2,5 milhões de parâmetros), a nova geração superou a anterior em 1,1 p.p. de mAP@0,5:0,95 e 2,4 p.p. de mAP@0,5 no teste, o que confirma o ganho das melhorias do YOLO26 para objetos pequenos. Já o YOLO26s, com quase 4× mais parâmetros, ganhou só 0,9 p.p. na validação. Pela regra definida antes de olhar o teste, o **YOLO26n** foi escolhido: está dentro da margem de 1,5 p.p. e é o mais leve, ou seja, o que roda melhor em celulares e câmeras embarcadas. O teste confirmou a escolha: 0,585 contra 0,589 de mAP@0,5 do YOLO26s.




Figura 2 — mAP no teste × tamanho e latência de cada modelo.

5.2 Desempenho do modelo escolhido no conjunto de teste

No conjunto de teste, o YOLO26n alcançou mAP@0,5 de 0,585 e mAP@0,5:0,95 de 0,259. No limiar de operação de 0,305, escolhido na validação, foram 459 acertos, 193 falsos positivos e 451 buracos perdidos: **precisão de 70% e revocação de 50%** (F1 de 0,59). Na prática, de cada 10 alertas, 7 são buracos reais. Uma revocação de 50% por imagem é menos limitante do que parece em vídeo: a câmera veicular vê o mesmo buraco em vários quadros, e basta uma detecção confirmada pelo rastreador para gerar o relato. Esses números estão em linha com a literatura do RDD2022, em que buracos (D40) estão entre as classes mais difíceis por serem pequenos, de bordas difusas e de rotulagem ambígua.




Figura 3 — Curva precisão × revocação (esq.) e F1 por limiar de confiança (dir.) no teste.

5.3 Exemplos de acertos e de erros



Figura 4 — Acertos no teste (verde: buraco anotado detectado; azul: predição correta).




Figura 5 — Falsos positivos (vermelho) de maior confiança.




Figura 6 — Falsos negativos (magenta: buraco anotado não detectado).

A inspeção dos mosaicos mostra três padrões. (1) Parte dos **falsos positivos são buracos reais não anotados** ou detecções corretas com a caixa deslocada (IoU < 0,5): a métrica penaliza o modelo por incompletude do rótulo, o que reforça a validação humana antes da ordem de serviço. (2) Remendos escuros e manchas de umidade às vezes são confundidos com buracos. (3) Os falsos negativos concentram-se em buracos rasos, com pouco contraste ou parcialmente encobertos por sombras. Por outro lado, o modelo **não confunde tampas de bueiro com buracos**, justamente a confusão que a auditoria de rótulos evitou.

5.4 IA responsável: desempenho por subgrupo

Subgrupo (teste)	VP	FP	FN	Precisão	Revocação	F1
geral	**459**	**193**	**451**	**70,4%**	**50,4%**	**0,588**
país: China_MotorBike	29	2	1	93,5%	96,7%	0,951
iluminação: média	126	53	117	70,4%	51,8%	0,597
iluminação: clara	200	88	184	69,4%	52,1%	0,595
país: Czech	20	10	26	66,7%	43,5%	0,526
iluminação: escura	133	52	150	71,9%	47,0%	0,568
país: India	197	101	266	66,1%	42,5%	0,518
país: Japan	201	74	144	73,1%	58,3%	0,648
país: United_States	12	6	14	66,7%	46,2%	0,545

Tamanho do buraco (COCO)	Buracos no teste	Detectados	Revocação
pequeno (<32^2px)	210	107	50,9%
médio (32^2–96^2px)	517	255	49,3%
grande (>96^2px)	183	97	53,0%

País de origem (teste)	Imagens	mAP@0,5	mAP@0,5:0,95
China MotorBike	22	0,986	0,567
Czech	42	0,472	0,162
India	274	0,499	0,201
Japan	258	0,670	0,315
United States	26	0,533	0,300




Figura 7 — Precisão e revocação no limiar de operação por país e iluminação (tercis de brilho).

O desempenho varia por origem das imagens: o F1 vai de 0,52 (Índia, estradas sem marcação e com poeira) a 0,65 (Japão); a China (moto) chega a 0,95, mas são só 22 imagens e 30 buracos, um intervalo de confiança largo. Verificamos por hash perceptual (dHash) que não há quase-duplicatas entre teste e treino em nenhum país (0%), então o número não vem de vazamento. Imagens escuras têm revocação menor (0,47 contra 0,52 nas claras), e a revocação é parecida entre buracos pequenos (0,51), médios (0,49) e grandes (0,53). O ponto de atenção para o Brasil é que nenhum país do treino é brasileiro: o próximo passo é coletar imagens brasileiras pelo próprio aplicativo, com consentimento, e retreinar, medindo de novo os vieses.

5.5 Tempo real, velocidade e portabilidade

Modelo	Execução	ms/imagem (média)	ms (p95)	FPS
E1_yolo26n	PyTorch GPU FP16	16,1	20,1	62
E1_yolo26n	PyTorch GPU FP32	15,3	20,6	65
E1_yolo26n	PyTorch CPU FP32	35,5	38,1	28
E2_yolo11n	PyTorch GPU FP16	16,1	19,0	62
E2_yolo11n	PyTorch GPU FP32	12,9	14,3	78
E2_yolo11n	PyTorch CPU FP32	35,4	36,8	28
E3_yolo26s	PyTorch GPU FP16	14,9	15,6	67
E3_yolo26s	PyTorch GPU FP32	14,1	14,6	71
E3_yolo26s	PyTorch CPU FP32	72,0	76,1	14
produção (ONNX)	ONNX Runtime CPU	25,6	28,2	39

Tabela 4 — Latência de inferência (imagem 640 px, sem pré/pós-processamento de vídeo). ONNX: modelo de produção. Paridade PyTorch × ONNX no teste: mAP@0,5 0,585 × 0,582.

Vídeo real (fora do treino)	Resolução	Quadros	Pipeline (ms/quadro)	FPS do pipeline	Trilhas	Buracos confirmados
Cars Moving into pothole.webm	1920x1080	621	54,2	18	3	3
Rainwater-Filled Potholes on a Community Road.webm	1920x1080	869	54,7	18	22	15
Pothole.ogv	1920x1080	420	51,4	19	4	4
Buraco na rua Sílvia, 276 (Bela Vista).webm	1280x720	787	74,2	14	18	7

Tabela 5 — Pipeline completo em vídeos reais (decodificação + detecção + BoT-SORT + borragem de rostos + HUD) na RTX 3070.




Figura 8 — Quadros do HUD de realidade aumentada nos vídeos reais (fora do treino).

Só a inferência do YOLO26n roda a 62 FPS na GPU e a 39 FPS em CPU com ONNX Runtime, acima dos requisitos de 25 e 10 FPS. O pipeline completo em vídeo 1080p (decodificação, detecção, rastreamento com compensação de movimento, borragem de rostos e HUD) roda a 18–19 FPS na RTX 3070. A 40 km/h isso equivale a um quadro a cada ~0,6 m de via, suficiente para cada buraco aparecer em vários quadros. No vídeo de São Paulo (Figura 8, à direita), gravado com a câmera na mão a poucos centímetros do asfalto, o modelo — que nunca viu imagens do Brasil — detectou o buraco e o alerta de realidade aumentada disparou. A câmera tremida fragmentava trilhas: trocamos o ByteTrack pelo **BoT-SORT com compensação global de movimento** (fluxo óptico esparso), suprimimos caixas aninhadas e criamos uma deduplicação

espaço-temporal de eventos, que eliminou 4 trilhas duplicadas e reduziu a contagem de 21 para 7 eventos neste vídeo. O ONNX com NMS manteve a precisão do PyTorch (mAP@0,5 de 0,582 contra 0,585); a variante fim a fim, sem NMS, perdeu 4,3 p.p. e foi descartada — decisão tomada por medição, não por suposição.

5.6 Integração com o MVP

A Figura 9 mostra a interface web servida pela API. No fluxo do cidadão, uma foto ou a câmera ao vivo é analisada — no servidor ou no próprio aparelho, via ONNX — e o relato leva apenas o recorte da via, a severidade, a confiança e a localização. No fluxo da zeladoria, relatos repetidos aparecem como confirmações do mesmo buraco e a fila é ordenada por prioridade; o servidor público confirma, descarta ou marca como resolvido, e nenhuma ordem de serviço nasce sem decisão humana. Resultado dos testes automatizados do contrato da API:




Figura 9 — Interface web: detecção para o cidadão (esq.) e fila priorizada da zeladoria com mapa (dir.).

```
pytest -q tests  ->  9 passed, 1 warning in 5.26s
```

6. Conclusão

O objetivo foi atingido. Realizamos o treinamento customizado de três arquiteturas YOLO para detectar buracos com dados reais e abertos e escolhemos o YOLO26n por uma regra explícita. Ele detecta buracos em tempo real em GPU, em CPU e no navegador do celular, e está integrado ao MVP por uma API que converte detecções em relatos únicos, georreferenciados e priorizados. Isso ataca diretamente a fila de chamados duplicados relatada pela Prefeitura de São Paulo, e a interface de realidade aumentada alerta o condutor no momento em que o buraco entra na trajetória.

Três resultados de engenharia merecem destaque. (1) A **auditoria dos rótulos** evitou treinar um modelo que detectaria faixas e bueiros: sem ela, as métricas pareceriam melhores (0,67 de mAP@0,5) e o produto não funcionaria. (2) As decisões foram tomadas por medição: escolha do modelo, do limiar, da variante ONNX e do rastreador. (3) A privacidade e a pessoa no circuito fazem parte da arquitetura, não de um aviso no rodapé.

Limitações: revocação de 50% por imagem; nenhum dado brasileiro no treino; severidade como índice relativo, não medida física; pipeline completo abaixo de 25 FPS em 1080p; e coordenadas fixas nos vídeos de teste (sem GPS). **Próximos passos:** coletar e anotar imagens brasileiras pelo próprio app (aprendizado ativo com as validações da zeladoria), treinar em resolução maior para buracos distantes, integrar o GPS do celular e o SP156, e medir em campo os indicadores de impacto: tempo entre detecção e reparo, chamados duplicados evitados e precisão das detecções confirmadas. Com isso, o VigiaVia contribui para os ODS 11 (11.2 e 11.3), 9 (9.1) e 3 (3.6).

Referências

1. ARYA, D.; MAEDA, H.; GHOSH, S. K.; TOSHNIWAL, D.; SEKIMOTO, Y. *RDD2022: A multi-national image dataset for automatic Road Damage Detection*. arXiv:2209.08538, 2022. Dados: CC BY-SA 4.0 (redistribuição YOLO: huggingface.co/datasets/dronefreak/RDD2022).
2. JOCHER, G.; QIU, J.; LIU, M.; LYU, S.; AKYON, F. C.; KALFAOGLU, M. E. *Ultralytics YOLO26: Unified Real-Time End-to-End Vision Models*. arXiv:2606.03748, 2026. https://docs.ultralytics.com/models/yolo26/
3. CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO TRANSPORTE. *Pesquisa CNT de Rodovias 2025*. Divulgada em 17/12/2025, conforme Agência iNFRA: "Rodovias do país voltam a apresentar melhora, aponta pesquisa da CNT".
4. BNEWS SÃO PAULO. *Mesmo após recapeamento, SP registra quase 52 mil pedidos de tapa-buraco*. 09/08/2026 (dados da Secretaria Municipal das Subprefeituras).
5. ZHANG, Y. et al. *ByteTrack: Multi-Object Tracking by Associating Every Detection Box*. ECCV, 2022.
6. LIN, T.-Y. et al. *Microsoft COCO: Common Objects in Context*. ECCV, 2014.
7. WU, W.; PENG, H.; YU, S. *YuNet: A Tiny Millisecond-level Face Detector*. Machine Intelligence Research, v. 20, n. 5, p. 656–665, 2023.
8. JOCHER, G.; QIU, J. *Ultralytics YOLO11*, 2024. https://github.com/ultralytics/ultralytics
9. BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 — Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).
10. ONU BRASIL. *Objetivos de Desenvolvimento Sustentável* (ODS 3, 9 e 11). https://brasil.un.org/pt-br/sdgs
11. Cars Moving into pothole.webm — Amuzujoe, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons: https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3ACars_Moving_into_pothole.webm
12. Rainwater-Filled Potholes on a Community Road.webm — Knowledge and philosophy, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons: https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3ARainwater-Filled_Potholes_on_a_Community_Road.webm
13. Pothole.ogv — Amuzujoe, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons: https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3APothole.ogv

14. Buraco na rua Sílvia, 276 (Bela Vista).webm — Daniel Fraga, CC BY 3.0, Wikimedia Commons: https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3ABuraco_na_rua_S%C3%ADlvia%2C_276_%28Bela_Vista%29.webm

Apêndice — Como reproduzir

```
# 1) Ambiente (Python 3.12+; GPU NVIDIA opcional)
python -m venv .venv && .venv\Scripts\activate          # Linux/macOS: source .venv/bin/activate
pip install torch==2.11.0 torchvision==0.26.0 --index-url https://download.pytorch.org/whl/cu128
pip install -r requirements.txt

# 2) Dados: RDD2022 -> dataset VigiaVia (classe "buraco")
python scripts/01_preparar_dataset.py --out datasets/vigiavia-rdd2022

# 3) Treino dos três modelos (≈ 1 h cada numa RTX 3070)
python scripts/02_treinar.py --data datasets/vigiavia-rdd2022/data.yaml --exp E1_yolo26n E2_yolo11n
E3_yolo26s

# 4) Avaliação, escolha do modelo, vieses, severidade, ONNX e velocidade
python scripts/03_avaliar.py --data datasets/vigiavia-rdd2022/data.yaml
python scripts/04_exportar_onnx.py --data datasets/vigiavia-rdd2022/data.yaml
python scripts/05_benchmark_velocidade.py --data datasets/vigiavia-rdd2022/data.yaml

# 5) Tempo real (webcam) e vídeos reais
cd src && python -m vigiavia.tempo_real --fonte 0 --mostrar && cd ..
python scripts/06_baixar_videos_demo.py && python scripts/06b_processar_videos.py

# 6) API + interface web (http://localhost:8000) e testes
uvicorn api.main:app --port 8000
pytest -q
```