Lab-5

1)inline
Inline ko‘p ishlatiladigan kichkina funksiyalarda foydali. Lekin hamma funksiyaga ishlatish shart emas, chunki kod kattalashib ketishi mumkin.

2)non-local return, break va continue
Birinchi xato topilganda funksiyani to‘xtatish kerak bo‘lsa, return ishlatgan yaxshi. Noto‘g‘ri telefon ra qamini tashlab ketish kerak bo‘lsa, return@forEach ishlatish mumkin.

3)noinline
Keyinroq ishlatish uchun saqlanadigan lambda’ga noinline kerak. Masalan, qayta urinish tugmasi bosi lganda yana ishlaydigan kodda foydali.

4)crossinline
Lambda boshqa joyda keyinroq ishlatilsa, crossinline foydali. Chunki u tashqi funksiyani kutilmagand a to‘xtatib qo‘yishning oldini oladi.

5)reified
reified kodni qisqartirishga yordam beradi. Bir xil kodni qayta-
qayta yozmaslik uchun undan foydalanish mumkin.

6)inline property
Inline property kichkina va ko‘p ishlatiladigan kodlarda foydali. Lekin kerak bo‘lmagan joyda ishlatish shart emas.

7)public inline va @PublishedApi
Faqat kerakli va foydasi bor funksiyalarni inline qilish kerak. Katta funksiyalarni oddiy qoldirish kodni t ushunishni osonlashtiradi.

8)typealias
typealias uzun kodlarni qisqaroq va tushunarliroq qiladi. Lekin u yangi tur yaratmaydi, shuning uchun ID larni adashtirmaslik uchun ehtiyot bo‘lish kerak.

9)Any
Any har xil turdagi ma’lumotlar bilan ishlashda foydali. Lekin imkon bo‘lsa, aniq turdan foydalangan y axshi, chunki xatolarni topish osonroq bo‘ladi.

10)Nothing
Kerakli ma’lumot bo‘lmasa va dasturni davom ettirib bo‘lmasa, aniq xato chiqarish kerak. Lekin foydal anuvchi xatosini tuzatish mumkin bo‘lsa, dasturni to‘xtatmasdan xabar berish yaxshiroq.