

Penilaian Risiko

Nota ringkas pengiraan dan matriks risiko 4 × 4 · kaedah HIRARC

Rumus asas penilaian risiko

Risiko (R) = Kemungkinan (L) × Impak (I)

Kemungkinan (L)

Seberapa kerap kejadian mungkin berlaku

- 4 Kerap
- 3 Berkemungkinan
- 2 Mungkin
- 1 Jarang

Impak (I)

Seberapa besar kesan jika kejadian berlaku

- 4 Bencana
- 3 Besar
- 2 Sederhana
- 1 Kecil

Matriks risiko 4 × 4

L \ I	I1	I2	I3	I4
L4	4	8	12	16
L3	3	6	9	12
L2	2	4	6	8
L1	1	2	3	4

Lajur menegak = Kemungkinan (L) • Baris mendatar = Impak (I) • Nombor dalam sel = nilai risiko (L × I)

Rendah • 1–4

Boleh diterima. Kekalkan pemantauan biasa.

Sederhana • 5–8

Kurangkan risiko dalam tempoh ditetapkan.

Tinggi • 9–12

Kawalan segera diperlukan sebelum kerja diteruskan.

Kritikal • 13–16

Hentikan kerja serta-merta. Tidak boleh diteruskan tanpa kawalan.

Contoh: Kerja dengan jentera tanpa pengadang — kemungkinan tercedera *Berkemungkinan* (L=3) dan impak *Bencana* (I=4), maka $R = 3 \times 4 = 12 \rightarrow$ tahap **Tinggi**, kawalan segera diperlukan.

Nota: Julat tahap (1-4, 5-8, 9-12, 13-16) ialah pembahagian empat-tahap yang sekata. Sesetengah organisasi menetapkan ambang sendiri — semak garis panduan tempat anda untuk tujuan pematuhan rasmi.