

1. Dalam Java Swing, JFrame digunakan sebagai jendela utama tempat aplikasi ditampilkan, sehingga termasuk top-level container. JPanel berfungsi sebagai wadah untuk mengatur dan mengelompokkan komponen lain di dalam JFrame, sehingga termasuk intermediate container. Sementara itu, JButton termasuk atomic component karena menjadi komponen yang dapat digunakan pengguna untuk melakukan suatu tindakan atau perintah.
2. Agar beberapa JRadioButton hanya memungkinkan satu pilihan, setiap radio button tersebut harus ditempatkan dalam objek ButtonGroup yang sama. Dengan demikian, ketika pengguna memilih salah satu opsi, radio button yang sebelumnya dipilih akan otomatis tidak terpilih.
3. JComboBox cocok digunakan ketika terdapat banyak pilihan tetapi pengguna hanya boleh memilih satu opsi. Sebaliknya, JRadioButton lebih praktis digunakan untuk jumlah pilihan yang sedikit karena semua pilihan dapat ditampilkan secara langsung sehingga pengguna dapat melihatnya dengan mudah.
4. initComponents() tidak dianjurkan untuk diedit secara langsung karena method tersebut dibuat dan dikelola oleh NetBeans GUI Builder. Jika desain form diubah melalui GUI Builder, kode pada method tersebut dapat dibuat ulang dan perubahan manual yang dilakukan sebelumnya berisiko hilang. Oleh sebab itu, logika tambahan sebaiknya ditulis di method lain atau ditempatkan setelah pemanggilan initComponents().
5. FlatLightLaf.setup() berfungsi untuk mengaktifkan tema FlatLaf Light pada aplikasi Java Swing sehingga tampilan komponen menjadi lebih modern dengan gaya tema terang. Method tersebut sebaiknya dipanggil sebelum form dibuat atau ditampilkan supaya tampilan FlatLaf sudah diterapkan sejak aplikasi pertama kali berjalan.