

Glossaire des abréviations

Performance Web · Janus Academy

Référence des abréviations utilisées dans la formation Performance Web. Regroupées par thématique, avec des définitions opérationnelles et les cibles chiffrées le cas échéant.

Core Web Vitals & métriques principales

Abrév.	Développé	Note
LCP	Largest Contentful Paint	Moment où le plus grand élément visible est rendu. CWV loading. Cible : $\leq 2,5$ s au p75.
INP	Interaction to Next Paint	Pire latence d'interaction observée sur la vie de la page. CWV interactivité. Cible : ≤ 200 ms. Remplace FID depuis mars 2024.
CLS	Cumulative Layout Shift	Somme des décalages de mise en page non attendus. CWV stabilité visuelle. Cible : $\leq 0,1$.
FCP	First Contentful Paint	Premier pixel utile rendu. Diagnostic du critical rendering path.
TTFB	Time To First Byte	Délai entre la requête et le premier octet de réponse. Mesure le coût réseau + serveur. Idéalement < 600 ms.
TBT	Total Blocking Time	Somme des longtasks > 50 ms entre FCP et TTI. Mesure le coût JS au chargement.
TTI	Time To Interactive	Moment où la page peut répondre à une interaction. Métrique legacy, dépréciée par Google en 2023 - utile pédagogiquement.
FID	First Input Delay	Délai de la première interaction. Déprécié en mars 2024, remplacé par INP.
DCL	DOMContentLoaded	Événement émis quand le DOM est entièrement parsé, sans attendre les images, frames ou feuilles de style externes.
FPS	Frames Per Second	Images affichées par seconde. Cible : 60 FPS pour des animations / scroll fluides (≈ 16 ms par frame).

Modèles et cadres de performance

Abrév.	Développé	Note
CWV	Core Web Vitals	Trio de métriques Google qui sert de critère de classement SEO depuis 2021 : LCP, INP, CLS.
RAIL	Response, Animation, Idle, Load	Cadre de performance centré utilisateur, proposé par Google en 2015. Ancêtre direct des CWV.

RUM	Real User Monitoring	Mesure passive du parcours de vrais utilisateurs en production. Complémentaire du monitoring synthétique.
------------	----------------------	---

Statistiques

Abrév.	Développé	Note
p50	50 ^e percentile (médiane)	L'utilisateur typique. Valeur de référence baseline, sans valeur d'alerte.
p75	75 ^e percentile	Seuil officiel des Core Web Vitals : 75 % des sessions doivent passer la cible.
p99	99 ^e percentile	Le 1 % d'utilisateurs en difficulté. Mobiles bas de gamme, zones rurales, connexions instables.

Architecture web

Abrév.	Développé	Note
DOM	Document Object Model	Représentation en mémoire de la structure HTML. Construit par le navigateur pendant le parsing.
CSSOM	CSS Object Model	Représentation en mémoire des règles CSS. Construit en parallèle du DOM. Render-blocking par défaut.
SPA	Single Page Application	Une seule page HTML chargée, contenu mis à jour par JavaScript. Fluidité perçue forte, time-to-first-paint plus lent.
MPA	Multi-Page Application	Chaque navigation déclenche un nouveau chargement de page. Simplicité, robustesse, indexation native.
SSR	Server-Side Rendering	Génération du HTML côté serveur. Améliore le FCP / LCP et le SEO.
CSR	Client-Side Rendering	Rendu déclenché côté navigateur après chargement du JS. Dégrade le FCP.
API	Application Programming Interface	Interface programmable - contrat d'échange entre composants ou systèmes.
REST	Representational State Transfer	Style architectural d'API HTTP fondé sur les ressources et les méthodes HTTP standard.

Réseau et transport

Abrév.	Développé	Note
HTTP	HyperText Transfer Protocol	Protocole applicatif du web. Versions : 1.0 (1996), 1.1 (1997), 2 (2015), 3 (2022).

HTTPS	HTTP Secure	<i>HTTP encapsulé dans TLS. Standard de fait depuis 2018.</i>
TCP	Transmission Control Protocol	<i>Protocole de transport fiable mais bavard - multi-RTT pour ouvrir une connexion.</i>
UDP	User Datagram Protocol	<i>Protocole de transport léger, sans connexion. Base de QUIC.</i>
QUIC	Quick UDP Internet Connections	<i>Transport de nouvelle génération sur UDP. Propulse HTTP/3. Conçu Google, standardisé IETF.</i>
TLS	Transport Layer Security	<i>Protocole de chiffrement. Versions actives : 1.2 et 1.3. Intégré nativement dans QUIC.</i>
SSL	Secure Sockets Layer	<i>Ancêtre obsolète de TLS. Le terme persiste par habitude - toutes les implémentations modernes utilisent TLS.</i>
DNS	Domain Name System	<i>Résolution nom de domaine → adresse IP. Première étape de toute requête web.</i>
IP	Internet Protocol	<i>Protocole d'adressage réseau. Versions : IPv4 (32 bits), IPv6 (128 bits).</i>
URL	Uniform Resource Locator	<i>Adresse complète d'une ressource web.</i>
URI	Uniform Resource Identifier	<i>Surensemble des URL - inclut aussi les identifiants non navigables.</i>
RTT	Round-Trip Time	<i>Temps aller-retour entre client et serveur. Composante incompressible du TTFB.</i>
CDN	Content Delivery Network	<i>Réseau de serveurs de cache géographiquement répartis. Réduit RTT et TTFB.</i>
HoL	Head-of-Line blocking	<i>Blocage TCP où un paquet perdu interrompt tout le flux. Résolu par QUIC via ses streams indépendants.</i>

Langages et formats d'échange

Abrév.	Développé	Note
HTML	HyperText Markup Language	<i>Langage de structuration des pages web.</i>
CSS	Cascading Style Sheets	<i>Langage de mise en forme. Render-blocking par défaut.</i>
JS	JavaScript	<i>Langage de programmation du navigateur. Parser-blocking si chargé en synchrone.</i>
TS	TypeScript	<i>Surcouche typée de JavaScript. Compilée vers JS pour exécution.</i>
JSON	JavaScript Object Notation	<i>Format d'échange de données structurées. Standard de facto des API web.</i>
XML	eXtensible Markup Language	<i>Format d'échange historique. Plus verbeux que JSON.</i>

SQL	Structured Query Language	<i>Langage des bases de données relationnelles.</i>
AJAX	Asynchronous JavaScript And XML	<i>Pattern de requête HTTP en arrière-plan. Le « X » (XML) a été remplacé par JSON dans l'usage moderne.</i>

Formats d'assets

Abrév.	Développé	Note
AVIF	AV1 Image File Format	<i>Format d'image moderne basé sur le codec AV1. Compression supérieure à WebP. Supporté par Chrome, Firefox, Safari 16+.</i>
WebP	Web Picture format	<i>Format d'image moderne Google. Largement supporté. ≈ 25-30 % plus léger que JPEG à qualité comparable.</i>
WOFF	Web Open Font Format	<i>Format de police pour le web, compressé. WOFF2 (2018) améliore encore la compression.</i>

Patterns et techniques

Abrév.	Développé	Note
SWR	Stale-While-Revalidate	<i>Directive Cache-Control : sert la version expirée immédiatement et revalide en arrière-plan. Idéal pour les ressources « tièdes ».</i>
ETag	Entity Tag	<i>Identifiant de version d'une ressource. Permet la validation conditionnelle (304 Not Modified).</i>
GIN	Generalized Inverted Index	<i>Index PostgreSQL pour les types composites (tsvector, JSONB, arrays). Standard pour le full-text search.</i>
WAL	Write-Ahead Log	<i>Journal d'écritures avant validation en PostgreSQL. Base de la durabilité (D dans ACID).</i>
OPcache	PHP Opcode Cache	<i>Cache du bytecode PHP en mémoire partagée. Évite la recompilation à chaque requête.</i>
FOIT	Flash Of Invisible Text	<i>Texte invisible pendant le chargement des fonts. Résolu par font-display: swap.</i>
FOUT	Flash Of Unstyled Text	<i>Texte affiché en font de fallback puis re-rendu avec la font finale. Compromis généralement acceptable.</i>
FOUC	Flash Of Unstyled Content	<i>Affichage brut sans CSS. Survient si CSS placé en bas du document.</i>

CI / CD et process

Abrév.	Développé	Note
CI	Continuous Integration	<i>Intégration continue : tests et build automatiques à chaque push.</i>
CD	Continuous Delivery / Deployment	<i>Delivery : prêt à déployer. Deployment : déploiement automatisé en production.</i>
PR	Pull Request	<i>Demande de fusion d'une branche dans la branche principale, accompagnée d'une revue.</i>