

จงเขียนโปรแกรมเพื่ออ่านไฟล์ data.txt ใน Server ของ Grader โดยในไฟล์ data.txt นี้ เก็บข้อมูลคะแนนของนิสิตโดยมีรูปแบบดังนี้
id:name:section:score

```
5913842721:Somsak Rakrian:1:56.6
5913845921:Somsri Deeying:2:78.0
5913856821:Rakchard Yingcheep:2:89.0
5913861321:Thumdee Tong Daidee:2:99.0
```

จากนั้นให้รับข้อมูลจากแป้นพิมพ์ เป็นตอนเรียนที่ต้องการหาค่าคะแนนเฉลี่ย หากไม่พบนิสิตในตอนเรียนนั้น ให้พิมพ์ Not Found

ข้อมูลนำเข้า

ข้อความหนึ่งบรรทัด เป็นตอนเรียนของนิสิตที่ต้องการหาค่าคะแนนเฉลี่ย โดยกำหนดให้ค่าตอนเรียนนี้เป็นตัวเลขจำนวนเต็ม

ข้อมูลส่งออก

แสดงคะแนนเฉลี่ยของนิสิตในตอนเรียนที่ต้องการ

ตัวอย่าง

สมมติให้ไฟล์ data.txt มีข้อความข้างต้น

input (จากแป้นพิมพ์)	output (ทางจอภาพ)
1	56.6
2	88.66666666666667
3	Not Found

