

Отчет лабораторной работы

Исаев Р. К.

01 января 1970

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Объединённый институт ядерных исследований, Дубна, Россия

Информация

- Исаев Рамазан Курбанович
- Студент НКАБД 01-24
- профессор кафедры прикладной информатики и теории вероятностей
- Российский университет дружбы народов
- `git@github.com:aksa077/study_2024-2025_os-intro.git`

Выполнение лабораторной работы

Выполнение лабораторной работы

foot

```
rkisaev@rkisaev ~]$ ls -l
того 4
drwxr-xr-x. 1 rkisaev rkisaev  0 фев 24 17:22 Documents
drwxr-xr-x. 1 rkisaev rkisaev 68 мар 22 13:46 Downloads
drwxr-xr-x. 1 rkisaev rkisaev 102 мар  6 16:06 git-extended
-rw-r--r--. 1 rkisaev rkisaev 221 мар  6 15:01 package.json
drwxr-xr-x. 1 rkisaev rkisaev  24 мар 25 18:52 work
drwxr-xr-x. 1 rkisaev rkisaev  0 фев 24 11:34 Видео
drwxr-xr-x. 1 rkisaev rkisaev  0 фев 24 11:34 Документы
drwxr-xr-x. 1 rkisaev rkisaev 226 фев 24 17:02 Загрузки
drwxr-xr-x. 1 rkisaev rkisaev  0 фев 24 13:59 Изображения
drwxr-xr-x. 1 rkisaev rkisaev  0 фев 24 11:34 Музыка
drwxr-xr-x. 1 rkisaev rkisaev  0 фев 24 11:34 Общедоступные
drwxr-xr-x. 1 rkisaev rkisaev  0 фев 24 11:34 'Рабочий стол'
drwxr-xr-x. 1 rkisaev rkisaev  0 фев 24 11:34 Шаблоны
rkisaev@rkisaev ~]$ abc
bash: abc: команда не найдена...
Установить пакет «yosyshq-abc», предоставляющий команду «abc»? [N/y] n

rkisaev@rkisaev ~]$ clean
bash: clean: команда не найдена...
rkisaev@rkisaev ~]$ touch abcl
rkisaev@rkisaev ~]$ ls
abcl      Downloads      package.json   Видео          Загрузки      Музыка          'Рабочий стол'
Documents git-extended   work           Документы     Изображения   Общедоступные  Шаблоны
rkisaev@rkisaev ~]$
```



```

rkisae@rkisae ~$ ls -l
total 4
-rwxr-xr-x. 1 rkisae rkisae  0 фев 24 17:22 Documents
-rwxr-xr-x. 1 rkisae rkisae 68 мар 22 13:46 Downloads
-rwxr-xr-x. 1 rkisae rkisae 102 мар 6 16:06 git-extended
-rw-r--r--. 1 rkisae rkisae 221 мар 6 15:01 package.json
-rwxr-xr-x. 1 rkisae rkisae  24 мар 25 16:52 work
-rwxr-xr-x. 1 rkisae rkisae  0 фев 24 11:34 Видео
-rwxr-xr-x. 1 rkisae rkisae  0 фев 24 11:34 Документы
-rwxr-xr-x. 1 rkisae rkisae 226 фев 24 17:02 Загрузки
-rwxr-xr-x. 1 rkisae rkisae  0 фев 24 13:16 Изображения
-rwxr-xr-x. 1 rkisae rkisae  0 фев 24 11:34 Музыка
-rwxr-xr-x. 1 rkisae rkisae  0 фев 24 11:34 Общедоступные
-rwxr-xr-x. 1 rkisae rkisae  0 фев 24 11:34 Рабочий стол
-rwxr-xr-x. 1 rkisae rkisae  0 фев 24 11:34 Библиотека
rkisae@rkisae ~$ abc
bash: abc: команда не найдена...
становить пакет «yayshq-abc», предоставляющий команду «abc»? [N/y] n

rkisae@rkisae ~$ clean
bash: clean: команда не найдена...
rkisae@rkisae ~$ touch abc1
rkisae@rkisae ~$ ls
abc1 Downloads package.json Видео Загрузки Музыка Общедоступные Рабочий стол
Documents git-extended work Документы Изображения
rkisae@rkisae ~$ ls cp abc1 april
rkisae@rkisae ~$ ls cp abc1 may
rkisae@rkisae ~$ ls
abc1 Documents git-extended package.json Видео Загрузки Музыка Общедоступные Рабочий стол
april Downloads may work Документы Изображения
rkisae@rkisae ~$ mkdir monthly
rkisae@rkisae ~$ ls cp april may monthly
rkisae@rkisae ~$ cd monthly
rkisae@rkisae monthly$ ls
april may
rkisae@rkisae monthly$ ls cp monthly/may monthly/june
p: не удалось выполнить stat для 'monthly/may': Нет такого файла или каталога
rkisae@rkisae monthly$ ls cp monthly/may monthly/june
p: не удалось выполнить stat для 'monthly/may': Нет такого файла или каталога
rkisae@rkisae monthly$ cd
rkisae@rkisae ~$ ls cp monthly/may monthly/june
rkisae@rkisae ~$ ls monthly
april june may
rkisae@rkisae ~$ mkdir monthly.00
rkisae@rkisae ~$ ls cp -r monthly monthly.00
rkisae@rkisae ~$ cd monthly.00
rkisae@rkisae ~$ ls
april june may
rkisae@rkisae ~$ ls cp -r monthly monthly.00/tmp
rkisae@rkisae ~$ cd
rkisae@rkisae ~$ ls cp -r monthly monthly.00/tmp
rkisae@rkisae ~$ mv april july
rkisae@rkisae ~$ mv july monthly.00
rkisae@rkisae ~$ ls monthly
april june may
rkisae@rkisae ~$ ls monthly.00
july monthly tmp
rkisae@rkisae ~$ mv monthly.00 monthly.01
rkisae@rkisae ~$ ls
abc1 Downloads may monthly.01 work Документы Изображения Общедоступные Библиотека
Documents git-extended monthly package.json Видео Загрузки Музыка Рабочий стол
rkisae@rkisae ~$ mkdir reports
rkisae@rkisae ~$ mv monthly.01 reports
mv: не удалось выполнить stat для 'monthly.01': Нет такого файла или каталога
rkisae@rkisae ~$ mv monthly.01 reports
rkisae@rkisae ~$ ls
abc1 Downloads may package.json work Документы Изображения Общедоступные Библиотека
Documents git-extended monthly reports Видео Загрузки Музыка Рабочий стол
rkisae@rkisae ~$ ls reports
monthly.01
rkisae@rkisae ~$ mv reports/monthly.01 reports/monthly
rkisae@rkisae ~$ ls reports
monthly
rkisae@rkisae ~$ ls

```



foot

```
rkisaevrkisaev -js cp april may monthly
rkisaevrkisaev -js cd monthly
rkisaevrkisaev monthlyjs ls
april may
rkisaevrkisaev monthlyjs cp montly/may monthly/june
p: не удалось выполнить stat для 'montly/may': Нет такого файла или каталога
rkisaevrkisaev monthlyjs cp monthly/may monthly/june
p: не удалось выполнить stat для 'monthly/may': Нет такого файла или каталога
rkisaevrkisaev monthlyjs cd
rkisaevrkisaev -js cp monthly/may monthly/june
rkisaevrkisaev -js ls monthly
april june may
rkisaevrkisaev -js mkdir monthly.00
rkisaevrkisaev -js cp -r monthly monthly.00
rkisaevrkisaev -js cd monthly.00
rkisaevrkisaev monthly.00js ls
monthly
rkisaevrkisaev monthly.00js ^C -r monthly monthly.00/tmp
rkisaevrkisaev monthly.00js cd
rkisaevrkisaev -js cp -r monthly monthly.00/tmp
rkisaevrkisaev -js mv april july
rkisaevrkisaev -js mv july monthly.00
rkisaevrkisaev -js ls monthly
april june may
rkisaevrkisaev -js ls monthly.00
july monthly tmp
rkisaevrkisaev -js mv monthly.00 monthly.01
rkisaevrkisaev -js ls
abcl Downloads may monthly.01 work Документы Изображения Общедоступные Шаблоны
Documents git-extended monthly package.json Видео Загрузки Музыка 'Рабочий стол'
rkisaevrkisaev -js mkdir reports
rkisaevrkisaev -js mv monthly.01 reports
p: не удалось выполнить stat для 'monthly.01': Нет такого файла или каталога
rkisaevrkisaev -js mv monthly.01 reports
rkisaevrkisaev -js ls
abcl Downloads may package.json work Документы Изображения Общедоступные Шаблоны
Documents git-extended monthly reports Видео Загрузки Музыка 'Рабочий стол'
rkisaevrkisaev -js ls reports
monthly.01
rkisaevrkisaev -js mv reports/monthly.01 reports/monthly
rkisaevrkisaev -js ls reports
monthly
rkisaevrkisaev -js touch may
rkisaevrkisaev -js ls -l may
rw-r--r--. 1 rkisaevrkisaev 0 март 29 20:04 may
rkisaevrkisaev -js chmod u+x may
rkisaevrkisaev -js ls -l may
rw-r--r--. 1 rkisaevrkisaev 0 март 29 20:04 may
rkisaevrkisaev -js chmod u+x may
rkisaevrkisaev -js ls -l may
rw-r--r--. 1 rkisaevrkisaev 0 март 29 20:04 may
rkisaevrkisaev -js ls
abcl Downloads may package.json work Документы Изображения Общедоступные Шаблоны
Documents git-extended monthly reports Видео Загрузки Музыка 'Рабочий стол'
rkisaevrkisaev -js chmod g-r, o-r monthly
lsmod: интерный репозитив «g-r»
to команде «chmod --help» можно получить дополнительную информацию.
rkisaevrkisaev -js ls -l
lsmod 4
rw-r--r--. 1 rkisaevrkisaev 0 март 29 19:49 abcl
rw-r--r--. 1 rkisaevrkisaev 0 фев 24 17:22 Documents
rw-r--r--. 1 rkisaevrkisaev 68 март 22 13:46 Downloads
rw-r--r--. 1 rkisaevrkisaev 302 март 6 16:06 git-extended
rw-r--r--. 1 rkisaevrkisaev 0 март 29 20:04 may
rw-r--r--. 1 rkisaevrkisaev 24 март 29 19:55 monthly
rw-r--r--. 1 rkisaevrkisaev 221 март 6 15:01 package.json
rw-r--r--. 1 rkisaevrkisaev 14 март 29 20:03 reports
rw-r--r--. 1 rkisaevrkisaev 24 март 25 18:52 work
rw-r--r--. 1 rkisaevrkisaev 0 фев 24 11:34 Видео
rw-r--r--. 1 rkisaevrkisaev 0 фев 24 11:34 Документы
rw-r--r--. 1 rkisaevrkisaev 226 фев 24 17:02 Загрузки
rw-r--r--. 1 rkisaevrkisaev 0 фев 24 13:59 Изображения
rw-r--r--. 1 rkisaevrkisaev 0 фев 24 11:34 Музыка
rw-r--r--. 1 rkisaevrkisaev 0 фев 24 11:34 Общедоступные
rw-r--r--. 1 rkisaevrkisaev 0 фев 24 11:34 'Рабочий стол'
rw-r--r--. 1 rkisaevrkisaev 0 фев 24 11:34 Шаблоны
```



```

root
rkisave@rkisave ~$ mv july monthly.00
rkisave@rkisave ~$ ls monthly
june june may
rkisave@rkisave ~$ ls monthly.00
july monthly tmp
rkisave@rkisave ~$ mv monthly.00 monthly.01
rkisave@rkisave ~$ ls
abcl Downloads may monthly.01 work Документы Изображения Общедоступные Шаблоны
Documents git-extended monthly package.json Видео Загрузки Музыка 'Рабочий стол'
rkisave@rkisave ~$ mkdir reports
rkisave@rkisave ~$ mv monthly.01 reports
mv: не удалось выложить stat.gns 'monthly.01': Нет такого файла или каталога
rkisave@rkisave ~$ mv monthly.01 reports
rkisave@rkisave ~$ ls
abcl Downloads may package.json work Документы Изображения Общедоступные Шаблоны
Documents git-extended monthly reports Видео Загрузки Музыка 'Рабочий стол'
rkisave@rkisave ~$ ls reports
monthly.01
rkisave@rkisave ~$ mv reports/monthly.01 reports/monthly
rkisave@rkisave ~$ ls reports
monthly
rkisave@rkisave ~$ touch may
rkisave@rkisave ~$ ls -l may
-rw-r--r-- 1 rkisave rkisave 0 мар 29 20:04 may
rkisave@rkisave ~$ chmod u+x may
rkisave@rkisave ~$ ls -l may
-rwxr--r-- 1 rkisave rkisave 0 мар 29 20:04 may
rkisave@rkisave ~$ chmod u-x may
rkisave@rkisave ~$ ls -l may
-rw-r--r-- 1 rkisave rkisave 0 мар 29 20:04 may
rkisave@rkisave ~$ ls
abcl Downloads may package.json work Документы Изображения Общедоступные Шаблоны
Documents git-extended monthly reports Видео Загрузки Музыка 'Рабочий стол'
rkisave@rkisave ~$ chmod g-r, o-r monthly
chmod: неверный режим: «g-r.»
ls команде «chmod -help» можно получить дополнительную информацию.
rkisave@rkisave ~$ ls -l
total 4
-rw-r--r-- 1 rkisave rkisave 0 мар 29 19:49 abcl
-rwxr-xr-x 1 rkisave rkisave 0 фев 24 17:22 Documents
-rwxr-xr-x 1 rkisave rkisave 68 мар 22 13:46 Downloads
-rwxr-xr-x 1 rkisave rkisave 102 мар 6 16:06 git-extended
-rw-r--r-- 1 rkisave rkisave 0 мар 29 20:04 may
-rwxr-xr-x 1 rkisave rkisave 24 мар 29 19:55 monthly
-rw-r--r-- 1 rkisave rkisave 221 мар 6 15:01 package.json
-rwxr-xr-x 1 rkisave rkisave 14 мар 29 20:03 reports
-rwxr-xr-x 1 rkisave rkisave 24 мар 25 18:52 work
-rwxr-xr-x 1 rkisave rkisave 0 фев 24 11:34 Видео
-rwxr-xr-x 1 rkisave rkisave 0 фев 24 11:34 Документы
-rwxr-xr-x 1 rkisave rkisave 226 фев 24 17:02 Загрузки
-rwxr-xr-x 1 rkisave rkisave 0 фев 24 13:59 Изображения
-rwxr-xr-x 1 rkisave rkisave 0 фев 24 11:34 Музыка
-rwxr-xr-x 1 rkisave rkisave 0 фев 24 11:34 Общедоступные
-rwxr-xr-x 1 rkisave rkisave 0 фев 24 11:34 'Рабочий стол'
-rwxr-xr-x 1 rkisave rkisave 0 фев 24 11:34 Шаблоны
rkisave@rkisave ~$ touch abcl
rkisave@rkisave ~$ ls -l
total 4
-rw-r--r-- 1 rkisave rkisave 0 мар 29 20:09 abcl
-rwxr-xr-x 1 rkisave rkisave 0 фев 24 17:22 Documents
-rwxr-xr-x 1 rkisave rkisave 68 мар 22 13:46 Downloads
-rwxr-xr-x 1 rkisave rkisave 102 мар 6 16:06 git-extended
-rw-r--r-- 1 rkisave rkisave 0 мар 29 20:04 may
-rwxr-xr-x 1 rkisave rkisave 24 мар 29 19:55 monthly
-rw-r--r-- 1 rkisave rkisave 221 мар 6 15:01 package.json
-rwxr-xr-x 1 rkisave rkisave 14 мар 29 20:03 reports
-rwxr-xr-x 1 rkisave rkisave 24 мар 25 18:52 work
-rwxr-xr-x 1 rkisave rkisave 0 фев 24 11:34 Видео
-rwxr-xr-x 1 rkisave rkisave 0 фев 24 11:34 Документы
-rwxr-xr-x 1 rkisave rkisave 226 фев 24 17:02 Загрузки
-rwxr-xr-x 1 rkisave rkisave 0 фев 24 13:59 Изображения
-rwxr-xr-x 1 rkisave rkisave 0 фев 24 11:34 Музыка
-rwxr-xr-x 1 rkisave rkisave 0 фев 24 11:34 Общедоступные
-rwxr-xr-x 1 rkisave rkisave 0 фев 24 11:34 'Рабочий стол'
-rwxr-xr-x 1 rkisave rkisave 0 фев 24 11:34 Шаблоны

```



```
rkisaev@rkisaev ~]$ chmod g-r,o-r monthly
rkisaev@rkisaev ~]$ ls -l
total 4
-rw-rw-r--. 1 rkisaev rkisaev  0 мар 29 20:09 abc1
drwxr-xr-x. 1 rkisaev rkisaev  0 фев 24 17:22 Documents
drwxr-xr-x. 1 rkisaev rkisaev 68 мар 22 13:46 Downloads
drwxr-xr-x. 1 rkisaev rkisaev 102 мар  6 16:06 git-extended
-rw-r--r--. 1 rkisaev rkisaev  0 мар 29 20:04 may
drwx--x--x. 1 rkisaev rkisaev 24 мар 29 19:55 monthly
-rw-r--r--. 1 rkisaev rkisaev 221 мар  6 15:01 package.json
drwxr-xr-x. 1 rkisaev rkisaev 14 мар 29 20:03 reports
drwxr-xr-x. 1 rkisaev rkisaev 24 мар 25 18:52 work
drwxr-xr-x. 1 rkisaev rkisaev  0 фев 24 11:34 Видео
drwxr-xr-x. 1 rkisaev rkisaev  0 фев 24 11:34 Документы
drwxr-xr-x. 1 rkisaev rkisaev 226 фев 24 17:02 Загрузки
drwxr-xr-x. 1 rkisaev rkisaev  0 фев 24 13:59 Изображения
drwxr-xr-x. 1 rkisaev rkisaev  0 фев 24 11:34 Музыка
drwxr-xr-x. 1 rkisaev rkisaev  0 фев 24 11:34 Общедоступные
drwxr-xr-x. 1 rkisaev rkisaev  0 фев 24 11:34 'Рабочий стол'
drwxr-xr-x. 1 rkisaev rkisaev  0 фев 24 11:34 Шаблоны
```



```
rkisaev@rkisaev ~$ mv uio.h equipment
rkisaev@rkisaev ~$ ls
abcl Downloads git-extended monthly reports work Документы Изображения Общедоступные Шаблоны
Documents equipment may package.json ski.places
rkisaev@rkisaev ~$ mkdir ~/ski.places
rkisaev@rkisaev ~$ ls
abcl Downloads git-extended monthly reports ski.places
Documents equipment may package.json ski.places
rkisaev@rkisaev ~$ mv equipment
v: после 'equipment' пропущен операнда, задавший целевой файл
о команде «mv -help» можно получить дополнительную информацию.
rkisaev@rkisaev ~$ mv equipment ski.places
v: не удалось выполнить stat для 'equipment': Нет такого файла или каталога
rkisaev@rkisaev ~$ cd
rkisaev@rkisaev ~$ mv equipment ski.places
v: не удалось выполнить stat для 'equipment': Нет такого файла или каталога
rkisaev@rkisaev ~$ mv equipment ski.places
rkisaev@rkisaev ~$ ls ski.places equiplist
s: невозможно получить доступ к 'equiplist': Нет такого файла или каталога
ki.places:
equipment
rkisaev@rkisaev ~$ mv ~/ski.places/equipment ski.places/equiplist
rkisaev@rkisaev ~$ ls ski.places
equiplist
rkisaev@rkisaev ~$ touch abcl
rkisaev@rkisaev ~$ cp abcl ski.places
rkisaev@rkisaev ~$ ls ski.places
bcl equiplist
rkisaev@rkisaev ~$ mv ~/ski.places/equiplist ski.places/equiplist
v: '/home/rkisaev/ski.places/equiplist' и 'ski.places/equiplist' - один и тот же файл
rkisaev@rkisaev ~$ mv ~/ski.places/equipment ski.places/equiplist
v: не удалось выполнить stat для '/home/rkisaev/ski.places/equipment': Нет такого файла или каталога
rkisaev@rkisaev ~$ mv ~/ski.places/equipment ski.places/equiplist
v: не удалось выполнить stat для '/home/rkisaev/ski.places/equipment': Нет такого файла или каталога
rkisaev@rkisaev ~$ ls equipment
s: невозможно получить доступ к 'equipment': Нет такого файла или каталога
rkisaev@rkisaev ~$ ls -l equipment
s: невозможно получить доступ к 'equipment': Нет такого файла или каталога
rkisaev@rkisaev ~$ ls
abcl Downloads may package.json ski.places work Документы Изображения Общедоступные Шаблоны
Documents git-extended monthly reports ski.places Видео Загрузки Музыка 'Рабочий стол'
rkisaev@rkisaev ~$ ls ski.places
bcl equiplist
rkisaev@rkisaev ~$ ls ski.places
rkisaev@rkisaev ~$ mv ski.places/equipment ski.places/equiplist
v: не удалось выполнить stat для 'ski.places/equipment': Нет такого файла или каталога
rkisaev@rkisaev ~$ mv equiplist2 abcl
v: не удалось выполнить stat для 'equiplist2': Нет такого файла или каталога
rkisaev@rkisaev ~$ ls
abcl Downloads may package.json ski.places work Документы Изображения Общедоступные Шаблоны
Documents git-extended monthly reports ski.places Видео Загрузки Музыка 'Рабочий стол'
rkisaev@rkisaev ~$ mv abcl equiplist2
rkisaev@rkisaev ~$ cp abcl ski.places
p: не удалось выполнить stat для 'abcl': Нет такого файла или каталога
rkisaev@rkisaev ~$ mv equiplist2 abcl
rkisaev@rkisaev ~$ cp abcl ski.places
rkisaev@rkisaev ~$ ls ski.places
bcl equiplist
rkisaev@rkisaev ~$ cd ski.places
rkisaev@rkisaev ski.places$
```




```

rkisae@rkisae ~$ mv equiplist2 abcl
rkisae@rkisae ~$ cp abcl ski.places
rkisae@rkisae ~$ ls ski.places
bcl equiplist
rkisae@rkisae ~$ cd ski.places
rkisae@rkisae ski.places$ mv abcl equiplist2
rkisae@rkisae ski.places$ ls
equiplist equiplist2
rkisae@rkisae ski.places$ mkdir equipment
rkisae@rkisae ski.places$ ls
equiplist equiplist2 equipment
rkisae@rkisae ski.places$ mv ~/ski.places/equiplist ~/ski.places/equipment
rkisae@rkisae ski.places$ mv equiplist2 equipment
rkisae@rkisae ski.places$ ls
equipment
rkisae@rkisae ski.places$ ls equipment
equiplist equiplist2
rkisae@rkisae ski.places$ mkdir newdir
rkisae@rkisae ski.places$ ls
equipment newdir
rkisae@rkisae ski.places$ mv newdir plans
rkisae@rkisae ski.places$ ls
equipment plans
rkisae@rkisae ski.places$ cd ~
rkisae@rkisae ~$ touch australia
rkisae@rkisae ~$ touch play
rkisae@rkisae ~$ touch my.os
rkisae@rkisae ~$ touch feathers
rkisae@rkisae ~$ chmod g+r,o+r australia
rkisae@rkisae ~$ chmod g+r,o+r play
rkisae@rkisae ~$ chmod g+r,o+r my.os
rkisae@rkisae ~$ chmod g+r,o+r feathers
rkisae@rkisae ~$ rm australia
rkisae@rkisae ~$ mkdir australia
rkisae@rkisae ~$ rm olay
п: невозможно удалить 'olay': Нет такого файла или каталога
rkisae@rkisae ~$ rm play
rkisae@rkisae ~$ mkdir play
rkisae@rkisae ~$ chmod g+r,o+r australia
rkisae@rkisae ~$ chmod g+r,o+r play
rkisae@rkisae ~$ chmod g-w,g+r,o-r play
rkisae@rkisae ~$ chmod u-w,u+x,g-w my.os
rkisae@rkisae ~$ chmod u-x,g-x,o-w,o-x feathers
rkisae@rkisae ~$ ls -l
total 4
-rw-r--r-- 1 rkisae rkisae 0 мар 29 22:21 abcl
-rwxr-xr-x 1 rkisae rkisae 0 мар 29 22:38 australia
-rwxr-xr-x 1 rkisae rkisae 0 фев 24 17:22 Documents
-rwxr-xr-x 1 rkisae rkisae 68 мар 22 13:46 Downloads
-rw-r--r-- 1 rkisae rkisae 0 мар 29 22:37 feathers
-rwxr-xr-x 1 rkisae rkisae 102 мар 6 16:06 git-extended
-rw-r--r-- 1 rkisae rkisae 0 мар 29 20:04 may
-rwx-xr-x 1 rkisae rkisae 24 мар 29 19:55 monthly
-r-xr--r-- 1 rkisae rkisae 0 мар 29 22:37 my.os
-rw-r--r-- 1 rkisae rkisae 221 мар 6 15:01 package.json
-rwx-xr-x 1 rkisae rkisae 0 мар 29 22:39 play
-rwxr-xr-x 1 rkisae rkisae 14 мар 29 20:03 reports
-rwxr-xr-x 1 rkisae rkisae 0 мар 29 21:35 ski.places
-rwxr-xr-x 1 rkisae rkisae 28 мар 29 22:36 ski.places
-rwxr-xr-x 1 rkisae rkisae 24 мар 25 18:52 work
-rwxr-xr-x 1 rkisae rkisae 0 фев 24 11:34 Видео
-rwxr-xr-x 1 rkisae rkisae 0 фев 24 11:34 Документы
-rwxr-xr-x 1 rkisae rkisae 226 фев 24 17:02 Загрузки
-rwxr-xr-x 1 rkisae rkisae 0 фев 24 13:59 Изображения
-rwxr-xr-x 1 rkisae rkisae 0 фев 24 11:34 Музыка
-rwxr-xr-x 1 rkisae rkisae 0 фев 24 11:34 Общедоступные
-rwxr-xr-x 1 rkisae rkisae 0 фев 24 11:34 Рабочий стол
-rwxr-xr-x 1 rkisae rkisae 0 фев 24 11:34 Шаблоны
rkisae@rkisae ~$

```



```

rkisae@rkisae ~$ chmod g-w,g+r,o-r play
rkisae@rkisae ~$ chmod u-w,u+x,g-w my_os
rkisae@rkisae ~$ chmod u-x,g-x,o-w,o-x feathers
rkisae@rkisae ~$ ls -l
total 4
-rw-rw-r--. 1 rkisae rkisae 0 map 29 22:21 abc1
-rwxr-xr-x. 1 rkisae rkisae 0 map 29 22:38 australia
-rwxr-xr-x. 1 rkisae rkisae 0 fee 24 17:22 Documents
-rwxr-xr-x. 1 rkisae rkisae 68 map 22 13:46 Downloads
-rw-rw-r--. 1 rkisae rkisae 0 map 29 22:37 feathers
-rwxr-xr-x. 1 rkisae rkisae 102 map 6 16:06 git-extended
-rw-rw-r--. 1 rkisae rkisae 0 map 29 20:04 may
-rwxr-xr-x. 1 rkisae rkisae 24 map 29 19:55 monthly
-rwxr-xr-x. 1 rkisae rkisae 0 map 29 22:37 my_os
-rw-rw-r--. 1 rkisae rkisae 221 map 6 15:01 package.json
-rwxr-xr-x. 1 rkisae rkisae 0 map 29 22:39 play
-rwxr-xr-x. 1 rkisae rkisae 14 map 29 20:03 reports
-rwxr-xr-x. 1 rkisae rkisae 0 map 29 21:35 ski_places
-rwxr-xr-x. 1 rkisae rkisae 28 map 29 22:36 ski_places
-rwxr-xr-x. 1 rkisae rkisae 24 map 25 18:52 work
-rwxr-xr-x. 1 rkisae rkisae 0 fee 24 11:34 Вздохи
-rwxr-xr-x. 1 rkisae rkisae 0 fee 24 11:34 Документы
-rwxr-xr-x. 1 rkisae rkisae 226 fee 24 17:02 Загрузки
-rwxr-xr-x. 1 rkisae rkisae 0 fee 24 13:59 Изображения
-rwxr-xr-x. 1 rkisae rkisae 0 fee 24 11:34 Музыка
-rwxr-xr-x. 1 rkisae rkisae 0 fee 24 11:34 Общедоступные
-rwxr-xr-x. 1 rkisae rkisae 0 fee 24 11:34 Рабочий стол
-rwxr-xr-x. 1 rkisae rkisae 0 fee 24 11:34 Шаблоны
rkisae@rkisae ~$ cd /etc
rkisae@rkisae etc$ ls
brt DIR COLORS group- libverbs.d nvm resolv.conf
ajtime DIR COLORS.lightbgcolor grub2.cfg libnl opengl
lises dms grub2.efi.cfg libreport openssl
isa dleyna-server-service.conf grub.d libssh openssl-aarch64.conf rsyncd.conf
lternatives dnf gshadow libvirt openssl.conf rtutab.d
nthy-unicode.conf dnsmasq.conf gshadow locale.conf openvpn rygel.conf
sound.conf dnsmasq.d gss localtime opt samba
odit dracut.conf gssproxy login.defs logrotate.conf sane.d
uthselect dracut.conf.d host.conf logrotate.d ostree sas12
vahi egl hostname logrotate.d PackageKit security
ash_completion.d environment hosts lvm pam.d selinux
ashrc ethertypes hp machine-id paperspecs services
indresport.blacklist exports httpd magic passin.conf sestatus.conf
infat.d faxicon.png ImageMagick-7 mailcap passwd sgml
luetooth fedora-release inittab man.db.conf passwd shadow
rlapi.key fileystems inputrc mc pdfpcrc shells
rltty.conf firefox ipp-usb mdevctl.d pinforc skel
rph firewalld iscsi mime.types pkcs11 sox
chromium flatpak issue modprobe.d pkgconfig speech-dispatcher
brony.conf flexiblasrc issue.net modules-load.d plymouth ssl
ifs-utils flexiblasrc.d java motd polkit-1 statetab.d
olord fonts jwm motd.d port.d subgid
containers fprintd.conf kram-common mtab rpo subgid-
redstore fuse.conf kdump my.cnf printcap subuid
crypto-policies fwupd kernel my.cnf.d profile subuid-
rypttab gcrypt keys nanorc profile.d subversion
sh.cshrc gobinit.d keyutils netconfig protocols sudo.conf
sh.login gdm krb5.conf NetworkManager pulse sudoers.d
ups geoclue krm5.conf.d networks qemu swid
upshelpers glvnd latexmkrc nfs.conf qemu-ga swid
bus-1 gnome-remote-desktop ld.so.cache nfsmount.conf rc.d swtpm-localca
conf gnupg ld.so.conf nftables reader.conf.d swtpm-localca
ebuginfod gnupg ld.so.conf.d nilfs-cleaner.conf readhat-release swtpm-setup.c
default GREP COLORS libaudit.conf nrc request-key.conf sysconfig
egmod.d groff libblockdev nsswitch.conf request-key.d sysctl.conf
hdp group
rkisae@rkisae etc$

```



NAME

mount - mount a filesystem

SYNOPSIS

```
mount [-h|-V]

mount [-l] [-t fstype]

mount -a [-Ffarsvw] [-t fstype] [-O optlist]

mount [-farsvw] [-o options] device mountpoint

mount [-farsvw] [-t fstype] [-o options] device mountpoint

mount --bind|--rbind|--move olddir newdir

mount --make-[shared|slave|private|unbindable|rshared|rslave|rprivate|runbindable] mountpoint
```

DESCRIPTION

All files accessible in a Unix system are arranged in one big tree, the file hierarchy, rooted at /. These files can be spread out over several filesystems. The `mount` command serves to attach the filesystem found on some device to the big file tree. Conversely, the `umount(8)` command will detach it again. The `mount` command is used to control how data is stored on the device or provided in a virtual way by network or other services.

The standard form of the `mount` command is:

```
mount -t type device dir
```

This tells the kernel to attach the filesystem found on `device` (which is of type `type`) at the directory `dir`. The option `-t type` is optional. The `mount` command is usually able to detect a filesystem. The root permissions are necessary to mount a filesystem by default. See section "Non-superusers" for more details. The previous contents (if any) and owner and mode of `dir` become invisible, and as long as this filesystem remains mounted, the `dir` refers to the root of the filesystem on `device`.

If only the directory or the device is given, for example:

```
mount /dir
```

then `mount` looks for a mountpoint (and if not found then for a device) in the `/etc/fstab` file. It's possible to use the `--target` or `--source` options to avoid ambiguous interpretation of the given argument. For example:

```
mount --target /mountpoint
```

The same filesystem may be mounted more than once, and in some cases (e.g., network filesystems) the same filesystem may be mounted on the same directory multiple times. The `mount` command does not implement any policy to control this behavior. All behavior is controlled by the kernel and it is up to the filesystem driver. The exception is `--all`, in this case already mounted filesystems are ignored (see `--all` below for more details).

Listing the mounts

The listing mode is maintained for backward compatibility only.

For more robust and customizable output use `findmnt(8)`, especially in your scripts. Note that control characters in the mountpoint name are replaced by `'?'`.

The following command lists all mounted filesystems (of type `type`):

```
mount [-l] [-t type]
```

The option `-l` adds labels to this listing. See below.

Indicating the device and filesystem

Most devices are indicated by a filename (of a block special device), like `/dev/sda1`, but there are other possibilities. For example, in the case of network mounts, `device` may look like `mount.cifs://dir`.

The device names of disk partitions are unstable: hardware reconfiguration, and adding or removing a device can cause changes in names. This is why it's strongly recommended to use filesystem or partition identifiers like UUID or LABEL. Currently supported identifiers (tags):

LABEL=Label

Human readable filesystem identifier. See also `-L`.

Manual page mount(8) line 1 (press h for help or q to quit)



```

root@kali:~# man fsck(8)
System Administration (8)
NAME
    fsck - check and repair a Linux filesystem

SYNOPSIS
    fsck [-lsAVRTWNP] [-r [fd]] [-C [fd]] [-t fstype] [filesystem...] [--] [fs-specific-options]

DESCRIPTION
    fsck is used to check and optionally repair one or more Linux filesystems. filesystem can be a device name (e.g., /dev/sdcl, /dev/sdb2), a mount point (e.g., /usr, /home), or a filesystem label or UUID specifier (e.g., UUID=8868abf6-88c5-4a83-98b8-bfc24657776d or LABEL=root). Normally, the fsck program will try to handle filesystems on different physical disk drives in parallel to reduce the total amount of time needed to check all of them.

    If no filesystems are specified on the command line, and the -A option is not specified, fsck will default to checking filesystems in /etc/fstab serially. This is equivalent to the -As options.

    The exit status returned by fsck is the sum of the following conditions:

    0      No errors
    1      Filesystem errors corrected
    2      System should be rebooted
    4      Filesystem errors left uncorrected
    8      Operational error
    16     Usage or syntax error
    32     Checking canceled by user request
    128    Shared-library error

    The exit status returned when multiple filesystems are checked is the bit-wise OR of the exit statuses for each filesystem that is checked.

    In actuality, fsck is simply a front-end for the various filesystem checkers (fsck.fstype) available under Linux. The filesystem-specific checker is searched for in the PATH environment variable. If the PATH is undefined then fallback to /sbin.

    Please see the filesystem-specific checker manual pages for further details.

OPTIONS
    -l      Create an exclusive flock(2) lock file (/run/fsck/odiskname.lock) for whole-disk device. This option can be used with one device only (this means that -A and -l are mutually exclusive). This option is recommended when more fsck instances are executed in the same time. The option is ignored when used for multiple devices or for non-rotating disks. fsck does not lock underlying devices when executed to check stacked devices (e.g. MD or DM) - this feature is not implemented yet.

    -r [fd] Report certain statistics for each fsck when it completes. These statistics include the exit status, the maximum run set size (in kilobytes), the elapsed all-clock time and the user and system CPU time used by the fsck run. For example:

    /dev/sda1: status 0, rss 92828, real 4.802804, user 2.677592, sys 0.06186

    GUI front-ends may specify a file descriptor fd, in which case the progress bar information will be sent to that file descriptor in a machine parsable format. For example:

    /dev/sda1 0 92828 4.802804 2.677592 0.06186

    -s      Serialize fsck operations. This is a good idea if you are checking multiple filesystems and the checkers are in an interactive mode. (Note: e2fsck(8) runs in an interactive mode by default. To make e2fsck(8) run in a non-interactive mode, you must either specify the -p or -a option, if you wish for errors to be corrected automatically, or the -a option if you do not.)

    -t fstype Specifies the type(s) of filesystem to be checked. When the -A flag is specified, only filesystems that match fstype are checked. The fstype parameter is a comma-separated list of filesystems and options specifiers. All of the filesystems in this comma-separated list may be prefixed by a negation operator 'no' or '!', which requests that only those filesystems not listed in fstype will be checked. If none of the filesystems in fstype is prefixed by a

```

Manual page fsck(8) line 1 press h for help or q to quit



