```
#include <iostream>
using namespace std;

struct Node {
int data;
Node* left;
Node* right;
};

Node* createNode(int value) {
Node* newNode = new Node;
newNode->data = value;
newNode->left = NULL;
newNode->right = NULL;
return newNode;
}

Node* insert(Node* root, int value) {
if (root == NULL) {
return createNode(value);
}


if (value < root->data) {
   root->left = insert(root->left, value);
} else {
   root->right = insert(root->right, value);
}

return root;
```

```
}

void inorder(Node* root) {
if (root != NULL) {
inorder(root->left);
cout << root->data << " ";
inorder(root->right);
}
}

void preorder(Node* root) {
if (root != NULL) {
cout << root->data << " ";
preorder(root->left);
preorder(root->right);
}
}

void postorder(Node* root) {
if (root != NULL) {
postorder(root->left);
postorder(root->right);
cout << root->data << " ";
}
}

int main() {
Node* root = NULL;
int a[] = {45, 20, 80, 40, 10, 90, 70};
```

```
for (int i = 0; i < 7; i++) {
    root = insert(root, a[i]);
}

cout << "Inorder Traversal: ";
inorder(root);

cout << "\nPreorder Traversal: ";
preorder(root);

cout << "\nPostorder Traversal: ";
postorder(root);

return 0;
}
```

