

Manuelles AKTIN Update

Update eines EAR von Hand

Schritt-für-Schritt-Anleitung

- Als Root einloggen
 - Download der EAR z.B. in root Ordner

```
wget http://www.aktin.org/software/repo/org/aktin/dwh/dwh-j2ee/1.2rc1/dwh-j2ee-1.2rc1.ear
```

- Undeployment von allen alten dwh-j2ee:
 - alte EAR löschen aus /opt/wildfly-9.0.2.Final/standalone/deployments

```
cd /opt/wildfly-9.0.2.Final/standalone/deployments
rm dwh-j2ee-XXXXXXX.ear
```

- Warten auf das erstellen der ear.undeployed Datei in:
 - /opt/wildfly-9.0.2.Final/standalone/deployments/xxxxxxxxxxxxxx.ear.undeployed

```
ls /opt/wildfly-9.0.2.Final/standalone/deployments/
```

- Wildfly stoppen

```
service wildfly stop
```

- Neue EAR deployen :
 - neue .ear aus 2. (liegt z.B. im Root Ordner) in den deployments Ordner kopieren:
 - /opt/wildfly-9.0.2.Final/standalone/deployment
 - Alternativ die .ear direkt in den Ordner downloaden.

```
cd /opt/wildfly-9.0.2.Final/standalone/deployment
wget http://www.aktin.org/software/repo/org/aktin/dwh/dwh-j2ee/1.2rc1/dwh-j2ee-1.2rc1.ear
```

- Wildfly starten

```
service wildfly start
```



Verwandte Artikel

- [Ubuntu Speicher Erweiterung](#)
- [Ubuntu Distributions Upgrade](#)
- [Broker Anfrage](#)
- [HTTPS-Zugriff aktivieren](#)
- [Manuelle Datenabfrage](#)