Głębokie uczenie w chat-botach i systemach automatycznej odpowiedzi

Speaker

Aleksander Obuchowski



sentilone



Projekty badawcze finansowane przez NCBIR:

- Strukturyzacja treści w internecie (3,5 mln zł)
- Automatyzacja monitoringu i obsługi klienta (13 mln zł)
- SentiConverse (3 mln zł)

Analizowane treści:

- 30 miliardów wypowiedzi internautów w 26 językach.
- 40 milionów nowych wypowiedzi



Konspekt

Jak działają chat-boty:

- Detekcja intencji
- Wykrywanie encji

Pre-trening

- o Flair
- ELMO
- USE

Wektory zanurzeń słów:

- Reprezentacje słów
- o CBOW i Skip-Gram
- Fasttext

Architektury sieci neuronowych w NLP:


- LSTM
- o CNN
- Transformer
- Transformer- Capsule



Jak działają chat-boty?



Detekcja intencji



Wykrywanie encji

Wyślij pieniądze do Jana Kowalskiego person

Zrób przelew z konta osobistego na konto oszczędnościowe dwieście złotych source

destination

ammount



Podstawowe zadania chat-bota



Określenie co użytkownik chce zrobić - Text Classification




Ustalenie parametrów tego co chce zrobić - Sequence Labeling




Wektory zanurzeń słow




Wprowadzenie?








Continuous Bag of Words (CBOW)






Skip-Gram






Efekt - przykład z domeny bankowej





Fasttext

```
<wh, whe, her, ere, re>
<where>.
```






Architektury sieci neuronowych




LSTM






BiLSTM





BiLSTM do oznaczania sekwencji






BiLSTM do klasyfikacji **LSTM** LSTM **LSTM LSTM LSTM LSTM** pieniądze Wyślij Kowalskiego do Jana




BiLSTM + CRF do oznaczania sekwencji






Transformer






Self - Attention






Self - Attention






Model Transformer-Capsule do detekcji intencji






Transformer module

Single layer transformer encoder with 12-head attention and feed-forward layer with hidden dimension of 300.



Capsule module

100 capsules with 15 dimensions each. Dynamic routing performed 4 times. Squash function on the capsules output.



Wyniki

	ATIS
CAPSULE-NLU	0.950
WAIS	0.9861
Transformer-Capsule	0.9889


	AskUbuntu	WebApp
Botfuel	0.90	0.80
Luis	0.90	0.81
API (DialogFlow)	0.85	0.80
Watson	0.92	0.83
RASA	0.86	0.74
Snips	0.83	0.78
Recast	0.86	0.75
SSH	0.94	0.85
Transformer-Capsule	0.98	0.92

Automatic Answers


Pre-training



Flair







madl pipeline

fashion flair

nicolas vienne

interior

nlp

paris fashion

python

text classification

Google uses cookies to deliver its services, to personalize ads, and to analyze traffic. You can adjust your privacy controls anytime in your <u>Google settings</u>.

Learn more Got it



The FLAIR multi-atlas library. (A ... researchgate.net



traditions


Text Classification with State of the ... mc.ai



A Simple yet Powerful State-of-the ... medium.com




A Simple yet Powerf medium.com



MADL pipeline. A multi-atlas library ... researchgate.net



Zalando | Jobs jobs.zalando.com





GitHub - AleksanderObuchowski/Flair-Rap ... github.com



25 Diving Rooms ar


ELMO








Bert







sentione

Thanks for your

Multi - Head Attention

Speaker

Aleksander Obuchowski

aleksander.obuchowski@senti1.com

