

IMPA Tech

Machine Learning 2

Prof. Francisco Ganacim Prof. Daniel Yukimura

Gaussian Football n-D

Documentação Técnica

Gabriel Ferreira Silva

Letícia Aleixo Ferreira

Pedro Miguel Rocha Santos

Rio de Janeiro, 6 de junho de 2026

Índice

1	Visão Geral do Projeto	3
1.1	Construção dos Labels	3
1.2	Agregação por Clipe: <code>np.max</code>	3
2	Pipeline de Preparação de Dados	4
2.1	Dataset e Configuração	4
2.2	Baixando os Dados — <code>download_games.py</code>	4
2.3	Indexação dos Jogos — <code>build_index.py</code>	4

1 Visão Geral do Projeto

O sistema automatiza a geração de *highlights* (a princípio, gols) de uma partida de futebol, utilizando tanto imagens quanto áudio (na forma de mel espectrogramas) extraídos de uma transmissão televisiva.

O problema é formulado sob a perspectiva de regressão. A cada clipe da partida associa-se um *arousal score*, um valor escalar contínuo que representa a intensidade emocional daquele trecho. Todo clipe cujo score supera um limiar pré-definido é considerado um highlight. Para isso, a partida é subdividida em n pares alinhados de clipe visual e mel espectrograma. O modelo recebe cada par como entrada e produz, como saída, um único valor escalar, o *arousal score* predito para aquele clipe.

1.1 Construção dos Labels

Cada partida possui anotações de momentos-chave fornecidas pelo dataset SoccerNet: gols, cartões, defesas, escanteios, entre outros. Para cada gol anotado no instante t_{gol} , associa-se uma curva gaussiana centrada nesse instante. O *arousal score* de qualquer instante t da partida é definido por:

$$a(t) = \exp\left(-\frac{(t - t_{\text{gol}})^2}{2\sigma^2}\right) \quad (1)$$

onde:

- t_{gol} é o instante do gol, onde o score atinge seu pico máximo $a(t_{\text{gol}}) = 1,0$;
- σ controla o raio de influência temporal do gol, determinado pelos parâmetros `-window_before` e `-window_after`;
- o score decai simetricamente à medida que t se afasta de t_{gol} , tendendo a zero fora da janela de highlight.

1.2 Agregação por Clipe: `np.max`

Ao fatiar a partida em clipes, cada clipe contém múltiplos frames, cada um com um score $a(t)$ calculado pela Equação 1. O score final associado ao clipe é o valor máximo entre todos os seus frames:

$$s_{\text{clipe}} = \max_{t \in \text{clipe}} a(t) \quad (2)$$

A escolha de `np.max` ao invés de `np.mean` é empírica. Considere um clipe de 5 segundos a 2fps: esse clipe contém 10 frames. Se apenas 2 desses frames estão próximos do pico da gaussiana, a média dilui o sinal pelos 8 frames restantes, cujo score é próximo de zero. O máximo preserva o sinal mais forte do clipe, indicando que aquele clipe contém um momento de alta intensidade, independentemente de quantos frames não emocionantes coexistem nele.

2 Pipeline de Preparação de Dados

2.1 Dataset e Configuração

Os dados utilizados neste projeto são provenientes do dataset SoccerNet, que requer autorização prévia para acesso aos arquivos de vídeo. Para fins acadêmicos e não comerciais, submetemos uma solicitação de uso à equipe do SoccerNet, que nos forneceu uma senha de acesso aos arquivos protegidos.

Foram utilizados jogos da Premier League inglesa (EPL) das temporadas 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017, totalizando 95 partidas distribuídas da seguinte forma:

- **Treino:** 58 jogos
- **Validação:** 19 jogos
- **Teste:** 18 jogos

Cada partida é composta por dois arquivos de vídeo (`1_224p.mkv` e `2_224p.mkv`), correspondentes ao primeiro e segundo tempo, e um arquivo de anotações (`Labels-v2.json`) são provenientes do desafio de *action spotting* promovido pelo próprio SoccerNet, no qual anotadores identificaram eventos relevantes ao longo das partidas usando visão computacional.

A divisão dos jogos em treino, validação e teste segue a partição oficial do SoccerNet, definida nos arquivos `SoccerNetGames.json`, `SoccerNetGamesTrain.json`, `SoccerNetGamesValid.json` e `SoccerNetGamesTest.json`, disponíveis no repositório oficial do dataset. Esses arquivos especificam, para cada partida, o split ao qual ela pertence, garantindo que a divisão utilizada neste projeto seja reproduzível.

2.2 Baixando os Dados — `download_games.py`

O script `download_games.py` gerencia o download dos arquivos das partidas a serem utilizadas.

A função `normalize_splits` trata os diferentes protocolos de split do SoccerNet: a entrada pode ser um split explícito como `"train"`, um atalho como `"v1"` (equivalente a `["train", "valid", "test"]`) ou `"all"` (que inclui também o split `"challenge"`), ou ainda uma entrada inválida, que é rejeitada com uma mensagem de erro. A saída dessa função é sempre uma lista normalizada de splits válidos.

A função `game_already_downloaded` verifica se todos os arquivos esperados de uma partida já existem no disco. Ela é utilizada dentro de `download_games` para garantir que jogos já baixados sejam pulados em execuções subsequentes. Por fim, o modo `-dry_run` lista quais jogos seriam baixados e quais seriam pulados, sem efetivamente baixar nada, útil para inspecionar o estado do diretório antes de uma operação longa.

2.3 Indexação dos Jogos — `build_index.py`

O script `build_index.py` constrói o arquivo `games_index.csv`, que funciona como um organizador central do dataset. Ele é consultado por scripts subsequentes do pipeline para saber quais jogos estão disponíveis, onde seus arquivos estão no disco e a qual split cada um pertence.

Para cada jogo, o CSV armazena as seguintes colunas:

- `game_id`: identificador legível e único do jogo, gerado pela função `make_game_id`;
- `league`: código da liga (ex: `ep1`);
- `season`: temporada (ex: `2014-2015`);
- `split`: partição do dataset (`train`, `valid` ou `test`);
- `1_224p.mkv`, `2_224p.mkv`, `Labels-v2.json`: caminhos absolutos para cada arquivo da partida no disco;
- `valid`: booleano que indica se todos os arquivos esperados estão presentes no disco.

A função `make_game_id` gera o identificador a partir do caminho relativo do jogo no formato SoccerNet. A coluna `valid` é preenchida pela função `game_already_downloaded`, herdada do `download_games.py`, e indica se todos os arquivos esperados estão presentes no disco para aquela partida. Jogos com `valid=False` foram identificados mas ainda não foram baixados, são excluídos do pipeline de processamento pelos scripts seguintes.

Referências

- [1] SoccerNet. *SoccerNet Data*. Disponível em: <https://www.soccer-net.org/data>. Acesso em: 6 de junho de 2026.
- [2] SoccerNet. *SoccerNet GitHub Repository*. Disponível em: <https://github.com/SoccerNet/SoccerNet/tree/main>. Acesso em: 6 de junho de 2026.