



第 4 套 PHP 面试题

谈谈你对 MVC 的认识，介绍几种目前比较流行的 MVC 框架？

MVC 是一种设计模式中:

M 是 model 模型,业务逻辑层

V 是视图 view 主要负责用户交互层

C 是控制器 是连接视图和模型的桥梁,比如一个工厂,C 是老板 M 是工厂,V 是显示给用户的产品,mvc 很好的

Mvc 优点:

- 1) 低耦合性
- 2) 高重用性和可使用行
- 3) 快速的部署
- 4) 可维护性

html 表单中 GET 与 POST 提交方法的区别？

\$_GET 传参是请求 HTTP 协议通过 url 参数传递和接收,会在浏览器地址栏中看到

IE 的 url 最大长度是 2083 个字节,可以用于 GET 传递数据的长度是 2048 个字节,

\$_POST 是实体数据传参,隐藏式的,可以通过表单提交大量信息

请简述 SESSION 与 COOKIE 的区别？



区别:

1,SESSION:存储在服务器端, cookie:存储在客户端

2,两者都可通过时间来设置时间长短

3,cookie 不安全,考虑安全性还是用 session

4,session 保存到服务器端,如果访问量过大,对服务器性能很影响,应使用 memcache 缓存 session

5,单个 COOKIE 在客户端限制是 3K,即存放的 cookie 不能超过 3K,SESSION 没有限制

#linux 下一般放置 session 在/tmp/session-*

求两个日期的差数,例如 2007-2-5 ~ 2007-3-6 的日期差数。

`Strtotime("2007-3-6")-strtotime("2007-2-5")`

写出如下程序的输出结果:

```
<?
```

```
$test = 'aaaaaa';
```

```
$abc = & $test;
```

```
unset($test);
```

```
echo $abc;
```

```
?>
```

aaaaa



在空表 News 中，字段 ID 为自增主键,批量插入 17 条记录之后,发现最后三条数据有误，删除此三条记录后重启 Mysql 数据库,再重新插入三条记录,请问最后一条记录的 ID 值是多少？

id 为 20

至少写出一种验证 139 开头的 11 位手机号码的正则表达式:

`/^139\d{8}$/`

请写一个函数，实现以下功能：

字符串 “open_door” 转换成 “OpenDoor”、“make_by_id” 转换成 “MakeById”。

第一种:

`<?php`

```
function demo($string){  
  
    $arr=explode('_', $string);  
  
    foreach($arr as $key=>$val){  
  
        $arr[$key]=ucfirst($val);  
  
    }  
}
```

云知梦，只为有梦想的人！



```
return implode('', $arr);  
  
}  
  
?>
```

请写一个函数将 1234567890 转换成 1,234,567,890 每 3 位用逗号隔开的形式:

第一种方法:

```
<?php  
  
$str='1234567890';  
  
echo number_format($str);  
  
?>
```

第二种方法:

```
<?php  
  
$str='1234567890';  
  
function demo($str){  
  
    $str=strrev($str);  
  
    $arr=str_split($str,3);  
  
    $str=strrev(implode(',',$arr));  
  
}  
  
demo($str);  
  
?>
```

云知梦，只为有梦想的人!



有 A(id,sex,par,c1,c2),B(id,age,c1,c2)两张表 , 其中 A.id 与 B.id 关联 , 现在要求写一条 SQL 语句 , 将 B 中 age>50 的记录的 c1、c2 更新到 A 表中统一记录中的 c1、c2 字段中。

update A,B set A.c1=B.c1, A.c2=B.c2 where A.id=B.id and B.age>50

【Linux 知识】

如何实现每天 0 点钟重新启动服务器。

分 时 日 月 星期

Crontab -e

00 00 * * * /sbin/reboot

分 时 日 月 周

2.当前目录下有一个文件为 showme.sh , 如何修改文件 ,将其指定为使用 /bin/bash 运行 (5 分) , 如何修改其权限为所有用户可读写 , 所有用户可执行:

Vi showme.sh

#!/bin/bash #在最开头部分加上这句话就可以了

Chmod 777 showme.sh

当前目录下有一个文件为 showme.sh,如何修改其所有人为 root:

Chown root showme.sh

云知梦，只为有梦想的人！



chown root chowme.sh

chown :root chowme.sh

chown root:root chowme.sh

【附加部分】

1.使用 thinkphp 在控制器 (Action) 中传递一个一维数组到视图 (Tpl), 并将数组循环显示在前台页面, 请简要的写出前后台的主要代码。

Action 中内容

```
public function index()
```

```
{  
    $index=array("a","b","c");  
    $this->assign("index",$index);  
    $this->display();  
}
```

Tpl 中内容: //因为是一位数组不用 volist

```
<foreach name= "index" item= "val" >  
    <h1><{$val}></h1>  
  
</foreach>
```

3 . 请用php编写程序, 读取www.baidu.com的首页的网页内容, 并存入字符串 \$str.

云知梦, 只为有梦想的人!



第一种方法:

```
$str=file_get_contents( 'http://www.baidu.com' );
```

第二种方法:

```
$fp=fopen( 'http://www.baidu.com' , 'r' );
```

```
$str=' ' ;
```

```
While(!feof($fp)){
```

```
    $str.=fread($fp,' 1024' );
```

```
}
```

4 请用 php 将上题中读取出的网页内容的<title>标签的值解析出来:

```
preg_match('/<title>(.*?)<\title>/',$str,$arr);
```

```
/**
```

\$arr 的结构

Array

```
(
```

```
    [0] => <title>aaaaa<title>
```

```
    [1] => 文件内容)
```

```
*/
```

```
echo $arr[1];
```