

1.- En la consola se muestra todo el código html, incluyendo las etiquetas <>, mientras que con la url se interpretan las marcas.

2.- Versión 7.4.10

3.-

[Mon Sep 28 15:53:48 2020] PHP 7.4.10 Development Server (http://localhost:8080) started

[Mon Sep 28 15:54:00 2020] [::1]:50178 Accepted

[Mon Sep 28 15:54:00 2020] [::1]:50179 Accepted

[Mon Sep 28 15:54:00 2020] [::1]:50178 [200]: GET /holaMundo.php

[Mon Sep 28 15:54:00 2020] [::1]:50178 Closing

Arranca el servidor php, acepta la entrada, consigue el fichero holaMundo y cierra la entrada

4.-

1) 7.2.31: sistema Linux, servidor Apache 2.0, Soporte de directorio virtual inhabilitado.

2) 7.4.10: sistema Windows 10, Compilador Visual C++, Servidor Built-in HTTP.

5.- https://github.com/al375903/EI1036_42_public.git

6.-

línea 16: almacena en la variable "central" la ruta del fichero "login.php"

línea 17: incluye en el portal el formato del fichero "header.php"

línea 18: incluye en el portal el menú que se encuentra el "menu.php"

línea 19: incluye el fichero almacenado en la variable "central"

línea 20: incluye el pie de página que obtiene del fichero "footer.php"

7.- Es la página "datosForm", recibe el nombre y la contraseña y muestra el contenido de estas variables globales.

8.- Se imprime el contenido de las variables globales.

9.- /holaMundo.php, /partials/login.php, /partials/registerForm.php

Variable "action".

10.- CREATE DATABASE al37593_ei1036_42 WITH OWNER al375903;

Se han rellenado los campos que asignan la base de datos, el nombre del usuario, contraseña y hostname.

11.- client_id, name, surname, address, city, zip_code, foto_file

13.- "INSERT INTO a_cliente (name, surname, address, city, zip_code, foto_file) VALUES (?,?,?,?,?,?);"

14.-

client_id	name	surname	address	city	zip_code	foto_file
1	user4	pp				
2	user4	pp				
3	user4	pp				
4	user4	pp				
5	Enrique	Guerrero	Calle Enmedio	Castellón de la Plana	12001	