SAE 3 Requêtes SQL

Page d'accueil :
"INSERT INTO `stats_visite` (`id_visite`, `date`) VALUES (NULL, current_timestamp());"Si il y a une connexion sur le site on mettra la date de la visite dans la base de données
Page de connexion :Récupérer le login et mot de passe
"SELECT mdp from utilisateur WHERE log=" . \$login . """pour récupérer le mot de passe du login entré dans le formulaire de connexionet voir si il existe le mot de passe dans la base de donnée ou le mot de passe sera hash
Page d'inscription :
"INSERT INTO `utilisateur` (`login`, `email`, `mdp`) VALUES ('".\$login. "', '". \$email. "', '". \$mdp. "); "pour inserer dans la base de donner à partir des données entrer dans le formulaired'inscription le login et le mot de passe, ainsi que l'email
Page changer de mot de passe :
"UPDATE `utilisateur` SET `mdp` = "".\$mdp. "' WHERE `utilisateur`.`login` = "".\$login. "' ; "On change l'ancien mot de passe par le nouveau mot de passe d'un utilisateurdans le formulaire changement de mot de passe qui aura un mot de passe changer avecla confirmation du mot de passe changé
Pages module :
INSERT INTO `historique` (`id_historique`, `login`, `nom_module`, `historique_date`) VALUES (NULI "".\$login. "', "".\$nom_module."', current_timestamp());"Quand l'utilisateur lance un module la base de données enregistre le login, le module et la date
Page gestion_utilisateur :Voir les utilisateurs inscrits
"SELECT login FROM `utilisateur`;"
Dans la page gestion_utilisateur le gestionnaire voit la liste des utilisateurs
Supprimer un utilisateur de la base de données
"DELETE FROM `utilisateur` WHERE login = "".\$login. ""; "
Dans la page gestion_utilisateur, le gestionnaire peut supprimer un utilisateur

Page statistiques:

-----Compter le nombre de visite-----

-----Compter le nombre de utilisateur qui ont utilisés un module-----

[&]quot;SELECT COUNT(id_visite) FROM stats_visite; "

⁻⁻Dans la page statistique, le gestionnaire peut voir le nombre de personne qui ont était sur la page d'acceuil

[&]quot;SELECT nom_module,COUNT(DISTINCT id_historique) from historique GROUP BY nom_module; "

⁻⁻Dans la page statistique, le gestionnaire peut voir le nombre de d'utilisateur qui ont utilisé les modules