قيمة i	شرط الصفوف i<=5	قيمة j	شرط الأعمدة j<=7	الطباعة cout (شكل الشاشة للسطر الحالي)	الزيادة
1 (ابتدائية)	1<=5 ✔	1 (ابتدائية)	1<=7 ✔	*	تهيئة الأعمدة: j=1
1	(مُحقق مسبقاً)	2	2<=7 ✔	**	زيادة j: 1+1=2
1	(مُحقق مسبقاً)	3	3<=7 ✔	***	زيادة j: 2+1=3
1	(مُحقق مسبقاً)	4	4<=7 ✔	****	زيادة j: 3+1=4
1	(مُحقق مسبقاً)	5	5<=7 ✔	*****	زيادة j: 4+1=5
1	(مُحقق مسبقاً)	6	6<=7 ✔	******	زيادة j: 5+1=6
1	(مُحقق مسبقاً)	7	7<=7 ✔	*******	زيادة j: 6+1=7
1	(مُحقق مسبقاً)	8	8<=7	(نزول سطر جديد endl)	زيادة j: 7+1=8
2	2<=5 ✔	-	-	(تتوقف حلقة الأعمدة مؤقتاً)	زيادة i: 1+1=2
2	(مُحقق مسبقاً)	1 (تتفرمت)	1<=7 ✔	* (في السطر الثاني)	تهيئة الأعمدة: j=1
2	(مُحقق مسبقاً)	2	2<=7 ✔	**	زيادة j: 1+1=2
2	(مُحقق مسبقاً)	3	3<=7 ✔	***	زيادة j: 2+1=3
2	(مُحقق مسبقاً)	4	4<=7 ✔	****	زيادة j: 3+1=4
2	(مُحقق مسبقاً)	5	5<=7 ✔	*****	زيادة j: 4+1=5
2	(مُحقق مسبقاً)	6	6<=7 ✔	******	زيادة j: 5+1=6
2	(مُحقق مسبقاً)	7	7<=7 ✔	*******	زيادة j: 6+1=7
2	(مُحقق مسبقاً)	8	8<=7	(نزول سطر جديد endl)	زيادة j: 7+1=8
3	3<=5 ✔	-	-	(تتوقف حلقة الأعمدة مؤقتاً)	زيادة i: 2+1=3
3	(مُحقق مسبقاً)	1 (تتفرمت)	1<=7 ✔	* (في السطر الثالث)	تهيئة الأعمدة: j=1
3	(مُحقق مسبقاً)	2	2<=7 ✔	**	زيادة j: 1+1=2
3	(مُحقق مسبقاً)	3	3<=7 ✔	***	زيادة j: 2+1=3
3	(مُحقق مسبقاً)	4	4<=7 ✔	****	زيادة j: 3+1=4
3	(مُحقق مسبقاً)	5	5<=7 ✔	*****	زيادة j: 4+1=5
3	(مُحقق مسبقاً)	6	6<=7 ✔	******	زيادة j: 5+1=6
3	(مُحقق مسبقاً)	7	7<=7 ✔	*******	زيادة j: 6+1=7
3	(مُحقق مسبقاً)	8	8<=7	(نزول سطر جديد endl)	زيادة j: 7+1=8
4	4<=5 ✔	-	-	(تتوقف حلقة الأعمدة مؤقتاً)	زيادة i: 3+1=4
4	(مُحقق مسبقاً)	1 (تتفرمت)	1<=7 ✔	* (في السطر الرابع)	تهيئة الأعمدة: j=1
4	(مُحقق مسبقاً)	2	2<=7 ✔	**	زيادة j: 1+1=2
4	(مُحقق مسبقاً)	3	3<=7 ✔	***	زيادة j: 2+1=3
4	(مُحقق مسبقاً)	4	4<=7 ✔	****	زيادة j: 3+1=4
4	(مُحقق مسبقاً)	5	5<=7 ✔	*****	زيادة j: 4+1=5
4	(مُحقق مسبقاً)	6	6<=7 ✔	******	زيادة j: 5+1=6
4	(مُحقق مسبقاً)	7	7<=7 ✔	*******	زيادة j: 6+1=7
4	(مُحقق مسبقاً)	8	8<=7	(نزول سطر جديد endl)	زيادة j: 7+1=8
5	5<=5 ✔	-	-	(تتوقف حلقة الأعمدة مؤقتاً)	زيادة i: 4+1=5
5	(مُحقق مسبقاً)	1 (تتفرمت)	1<=7 ✔	* (في السطر الخامس)	تهيئة الأعمدة: j=1
5	(مُحقق مسبقاً)	2	2<=7 ✔	**	زيادة j: 1+1=2
5	(مُحقق مسبقاً)	3	3<=7 ✔	***	زيادة j: 2+1=3
5	(مُحقق مسبقاً)	4	4<=7 ✔	****	زيادة j: 3+1=4
5	(مُحقق مسبقاً)	5	5<=7 ✔	*****	زيادة j: 4+1=5
5	(مُحقق مسبقاً)	6	6<=7 ✔	******	زيادة j: 5+1=6
5	(مُحقق مسبقاً)	7	7<=7 ✔	*******	زيادة j: 6+1=7
5	(مُحقق مسبقاً)	8	8<=7	(نزول سطر جديد endl)	زيادة j: 7+1=8
5	(مُحقق مسبقاً)	8	8<=7	(تتوقف حلقة الأعمدة نهائياً)	زيادة i: 5+1=6
6	6<=5	-	(لا يتم الفحص)	(انتهى البرنامج - الشكل اكتمل)	(تتوقف الحلقة الخارجية)