

TP de JavaScript avancé — Fonctionnalité de rechargement

1. Objectif

Permettre à un utilisateur connecté d'alimenter le solde de son e-wallet à partir d'un moyen de paiement enregistré dans son compte, notamment une carte bancaire. Cette fonctionnalité doit être implémentée en JavaScript en utilisant les **Promises**.

2. Description générale

L'utilisateur sélectionne une carte déjà associée à son compte, saisit un montant, puis lance l'opération de rechargement.

Après validation des données et exécution de l'opération, le système met à jour le solde du portefeuille et enregistre la transaction correspondante.

3. Préconditions

- L'utilisateur est authentifié.
- L'utilisateur possède au moins un moyen de paiement enregistré.
- Le moyen de paiement sélectionné est valide.

4. Postconditions

En cas de succès

- Le solde du wallet est augmenté du montant rechargé.
- Une transaction de type **RECHARGE** est enregistrée dans l'historique.
- Un message de confirmation est affiché à l'utilisateur.

En cas d'échec

- Le solde du wallet reste inchangé.
- La transaction peut être enregistrée avec l'état **échoué**.
- Un message d'erreur est affiché à l'utilisateur.

5. Données d'entrée

- Moyen de paiement sélectionné
- Montant à recharger

6. Règles de gestion

- Le montant doit être strictement supérieur à zéro.
- Le montant doit respecter une éventuelle limite minimale et maximale.
- Le moyen de paiement doit appartenir à l'utilisateur connecté.

- Une carte expirée ne peut pas être utilisée.
- Chaque opération de rechargement doit être tracée dans l'historique.

7. Scénarios d'erreur

- Montant vide, nul ou négatif.
- Moyen de paiement inexistant.
- Moyen de paiement expiré.