

АКЦИЯ. Кормосмеситель **SILOKING Smart 3** – 10 000 €.

Технические параметры Smart 3м³



Объём бункера, м.куб.	3
Длина, м	2,95
Ширина (верхняя кромка), м	1,65
Высота, м	2,02
Шины	185/65
Общая ширина колёс, м	1,3
Ширина колеи, м	1,1
Допустимый опорный вес, кг	800
Макс. допустимый вес, кг.	2500
Собственный вес, кг.	1300
Число оборотов ВОМа об/мин	540
Число оборотов шнека, об/мин (с коробкой передач)	32
Число витков шнека	2
Кол-во ножей	2
Число датчиков системы взвешивания	3

Базовая комплектация всех моделей SILOKING Smart:

- Платформа для подъёма, закреплена на раме
 - Выгрузная заслонка - спереди справа .
 - Ножи с поддерживающими пластинами и регулируемым углом выдвигания
 - Суммирующие весы Siloking
 - Окантованный, ребристый бункер из высококачественной стали Ст52
 - Две выдвижные механические противорежущие пластины
 - Нижняя сцепка к прицепной скобе трактора вкл. механическую опору
 - Планетарный редуктор с встроенным креплением шнека
 - Нижнее заднее защитное устройство (бампер) с габаритными огнями
 - Управление посредством распределителя трактора: на тракторе необходимо 1 двухпозиционный распределитель
 - Кардан с промежуточным валом на 6 шлицов
 - Синтетическое масло ARCTIC-oil Mono для температур до -50 градусов
- Узнать больше о линейке SILOKING Smart можно на [нашем сайте](#).