

PROIEKTUAREN 2. ENTREGA

EGILEAK: Alaia Torre eta Lander Soriano

LINK:<http://whoareyoub.torre.eus/>

GALDERAK

1.1.1 Ariketak

1. Zer egiten ari gara 6. lerroan? Zehazki, zertarako da fs.mkdirSync metodoa? eta parametro gisa pasa diogun recursive:true aukera?

fs.mkdirSync metodoak direktorio berri bat sortzen du esandako lekuan. Parametro gisa duen recursive:true aukerak direktorio gurasoak existitzen ez badira sortu egingo ditu. False izango balitz eta gurasoren bat existituko ez balitz ez litzateke direktorio berria sortuko.

2. fs moduluan fitxategiak kudeatzeko metodoak ditugu. Batzuek egiten dutena ulertzea erraza da metodoaren izenari begiratu. Baina badaude beste batzuk ez direla hain ulerterrazak, adibidez, zer egiten du fs.createWriteStream metodoak?

Metodo honek karaktere kate bat sortzen du file batean idatzi ahal izateko erabiltzen dena. fs.createWriteStream fs.writeFile antzekoa da, baina egokiagoa testuak gordetzeko.

3. 16. lerroan res.status aldagaiari buruz galdetzen dugu. 200 HTTP Kodeak dena ondo joan dela esaten digu. Beste HTTP kode oso ezaguna 404 da (404: page not found). Baina zertarako erabiltzen dira beste kode hauek: 302, 401, 429, 500? (gogoratu 429 kodea, berriro agertuko da eta...)

302, elementua aldi baterako mugitu da

401, behar diren aginduak ez dira bete

429, eskaera asko aldi berean

500, zerbitzariaren errorea

4. (Aurreratua) Zer egiten du 17. lerroko res.body.pipe metodoak? (argibideak: streams, pipe, nodejs)

res.body.pipe idatzi eta irakurriko diren fitxategiak konektatzen ditu elkarren artean arazoak ez egoteko.

1.3.1 Ariketak

• Zein da talde guztien identifikatzaileak lortzeko jq komandoa? (teamIDs.txt fitategia lortu nahi dugu. Bertan zenbakizko identifikatzaileak agertu behar dira, inolako errepikapenik gabe, zenbakiak goranzko ordenan)

```
jq -er 'sort_by(.teamId) | map(.teamId) | .[]' fullplayers.json | Sort -Unique {[int]}($_)
```

• Zein da talde guztien ikurrak lortzeko kodea?

```
jq -er 'map(.id) | .[]' fullplayers.json | Sort -Unique > players.txt
```

6.1 Ariketak

- **Admin rola eskuz esleitu erabiltzaile bati, zuzenean datubasean bere rol atributuan 'admin' jarritz. Zehaztu hemen hori egiteko erabili duzun agindu zehatza.**

`db.registeredUsers.findAndModify({name: "admin"},{$set: {admin:true}})`

OHARRAK

- Edit egitean informazio guztia berriz jarri behar da, bestela atributu horiek zuriz geratzen dira.
- Ez gara argazkia gehitzeko/editatzeko aukera inplementatzeko gai izan. (Multer-ekin saiatu gara)
- Edit orrian edit botoia sakatzean datubasea editatu egiten da baina ez du orriak feedback-ik ematen. Saiatu gara `res.send`, `res.redirect` eta `res.render`-ekin baina ez da batera ere sartzen.
- Admin: admin@email.com /contraseña:admin