

Rapport de documentations

MARGUERITE Alain
RINCE Romain

Université de Nantes
2 rue de la Houssinière, BP92208, F-44322 Nantes cedex 03, FRANCE



Table des matières

1	Introduction	2
2	Méthodes de calculs	2
	2.1 Méthodes formelles	2
	2.2 Méthodes numériques	2
	2.3 Méthode de résolution par intervalles	3
3	Résolution par Intervalles	3
	3.1 L'Arithmétique des intervalles	3
	3.2 Utilisation des intervalles pour la notion de contraintes	4
	3.3 Exemples d'application	4
4	Mise en oeuvre de la méthode de résolution par intervalle	4
	4.1 Données en entrée	4
	4.2 Algorithmes	4
	4.3 Données en sortie	4

1 Introduction

L'objectif de ce document est de décrire les notions essentielles à retenir en ce début de projet d'initiation à la recherche. Ces notions font parties d'un même sujet d'étude, au cœurs des travaux de l'équipe OPTI. Elles concernent le sujet des contraintes et des intervalles. Aussi des notions d'optimisation seront abordées.

2 Méthodes de calculs

Les méthodes de calcul sont les solutions apportées pour permettre la résolution de problèmes mathématiques en machine ; en particulier lorsque l'on cherche à résoudre des problèmes sur les nombres réels. Elles permettent par exemple la résolution des CSP (Constraint Satisfaction Solver) ou GCSP (Geometric Constraint Satisfaction Solver) peuvent être divisées en deux catégories les méthodes formelles et les méthodes numériques. Les méthodes de calcul sont les solutions apportées pour permettre la résolution de problèmes mathématiques en machine ; en particulier lorsque l'on cherche à résoudre des problèmes sur les nombres réels. Pour plus de détails sur la représentation flottante, on pourra se référer à la thèse de Frédéric Goualard [[F.G00](#)].

2.1 Méthodes formelles

Les méthodes formelles permettent de résoudre des système d'équations ou d'inéquations en utilisant au maximum le calcul symbolique. Les approches les plus classiques des méthodes formelles utilisent des théories, telles que les idéaux polynomiaux pour les bases de Gröbner, ou la théorie des déterminant pour la méthode du résultant. Ces méthodes ont l'énorme avantage de retourner des solutions exactes et complètes d'un système d'équation, ou tout du moins de minimiser l'utilisation de l'arithmétique flottante. L'équation (1) serait ainsi considéré comme équivalente à $-2a$. Cependant les résolutions de problèmes par des méthodes formelles sont forcément restreintes par les possibilités du calcul symbolique et ne pourront donc pas toujours offrir de solution et de mettre en oeuvre des algorithmes de complexité exponentielles.

2.2 Méthodes numériques

Les méthodes numériques consistent à évaluer de façon calculatoire la ou les solutions d'un problème. En effet elles sont capables de résoudre n'importe quel système d'équation (ou d'égalités). Ainsi si l'on cherche la valeur de l'équation

suivante pour a et b fixés :

$$\frac{(a-b)^2 - a^2 - b^2}{b} \quad (1)$$

la machine va affecter directement les calculs pour évaluer le résultats. Or l'utilisation de la représentation flottante et de son arithmétique pour simuler les opérations réelles va entraîner une diffusion et une augmentation de l'erreur de calcul, à tel point que l'on ne peut parfois plus assurer la validité d'une solution. On pourra d'ailleurs citer à titre d'exemple le problème de l'inversion d'une matrice mal conditionnée. Cependant ces calculs numériques utilisés par des méthodes de résolutions par intervalles permettent de contourner ces problèmes.

2.3 Méthode de résolution par intervalles

blah blahblah blahblah [C.J02] blahblah blahblah blahblah[A.G05] blahblah
 blah [F.G00]
 dsfsdfsdf[Sch03] dsfsdfsdfsdf [Neu04]

3 Résolution par Intervalles

Les méthodes formelles et numériques, bien performantes par certains aspects, sont rapidement limitées dans les calculs numériques exacts en préservant toutes solutions. C'est dans ce cadre que la méthode de résolution par intervalles a toutes ses places. Construite grâce à l'arithmétique des intervalles, elle utilise aussi des notions apportées par la programmation par contrainte.

3.1 L'Arithmétique des intervalles

[illegible]

3.2 Utilisation des intervalles pour la notion de contraintes

En utilisant l'arithmétique des intervalles, la méthode de résolution par intervalles utilisent des notions de programmation par contraintes. On y retrouve celle de consistance. La consistance permet d'évaluer le rapport entre les variables d'un domaine et les solution effective d'un problème. Par exemple un CSP globalement consistant lorsque toutes les valeurs des variables de son domaine appartiennent au moins à une solution de ses solutions. On devine qu'il peut être intéressant pour un CSP de posséder une consistance la plus forte possible. Ainsi les opérations pour la résolution de problèmes seront moins nombreuses.

3.3 Exemples d'application

blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah
blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah

4 Mise en oeuvre de la méthode de résolution par intervalle

4.1 Données en entrée

4.2 Algorithmes

La méthode de résolution par intervalles met en oeuvre deux opérations détaillées dans [Neu04] :

- Branch

Diviser pour mieux régner.

Cette méthode consiste à diviser récursivement un problème en deux sous problèmes. Appliquée à la méthode de résolution par intervalles, on «découpe» en deux l'intervalle concerné (en son milieu ou non). On obtient alors deux problèmes plus «faciles» à étudier.

- Bound La découpe d'un problème en sous problème peut amener à une situation où un des sous problème créés ne contient aucune solution. On peut alors étudier trier ces sous problèmes pour supprimer un espaces de recherche superflu. Cette étape est appelée **pruning**.

4.3 Données en sortie

blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah
blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah

Bibliographie

- [A.G05] A.GOLDSZTEJN. *Déition et Applications des Extensions des Fonctions Réelles aux Intervalles Généralisés*. PhD thesis, Université de Nice-SOPHIA ANTIPOLIS UFR SCIENCES, Novembre 2005.
- [C.J02] C.Jermann. *Résolution de contraintes géométriques par rigidification réursive et propagation d'intervalles*. PhD thesis, Université de Nice-SOPHIA ANTIPOLIS UFR SCIENCES, Decembre 2002.
- [F.G00] F.Goualard. *Langage et environnements en programmation par contraintes d'intervalles*. PhD thesis, Université de Nantes, Juillet 2000.
- [Neu04] Arnold Neumaier. Complete search in continuous global optimization and constraint satisfaction. In A. Iserles, editor, *Acta Numerica*, 2004.
- [Sch03] Hermann Schichl. *Mathematical Modeling and Global Optimization*. PhD thesis, University of Vienna, November 2003.