

Tests de performances
Structures et algorithmes
Initiation à la Recherche

MARGUERITE Alain
RINCE Romain

Université de Nantes
2 rue de la Houssinière, BP92208, F-44322 Nantes cedex 03, FRANCE



Table des matières

1	Génération de boîtes	2
1	Map	2
1.1	Une première proposition de structure	2
1.2	Une seconde proposition de structure	2
2	Liste et Tableau	3
A	Annexes	4
1	Études de performance avec des Maps	4
2	Études de performance avec des Tableaux et des Listes	5
3	Annexe Alain	5

1 Génération de boîtes

Génération où le nombre de caractéristique est fixé à 20 et la dimension du pavage à 100

1 Map

1.1 Une première proposition de structure

Pour les map l'organisation des structures de données est la suivante :

- Il n'y a aucune structure de données globale, tout est stocké au niveau de la boîte
- Chaque boîte contient quatre Maps contenant les différentes informations :
 - Une map pour l'ensemble des intervalles coordonnées.
 - Une map pour les caractéristiques de type String
 - Une map pour les caractéristiques de type Interval
 - Une map pour les caractéristiques de type Number

Map sans valeur d'initialisation

Les résultats obtenus sont indiqués dans la table [1](#)

Map avec valeur d'initialisation

Un TreeMap ne peut avoir de paramètre de taille fourni à l'initialisation.

On peut observer que l'initialisation des Maps n'influence pas sur leur temps de construction ou leur taille.

1.2 Une seconde proposition de structure

Pour les map, une autre organisation des structures de données possible est la suivante :

- Il y a un TreeMap globale contenant le type de chaque caractéristique.
- Chaque boîte contient deux Maps contenant les différentes informations :
 - Une map pour l'ensemble des intervalles coordonnées.
 - Une liste pour l'ensemble des caractéristiques de la boîte stockées sous la forme d'Objects

2 Liste et Tableau

Pour les structures liste et tableau l'organisation des structures de données est la suivante :

- Il y a un TreeMap globale contenant le type de chaque caractéristique.
- Chaque boîte contient deux listes (ou tableaux) :
 - Une liste pour l'ensemble des intervalles coordonnées.
 - Une liste pour l'ensemble des caractéristiques de la boîte stockées sous la forme d'Objects

A Annexes

1 Études de performance avec des Maps

Nombre de boîtes	Temps écoulé	CPU	Mémoire totale	Mémoire utilisée
100	0.02687s	0.05s	52Mo	1Mo
1000	0.05415s	0.09s	52Mo	7Mo
10000	0.36794s	0.16s	119Mo	70Mo
100000	10.50770s	0.86s	776Mo	667Mo
1000000	Out of memory			

TABLE A.1 – Étude de performances avec des HashMap sans initialisation

Nombre de boîtes	Temps écoulé	CPU	Mémoire totale	Mémoire utilisée
100	0.02873s	0.06s	52Mo	1Mo
1000	0.05472s	0.07s	52Mo	6Mo
10000	0.48741s	0.16s	138Mo	64Mo
100000	7.47501s	0.84s	776Mo	635Mo
1000000	Out of memory			

TABLE A.2 – Étude de performances avec des TreeMap sans initialisation

Nombre de boîtes	Temps écoulé	CPU	Mémoire totale	Mémoire utilisée
100	0.02125s	0.06s	52Mo	1Mo
1000	0.04448s	0.07s	52Mo	7Mo
10000	0.38182s	0.15s	123Mo	69Mo
100000	10.61614s	0.81s	776Mo	667Mo
1000000	Out of memory			

TABLE A.3 – Étude de performances avec des HashMap avec initialisation

Nombre de boîtes	Temps écoulé	CPU	Mémoire totale	Mémoire utilisée
100	0.02201s	0.06s	52Mo	1Mo
1000	0.04329s	0.08s	52Mo	7Mo
10000	0.35066s	0.13s	118Mo	69Mo
100000	9.99475s	0.84s	776Mo	655Mo
1000000	Out of memory			

TABLE A.4 – Étude de performances avec des HashMap seconde structure

Nombre de boîtes	Temps écoulé	CPU	Mémoire totale	Mémoire utilisée
100	0.02792s	0.07s	52Mo	1Mo
1000	0.05299s	0.08s	52Mo	6Mo
10000	0.50868s	0.15s	138Mo	64Mo
100000	7.54041s	0.88s	776Mo	633Mo
1000000	Out of memory			

TABLE A.5 – Étude de performances avec des TreeMap seconde structure

2 Études de performance avec des Tableaux et des Listes

3 Annexe Alain

Nombre de boîtes	Temps écoulé	CPU	Mémoire totale	Mémoire utilisée
100	0.018991s	0.05s	52Mo	<1Mo
1000	0.03237s	0.06s	52Mo	4Mo
10000	0.11064s	0.09s	66Mo	37Mo
100000	1.85945s	0.30s	408Mo	342Mo
1000000	Out of memory			

TABLE A.6 – Étude de performances avec des ArrayList

Nombre de boîtes	Temps écoulé	CPU	Mémoire totale	Mémoire utilisée
100	0.02318s	0.05s	52Mo	1Mo
1000	0.05196s	0.08s	52Mo	5Mo
10000	0.21947s	0.1s	88Mo	54Mo
100000	6.12441s	0.30s	776Mo	542Mo
1000000	Out of memory			

TABLE A.7 – Étude de performances avec des LinkedList

Nombre de boîtes	Temps écoulé	CPU	Mémoire totale	Mémoire utilisée
100	0.00646	0.05s	52Mo	0Mo
1000	0.04284	0.07s	52Mo	4Mo
10000	0.146819	0.1s	66Mo	38Mo
100000	2.071468	0.34s	424Mo	351Mo
1000000	Out of memory			

TABLE A.8 – 4 HashMap globales, 4 ArrayList sans initialisation

Nombre de boîtes	Temps écoulé	CPU	Mémoire totale	Mémoire utilisée
100	0.00237	0.05s	52Mo	0Mo
1000	0.03380	0.07s	52Mo	3Mo
10000	0.19556	0.09s	89mo	32mo
100000	2.0883	0.25s	480mo	312mo
1000000	Out of memory			

TABLE A.9 – 4 HashMap globales, 4 ArrayList avec initialisation

Nombre de boîtes	Temps écoulé	CPU	Mémoire totale	Mémoire utilisée
100	.0074534	0.05s	52Mo	0Mo
1000	0.05651	0.06s	52Mo	4mo
10000	0.14486s	0.11s 66mo	38mo	
100000	2.10083s	0.38s 422mo	350mo	
1000000	Out of memory			

TABLE A.10 – 4 HashMap globales, 4 ArrayList sans initialisation

Nombre de boîtes	Temps écoulé	CPU	Mémoire totale	Mémoire utilisée
100	0.008355	0.05s	52Mo	7Mo
1000	0.03096	0.06s	52Mo	6mo
10000	0.181671s	0.13s	89Mo	32Mo
100000	2.130028	0.30s	481mo	318Mo
1000000	Out of memory			

TABLE A.11 – 4 HashMap globales, 4 ArrayList avec initialisation

Nombre de boîtes	Temps écoulé	CPU	Mémoire totale	Mémoire utilisée
100	0.0085	0.05s	52Mo	0Mo
1000	0.05201	0.06s	52Mo	4mo
10000	0.126349s	0.11s 66mo	38mo	
100000	2.07826	0.39s 420mo	350mo	
1000000	Out of memory			

TABLE A.12 – 4 HashMap globales, 4 ArrayList sans initialisation

Nombre de boîtes	Temps écoulé	CPU	Mémoire totale	Mémoire utilisée
100	0.008646	0.05s	52Mo	0Mo
1000	0.0.04127	0.07s	52Mo	6mo
10000	0.18813s	0.10s	89Mo	32Mo
100000	22.12998599	0.29s	482mo	317Mo
1000000	Out of memory			

TABLE A.13 – 4 HashMap globales, 4 ArrayList avec initialisation

Bibliographie