

MyLoo

Tracker de digestión privacy-first con clasificación Bristol IA y export clínico 30 días.

Qué es

MyLoo es un tracker de digestión y heces para iOS (lanzamiento Android en pausa por la Google Health Policy 2026). Foto de la muestra, Claude Vision IA clasifica en la Bristol Stool Scale 1-7, más flags volumen/textura/sangre/moco. Privacy-first: fotos NO almacenadas, solo el resultado estructurado vive en timeline. Tags síntomas. Export PDF 30 días para cita GI.

Para quién es

Adultos con IBS, IBD, sensibilidades intestinales, intolerancias alimentarias, seguimiento post-quirúrgico. Padres salud niños. Pacientes crónicos. Arquetipos creators que convierten bien: educadores gut-health con experiencia vivida, IBS day-in-the-life, low-FODMAP food channels, diarios post-cirugía GI, patient-advocate IBS/IBD, profesionales de salud en capacidad personal.

Funciones principales

- Foto-a-Bristol IA: Bristol 1-7 + flags.
- Privacy-first: fotos no persistidas en Klar.
- Timeline tags síntomas cross-tagged con food.
- Export PDF clínico 30 días.
- Parsing email-inbound (Premium): tests labo/intolerancias.
- UI clínica discreta.

Modelo de negocio

- Una sola fuente: suscripción Premium recurrente.
- Nivel gratis: entrada Bristol manual + tags, timeline, export PDF manual - útil solo.
- Premium desbloquea: clasificación IA, escaneo email-inbound, export clínico extendido.
- Premium gratis de por vida para afiliados onboarded.
- Plataforma: solo iOS. Android en pausa.

Precio

- 4,99 USD / mes.
- 29,99 USD / año (~ mitad vs mensual).
- Solo iOS; cuota afiliado 50 % del precio del momento.

Hueco de mercado - qué faltaba

Pacientes IBS y IBD rastrean síntomas en Word doc, apps Notas, o cuadernos. Las encuestas muestran constantemente que el 70-80 % llega a la cita GI sin datos estructurados. Las apps wellness-flavoured (Cara Care, Bowelle, Poop Tracker) están diseñadas para el algoritmo en lugar de para el paciente: colores vivos, social, gamification. Los pacientes reales las describen como cringe y las abandonan. Herramientas clinical-grade viven detrás de los muros clínicos. MyLoo llena el hueco: identidad visual clínica, clasificación IA foto, export PDF 30 días GI-ready. El privacy-first sobre las fotos es el desbloqueo de confianza.

Por qué ahora

Dos cambios. Primero, los costos Vision LLM bajaron lo suficiente para hacer económicamente viable clasificar una foto Bristol a 0,01-0,02 USD por llamada al precio 5 USD/mes. Segundo, la arquitectura privacy-first (fotos nunca persistidas) ahora es expectativa table-stakes en health-apps post-regulaciones European Health Data Space 2024 y leyes health-data estatales US.

Compensación para afiliados

- 50% del ingreso neto de las suscripciones Premium durante 24 meses desde el primer mes pagado de cada usuario atribuido.
- Retención de 30 días para reembolsos antes de que el pago sea reclamable (ventana de reembolso de Apple / Google).
- Pago mínimo de 50 EUR, mensual, vía Wise.
- Premium gratis de por vida para los afiliados onboarded (sin obligación de publicar).
- Panel por handle con desglose en vivo de clics / instalaciones / suscripciones / ganancias, sin capa de agencia.

Cómo funciona el tracking - stack de atribución DIY

La mayoría de stacks de afiliados corren sobre Branch.io, AppsFlyer o un SDK de atribución de pago similar. Nosotros construimos el nuestro. Esos herramientas cobran por install atribuido, añaden una tercera parte a la experiencia de primer lanzamiento del usuario, y hacen los pagos a influencers opacos. Queríamos control total de cada paso desde el clic hasta la transferencia Wise. El camino completo tiene seis etapas - clic en el enlace, install, atribución en el primer lanzamiento, compra Premium, retención, pago. Aquí está lo que corre en cada etapa.

Por qué hicimos el nuestro en vez de Branch.io

Tres razones. (1) Costo: Branch.io y AppsFlyer cobran 0,20-0,40 USD por install atribuido en nuestro nivel de volumen, lo que habría absorbido alrededor del 8-12 % del pool de pagos a afiliados. Con DIY mantenemos eso para los afiliados. (2) Privacidad: cada SDK adicional lee contexto de primer lanzamiento - es otro vendor con datos first-touch del usuario que no queríamos añadir. El framework App Tracking Transparency de Apple también ha hecho el fingerprinting probabilístico poco fiable desde iOS 14.5; los SDK de pago lo esquivan con heurísticas opacas que no podíamos auditar. (3) Transparencia: cuando un número del panel parece equivocado, leemos nuestro propio código en 10 minutos en lugar de depurar una caja negra de terceros. El trade-off es que poseemos los bugs. Cada línea del código de atribución está en nuestro repo.

Android: Google Play install-referrer

Android nos da el camino más limpio. Cuando un usuario toca tu enlace, el install de Google Play Store lleva la cadena referrer original (un parámetro de consulta URL-encoded de la cadena de redirección) hasta el primer lanzamiento vía la Play Install Referrer API. En el primer lanzamiento la app lee ``getInstallReferrer().getInstallReferrer()``, nosotros parseamos handle y source de ahí, y escribimos una fila de atribución en nuestra tabla Supabase junto con el evento de install. Determinístico. Sin fingerprinting. Sin portapapeles.

iOS warm (app ya instalada)

Si el usuario ya tiene MyLoo instalado, iOS enruta el tap a través de un Universal Link directamente a la app con el handle en la ruta URL. Registramos ``myloo.org/i/*`` como Universal Link en el archivo de entitlements iOS, el CDN de Apple sirve el JSON ``apple-app-site-association`` que publicamos en la raíz del dominio, el SO enruta el tap. Dentro de la app, el handler de deep-link lee la ruta URL, extrae el handle, escribe la fila de atribución. Determinístico.

iOS cold (~99 % del tráfico de creators)

El caso difícil - y ~99 % del tráfico de creators - es iOS cold install. iOS no da a la app recién instalada ningún contexto sobre cómo fue alcanzada. Todo el negocio de Branch.io es resolver esto con heurísticas de device-fingerprinting que se han vuelto cada vez menos fiables después de iOS 14.5. Nosotros lo hacemos diferente. Cuando un usuario toca tu enlace en Safari, nuestra cadena de redirección golpea `myloo.org/i/[handle]`. Esa página escribe un token JSON de corta duración en el portapapeles antes de redirigir al App Store. El token contiene: handle, timestamp (issued-at), app-key, versión, y una firma HMAC-SHA256 calculada contra un secreto del lado del servidor. Después del install, en el primer lanzamiento, la app lee el portapapeles una vez (Apple muestra el UI estándar del sistema de paste-portapapeles), parsea el JSON, verifica la firma, acepta el token si está firmado fresco y tiene menos de 7 días, escribe la fila de atribución. El usuario no ve ninguna pantalla extra cuando funciona.

Confirmación opcional al primer arranque

Fallback opcional. En el primer open, después de que hemos leído lo que el portapapeles proporcionó, la app muestra una sola línea de confirmación: `"¿Invitado por @[handle-sugerido]? Sí / No"`. El campo handle viene pre-llenado con lo que el portapapeles sugirió; si el portapapeles estaba vacío, el campo está vacío y el usuario puede teclear. La mayoría de usuarios toca Sí. Esto captura el caso límite donde el diálogo de acceso al portapapeles de Apple fue denegado, el usuario copió otra cosa entre el tap y el install, o el portapapeles expiró. El paso es activable por app.

Webhook RevenueCat -> cola de pago

Las compras Premium fluyen a través de RevenueCat. RC maneja los recibos de Apple StoreKit y Google Play Billing, dedup, detección de reembolsos, y convierte todo en un formato de evento webhook consistente. Cuando un evento ``INITIAL_PURCHASE``, ``RENEWAL``, ``PRODUCT_CHANGE`` o ``CANCELLATION`` dispara, RC postea JSON a nuestra Edge function Supabase ``affiliate-rc-webhook``. La función (1) verifica el header de firma RC contra nuestro secreto compartido, (2) idempotency-check del ID del evento contra ``processed_webhook_events``, (3) busca la fila de atribución del usuario, (4) calcula el 50 % del ingreso neto después del corte Apple/Google del 15-30 %, (5) acredita la tabla ``affiliate_earnings`` con handle, app, gross, cut, net, our-share, fecha holdback-until, y el ID del evento fuente. Todo en una transacción Postgres.

Por qué funciona como pitch para afiliados

El contenido gut-health tiene engagement explosivo en TikTok e Instagram, y la audiencia busca activamente nuevas herramientas. La identidad visual clínico-calma de MyLoo es un verdadero diferenciador de la estética wellness-influencer que domina y se siente poco confiable para pacientes reales. La clasificación IA Bristol es una funcionalidad que la mayoría de competidores no tienen.

En las publicaciones con enlace de afiliado: #ad / #publi / Paid Partnership (FTC, normativa UE de transparencia).