

MyLoo

Tracker de digestion privacy-first avec classification Bristol IA et export clinique 30 jours.

Qu'est-ce que c'est

MyLoo est un tracker de digestion et selles pour iOS (lancement Android en pause à cause de la Google Health Policy 2026). Photo de l'échantillon, Claude Vision IA classifie sur la Bristol Stool Scale 1-7, plus flags volume/texture/sang/mucus. Privacy-first : photos NON stockées, seul le résultat structuré vit en timeline. Tags symptômes. Export PDF 30 jours pour rendez-vous GI.

À qui ça s'adresse

Adultes avec IBS, IBD, sensibilités intestinales, intolérances alimentaires, suivi post-chirurgical. Parents santé enfants. Patients chroniques. Archétypes créateurs qui convertissent bien : éducateurs gut-health avec expérience vécue, IBS day-in-the-life, low-FODMAP food channels, journaux post-chirurgie GI, patient-advocate IBS/IBD, professionnels santé en capacité personnelle.

Fonctionnalités clés

- Photo-à-Bristol IA : Bristol 1-7 + flags.
- Privacy-first : photos pas persistées sur Klar.
- Timeline tags symptômes cross-tagged avec food.
- Export PDF clinique 30 jours.
- Parsing email-inbound (Premium) : tests labo/intolérances.
- UI clinique discrète.

Modèle économique

- Une seule source : abonnement Premium récurrent.
- Tier gratuit : saisie Bristol manuelle + tags, timeline, export PDF manuel - utile seul.
- Premium déverrouille : classification IA, scan email-inbound, export clinique étendu.
- Premium gratuit à vie pour affiliés onboarded.
- Plateforme : iOS uniquement. Android en pause.

Prix

- 4,99 USD / mois.
- 29,99 USD / an (~ moitié vs mensuel).
- iOS seulement ; part affilié 50 % du prix du moment.

Lacune du marché - ce qui manquait

Patients IBS et IBD tracent leurs symptômes dans Word doc, apps Notes, ou cahiers. Les enquêtes montrent constamment que 70-80 % arrivent au rendez-vous GI sans données structurées. Les apps wellness-flavoured (Cara Care, Bowelle, Poop Tracker) sont conçues pour l'algorithme plutôt que pour le patient : couleurs vives, social, gamification. Les patients réels les décrivent comme cringe et les abandonnent. Outils clinical-grade vivent derrière les murs des cliniques. MyLoo remplit la lacune : identité visuelle clinique, classification IA photo, export PDF 30 jours GI-ready. Le privacy-first sur les photos est le déblocage de confiance.

Pourquoi maintenant

Deux changements. D'abord, les coûts Vision LLM ont assez baissé pour rendre économiquement viable la classification d'une photo Bristol à 0,01-0,02 USD par appel au prix 5 USD/mois. Ensuite, l'architecture privacy-first (photos jamais persistées) est maintenant attendue table-stakes en health-apps post-régulations European Health Data Space 2024 et lois health-data des États US.

Rémunération des affiliés

- 50% du revenu net des abonnements Premium pendant 24 mois à partir du premier mois payé de chaque utilisateur attribué.
- Retenue de 30 jours pour les remboursements avant que le paiement devienne réclamable (fenêtre de remboursement Apple / Google).
- Paiement minimum de 50 EUR, mensuel, via Wise.
- Premium gratuit à vie pour les affiliés onboarded (aucune obligation de publication).
- Tableau de bord par handle avec split en direct des clics / installs / abonnements / gains, sans couche d'agence.

Comment fonctionne le tracking - stack d'attribution DIY

La plupart des stacks affiliés tournent sur Branch.io, AppsFlyer ou un SDK d'attribution payant similaire. Nous avons construit le nôtre. Ces outils facturent par install attribué, ils ajoutent une tierce partie à l'expérience de premier lancement de l'utilisateur, et ils rendent les paiements aux influenceurs opaques. Nous voulions un contrôle total de chaque étape, du clic au virement Wise. Le chemin complet a six étapes - clic sur le lien, install, attribution au premier lancement, achat Premium, retenue, paiement. Voici ce qui tourne à chaque étape.

Pourquoi on a construit le nôtre au lieu de Branch.io

Trois raisons. (1) Coût : Branch.io et AppsFlyer facturent 0,20-0,40 USD par install attribué à notre niveau de volume, ce qui aurait absorbé environ 8-12 % de la cagnotte de paiements affiliés. Avec DIY on garde ça pour les affiliés. (2) Vie privée : chaque SDK supplémentaire lit le contexte de premier lancement - c'est un vendor de plus avec des données utilisateur first-touch qu'on ne voulait pas ajouter. Le framework App Tracking Transparency d'Apple a aussi rendu le fingerprinting probabiliste peu fiable depuis iOS 14.5 ; les SDK payants contournent ça avec des heuristiques opaques qu'on ne pouvait pas auditer. (3) Transparence : quand un chiffre du tableau de bord a l'air faux, on lit notre propre code en 10 minutes au lieu de déboguer une black-box tierce. Le trade-off c'est qu'on possède les bugs. Chaque ligne du code d'attribution est dans notre repo.

Android : Google Play install-referrer

Android nous donne le chemin le plus propre. Quand un utilisateur clique sur ton lien, l'install Google Play Store transporte la chaîne referrer originale (un paramètre query URL-encodé depuis la chaîne de redirection) jusqu'au premier lancement via Play Install Referrer API. Au premier lancement l'app lit `getInstallReferrer().getInstallReferrer()`, on parse handle et source depuis là, et on écrit une ligne d'attribution dans notre table Supabase avec l'événement install. Déterministe. Pas de fingerprinting. Pas de presse-papiers.

iOS warm (app déjà installée)

Si l'utilisateur a déjà MyLoo installé, iOS route le tap via un Universal Link directement dans l'app avec le handle dans le chemin URL. On enregistre `myloo.org/i/*` comme Universal Link dans le fichier d'entitlements iOS, le CDN d'Apple sert le JSON `apple-app-site-association` qu'on publie à la racine du domaine, l'OS route le tap. Dans l'app, le handler de deep-link lit le chemin URL, extrait le handle, écrit la ligne d'attribution. Déterministe.

iOS cold (~99 % du trafic créateur)

Le cas dur - et ~99 % du trafic créateur - c'est iOS cold install. iOS ne donne à l'app fraîchement installée aucun contexte sur comment elle a été atteinte. Tout le business de Branch.io est de résoudre ça avec des heuristiques de device-fingerprinting devenues de plus en plus peu fiables après iOS 14.5. Nous le faisons différemment. Quand un utilisateur clique sur ton lien dans Safari, notre chaîne de redirection touche `myloo.org/i/[handle]`. Cette page écrit un token JSON à courte durée de vie dans le presse-papiers avant de rediriger vers l'App Store. Le token contient : handle, timestamp (issued-at), app-key, version, et une signature HMAC-SHA256 calculée contre un secret côté serveur. Après install, au premier lancement, l'app lit le presse-papiers une fois (Apple montre l'UI système standard de paste-clipboard), parse le JSON, vérifie la signature, accepte le token s'il est signé frais et a moins de 7 jours, écrit la ligne d'attribution. L'utilisateur ne voit aucun écran supplémentaire quand ça marche.

Confirmation optionnelle au premier lancement

Fallback optionnel. Au premier ouverture, après qu'on a lu ce que le presse-papiers a fourni, l'app montre une seule ligne de confirmation : "Invité par @[handle-suggéré] ? Oui / Non". Le champ handle est pré-rempli avec ce que le presse-papiers a suggéré ; si le presse-papiers était vide, le champ est vide et l'utilisateur peut taper. La plupart des utilisateurs clique Oui. Ça attrape le cas limite où la dialogue d'accès au presse-papiers d'Apple a été refusé, l'utilisateur a copié autre chose entre le tap et l'install, ou le presse-papiers a expiré. L'étape est activable par app.

Webhook RevenueCat -> queue de paiement

Les achats Premium passent par RevenueCat. RC gère les reçus Apple StoreKit et Google Play Billing, le dedup, la détection de remboursement, et convertit tout en un format d'événement webhook cohérent. Quand un événement `INITIAL_PURCHASE`, `RENEWAL`, `PRODUCT_CHANGE` ou `CANCELLATION` tire, RC poste JSON à notre Edge function Supabase `affiliate-rc-webhook`. La fonction (1) vérifie l'en-tête de signature RC contre notre secret partagé, (2) idempotency-check sur l'ID événement contre `processed_webhook_events`, (3) cherche la ligne d'attribution de l'utilisateur, (4) calcule 50 % du revenu net après le cut Apple/Google de 15-30 %, (5) crédite la table `affiliate_earnings` avec handle, app, gross, cut, net, our-share, date holdback-until, et l'ID événement source. Le tout dans une transaction Postgres.

Pourquoi ça marche comme pitch affilié

Le contenu gut-health a engagement explosif sur TikTok et Instagram, et l'audience cherche activement de nouveaux outils. L'identité visuelle clinique-calme de MyLoo est un vrai différenciateur de l'esthétique wellness-influenceur qui domine et semble peu fiable aux patients réels. La classification IA Bristol est une fonctionnalité que la plupart des concurrents n'ont pas.

Pour les posts avec lien affilié : #ad / #sponsorisé / Paid Partnership (FTC, droit européen).