

# MyLoo

*Tracker della digestione privacy-first con classificazione Bristol AI ed export clinico 30 giorni.*

---

## Cos'è

MyLoo è un tracker di digestione e feci per iOS (lancio Android in pausa per Google Health Policy 2026). Foto del campione, Claude Vision AI classifica sulla Bristol Stool Scale 1-7, più flag volume/texture/sangue/muco. Privacy-first: foto NON salvate, solo il risultato strutturato vive in timeline. Tag sintomi (gonfiore, crampi, urgenza, dolore). Export PDF 30 giorni per visita GI.

## A chi è rivolto

Adulti con IBS, IBD, sensibilità intestinali, intolleranze alimentari, follow-up post-chirurgico. Genitori salute bambini. Pazienti cronici. Archetipi creator che convertono bene: educatori gut-health con esperienza vissuta, IBS day-in-the-life, low-FODMAP food channels, journals post-chirurgia GI, patient-advocate IBS/IBD pages, professionisti sanitari in capacità personale.

## Funzionalità principali

- Foto-a-Bristol AI: Bristol 1-7 + flag.
- Privacy-first: foto non persistite su Klar.
- Timeline tag sintomi cross-tagged con food.
- Export PDF clinico 30 giorni.
- Parsing email-inbound (Premium): test laboratorio/intolleranze.
- UI clinica discreta.

## Modello di business

- Una sola fonte: abbonamento Premium ricorrente.
- Tier gratis: inserimento Bristol manuale + tag, timeline, export PDF manuale - utile da solo.
- Premium sblocca: classificazione AI, scan email-inbound, export clinico esteso.
- Premium gratuito a vita per affiliati onboarded.
- Piattaforma: solo iOS. Android pausato.

### Prezzo

- 4,99 USD / mese.
- 29,99 USD / anno (~ metà rispetto al mensile).
- Solo iOS; quota affiliato 50% del prezzo del momento.

### Gap di mercato - cosa mancava

Pazienti IBS e IBD tracciano sintomi in Word doc, app Note, o quaderni. Sondaggi mostrano costantemente che il 70-80% arriva alla visita GI senza dati strutturati. Le app wellness-flavoured (Cara Care, Bowelle, Poop Tracker) sono progettate per l'algoritmo invece che per il paziente: colori vivaci, social, gamification. Pazienti reali le descrivono come cringe e le abbandonano. Strumenti clinical-grade vivono dietro le mura cliniche. MyLoo riempie la lacuna: identità visiva clinica, classificazione AI foto, export PDF 30 giorni GI-ready. La privacy-first sulle foto è lo sblocco di fiducia.

### Perché ora

Due cambiamenti. Primo, i costi Vision LLM sono scesi abbastanza da rendere economicamente sostenibile classificare una foto Bristol a 0,01-0,02 USD per call al prezzo 5 USD/mese. Secondo, l'architettura privacy-first (foto mai persistite) è ora aspettativa table-stakes nelle health-app post-regolamentazioni European Health Data Space 2024 e leggi health-data statali USA.

## Compenso per affiliati

- 50% del ricavo netto degli abbonamenti Premium per 24 mesi dal primo mese a pagamento di ogni utente attribuito.
- Trattenuta di 30 giorni per i rimborsi prima che il pagamento diventi reclamabile (finestra rimborsi Apple / Google).
- Pagamento minimo di 50 EUR, mensile, tramite Wise.
- Premium gratuito a vita per gli affiliati onboarded (nessun obbligo di posting).
- Dashboard per ogni handle con split live di click / install / abbonamento / guadagni, senza layer di agenzia.

## Come funziona il tracciamento - stack di attribuzione DIY

La maggior parte degli stack affiliate gira sopra Branch.io, AppsFlyer o un SDK di attribuzione a pagamento simile. Noi abbiamo costruito il nostro. Questi tool fanno pagare per ogni install attribuito, aggiungono una terza parte all'esperienza di primo lancio dell'utente, e rendono opachi i pagamenti agli influencer. Volevamo controllo totale di ogni passaggio dal click al trasferimento Wise. Il percorso completo ha sei stadi - click sul link, install, attribuzione al primo lancio, acquisto Premium, trattenuta, pagamento. Ecco cosa gira in ogni stadio.

### Perché abbiamo costruito il nostro invece di Branch.io

Tre ragioni. (1) Costo: Branch.io e AppsFlyer fanno pagare 0,20-0,40 USD per install attribuito al nostro livello di volume, che avrebbe assorbito circa l'8-12% del pool di pagamenti affiliate. Con DIY teniamo quei soldi per gli affiliati. (2) Privacy: ogni SDK aggiuntivo legge contesto di primo lancio - è un altro vendor con dati first-touch dell'utente che non volevamo aggiungere. L'App Tracking Transparency framework di Apple ha anche reso il fingerprinting probabilistico inaffidabile da iOS 14.5; gli SDK a pagamento aggirano questo con euristiche opache che non potevamo controllare. (3) Trasparenza: quando un numero in dashboard sembra sbagliato, leggiamo il nostro codice in 10 minuti invece di fare debug a una black-box di terzi. Il trade-off è che ci teniamo i bug. Ogni riga di codice di attribuzione è nel nostro repo.

### Android: Google Play install-referrer

Android ci dà il percorso più pulito. Quando un utente clicca il tuo link, l'install dal Google Play Store porta la stringa referrer originale (un parametro query URL-encoded dalla redirect chain) fino al primo lancio via Play Install Referrer API. Al primo lancio l'app legge `getInstallReferrer().getInstallReferrer()`, noi parsiamo handle e source da lì, e scriviamo una riga di attribuzione nella nostra tabella Supabase insieme all'evento install. Deterministico. Nessun fingerprinting. Nessuna clipboard.

### iOS warm (app già installata)

Se l'utente ha già MyLoo installato, iOS instrada il tap attraverso uno Universal Link direttamente nell'app con l'handle nel path dell'URL. Registriamo `myloo.org/i/*` come Universal Link nel file di entitlements iOS, la CDN di Apple serve il JSON `apple-app-site-association` che pubblichiamo alla radice del dominio, e l'OS instrada il tap. Dentro l'app, il deep-link handler legge il path, estrae l'handle, scrive la riga di attribuzione. Deterministico.

### iOS cold (~99% del traffico creator)

Il caso difficile - e ~99% del traffico creator - è iOS cold install. iOS non dà all'app appena installata nessun contesto su come è stata raggiunta. L'intero business di Branch.io è risolvere questo con euristiche di device-fingerprinting che sono diventate sempre più inaffidabili dopo iOS 14.5. Noi lo facciamo diversamente. Quando un utente clicca il tuo link in Safari, la nostra redirect chain colpisce `myloo.org/i/[handle]`. Quella pagina scrive un token JSON a breve durata nella clipboard prima di reindirizzare all'App Store. Il token contiene: handle, timestamp (issued-at), app-key, versione e una firma HMAC-SHA256 calcolata contro un secret server-side. Dopo l'install, al primo lancio, l'app legge la clipboard una volta (Apple mostra l'UI standard di sistema di paste-clipboard), parse il JSON, verifica la firma, accetta il token se è firmato fresco e ha meno di 7 giorni, scrive la riga di attribuzione. L'utente non vede nessuno schermo extra quando funziona.

### Conferma opzionale al primo avvio

Fallback opzionale. Al primo open, dopo che abbiamo letto quello che la clipboard ha fornito, l'app mostra una singola riga di conferma: "Invitato da @[handle-suggerito]? Sì / No". Il campo handle è pre-compilato con quello che la clipboard ha suggerito; se la clipboard era vuota, il campo è vuoto e l'utente può digitare. La maggioranza degli utenti clicca Sì. Questo cattura l'edge case dove la finestra di clipboard-access di Apple è stata negata, l'utente ha copiato qualcos'altro tra tap e install, o la clipboard è scaduta. Il passaggio è attivabile per app.

### Webhook RevenueCat -> coda pagamenti

Gli acquisti Premium fluiscono attraverso RevenueCat. RC gestisce le ricevute Apple StoreKit e Google Play Billing, dedup, refund detection, e converte tutto in un formato di evento webhook consistente. Quando un evento `INITIAL_PURCHASE`, `RENEWAL`, `PRODUCT_CHANGE` o `CANCELLATION` fa fuoco, RC posta JSON alla nostra Edge function Supabase `affiliate-rc-webhook`. La function (1) verifica l'header di firma RC contro il nostro shared secret, (2) idempotency-check sull'ID evento contro `processed_webhook_events`, (3) cerca la riga di attribuzione dell'utente, (4) calcola il 50% del ricavo netto dopo il cut Apple/Google del 15-30%, (5) credita la tabella `affiliate_earnings` con handle, app, gross, cut, net, our-share, data holdback-until, e l'ID evento sorgente. Tutto in una transazione Postgres.

### Trattenuta -> batch -> Wise

getklar.org

Ogni guadagno creditato entra in una trattenuta rimborsi di 30 giorni (finestra rimborsi Apple/Google). Dopo la scadenza la riga passa a `claimable`. Un job `pg_cron` esegue `build_payout_batch()` il 5 di ogni mese:

## Perché funziona come pitch per affiliati

Il contenuto gut-health ha engagement esplosivo su TikTok e Instagram, e l'audience cerca attivamente nuovi strumenti. L'identità visiva clinico-calma di MyLoo è un vero differenziatore dall'estetica wellness-influencer che domina e suona poco affidabile a pazienti reali. La classificazione AI Bristol è una funzionalità che la maggior parte dei competitor non ha.

*Nei post con link affiliato: #ad / #adv / Paid Partnership (FTC, normativa UE sulla trasparenza).*