# 英语元音范畴合并的跨母语比较与发音诊断效度验证

全流程工作报告

数据规模　31 位说话者，7,750 条录音，78,293 个元音样本

分析方法　音素级对齐 • 声学测量 • 混合效应模型 • 置换检验

主要产出　跨母语证据 • 诊断工具 • 可复现流程

2026 年 10 月 31 日

## 摘要

本研究针对二语语音教学” 反馈依赖主观听感、缺少客观诊断手段” 的问题，构建了一套可解释的英语元音发音诊断方法，并对其效度进行了实验验证。

研究采用对照设计：31 位说话者朗读完全相同的 **250** 个句子，其中 24 位为六种母语背景的二语学习者（含 5 位普通话母语者），7 位为英语母语者，共获得 7,750 条录音与 78,293 个元音样本。经音素级对齐后提取元音中点共振峰、元音时长与语速，在 Bark 标度上做说话人内 Lobanov 归一化，以混合效应模型、置换检验与效应量进行统计推断。

主要结果有三。其一，学习者的困难并非元音空间整体缩小：面积差异仅为趋势（$p = 0.095$），但局部的 /ɑː/–/ʌ/ 距离仅为母语者的 42%（$d = -3.83$），/ɪ/–/iː/ 为 34%（$d = -2.43$）。其二，跨六种母语背景的比较表明，这种范畴合并不是普通话特有的母语迁移：七组整体差异显著（$p = 0.002$），但普通话与其他二语组无差异（$p = 0.73$），西班牙语与越南语的合并程度更强。其三，学习者的元音时长对比与语速亦系统性偏离（时长比 1.13 vs 1.27，趋势；语速 2.89 vs 3.64 音节/秒，$d = -2.51$）。

研究进一步以母语者参照分布构建马氏距离评分，并与自动语音识别词错率对照：学习者 24.0% vs 母语者 7.7%，评分与可懂度的 Spearman $\rho = 0.937$（母语者组内 $\rho = 1.000$）。据此实现的诊断工具可输出逐元音的偏离度、时长诊断与教学建议。


关键词：二语语音；元音空间；范畴合并；母语迁移；发音诊断；可懂度

# 目录

**1 引言 4**
1.1 研究背景 . . . 4
1.2 研究问题 . . . 4
1.3 主要贡献 . . . 4

**2 相关工作 4**
2.1 二语元音的声学研究 . . . 4
2.2 元音空间与可懂度 . . . 4
2.3 发音诊断工具 . . . 5
2.4 本研究的定位 . . . 5

**3 数据 5**
3.1 语料来源 . . . 5
3.2 对照设计 . . . 5
3.3 数据规模 . . . 5

**4 方法 5**
4.1 音素级对齐 . . . 5
4.2 共振峰提取 . . . 6
4.3 归一化与标度 . . . 6
4.4 指标定义 . . . 6
4.5 统计推断 . . . 6
4.6 可懂度代理 . . . 6

**5 结果 6**
5.1 数据检查与口径修正 . . . 6
5.2 元音空间面积 . . . 7
5.3 元音对距离 . . . 7
5.4 跨母语比较 . . . 7
5.5 时长与语速 . . . 10
5.6 混合效应模型 . . . 10
5.7 可懂度验证 . . . 10
5.8 小样本鲁棒性 . . . 11
5.9 负结果：擦音频谱矩 . . . 12

**6 诊断工具的实现 12**
6.1 系统结构 . . . 12
6.2 评分方法 . . . 12
6.3 使用方式 . . . 12

**7** 讨论 **13**

7.1 为什么整体指标会失效 . . . . . 13

7.2 对母语迁移解释的修正 . . . . . 13

7.3 教学含义 . . . . . 13

**8** 局限 **13**

**9** 结论 **13**

**A** 完整结果表 **14**

# 1 引言

## 1.1 研究背景

中国英语学习者的发音问题长期存在，但课堂反馈高度依赖教师的主观听感：同一位学生的同一段朗读，不同教师可能给出不同判断，且难以说明” 错在哪、该怎么改”。这种定性反馈难以规模化，也难以追踪进步。

从语音学角度看，发音的可测量部分是声学参数。元音的音质主要由前两个共振峰（F1、F2）决定，二者分别对应舌位高低与前后；元音之间的声学距离因而可以直接反映” 两个音是否被区分开”。这一可测量性，使得” 把主观判断转化为客观诊断” 在技术上成为可能。

## 1.2 研究问题

本研究围绕三个问题展开：

1. 二语学习者的元音系统与母语者相比，差异是整体性的（空间收缩）还是 局部性的（特定范畴合并）?
2. 若为局部合并，它是否由母语背景决定？即，是否可以用” 母语迁移” 解释？
3. 基于声学偏离构建的诊断评分，是否真的对应” 别人能不能听懂”?

## 1.3 主要贡献

1. 跨母语证据：在六种母语背景、31 位说话者上，用统一对照设计检验了 /ɪ/–/iː/ 范畴合并，发现其为二语学习的普遍困难而非某母语特有，修正了流行的” 母语迁移” 解释。
2. 方法对比：证明整体性指标（元音空间面积）会掩盖局部效应，而元音对距离能揭示 $d < -3$ 量级的差异。
3. 效度验证：把诊断评分与自动语音识别词错率逐人对照（$\rho = 0.937$），为” 评分确实反映可懂度” 提供了外部证据。
4. 可复现实现：从原始音频到诊断输出，全流程脚本化，并配以发表级图件。

# 2 相关工作

## 2.1 二语元音的声学研究

二语元音的声学对比已有大量积累。近年一项发表于 *JASA* 的研究系统比较了普通话母语者与英语母语者对英语松紧元音的产出，发现学习者在静态与动态频谱特征上均存在系统性差异 [1]。这类研究确立了” 用共振峰测量二语元音” 的范式，但多数只涉及单一母语背景。

## 2.2 元音空间与可懂度

元音空间面积（vowel space area, VSA）是衡量发音” 清晰度” 的经典指标。已有研究表明，元音空间较大的说话者通常更易被听懂 [2]。但 VSA 对个体差异极为敏感，在样本量有限时检验功效不足，这一点在二语研究中常被忽略。

自动语音识别（ASR）作为可懂度的客观代理已被验证：有研究比较了 ASR 与母语听辨者对二语语音的评分，发现两者的错误类型与比例高度相似 [3]。这为” 用 ASR 词错率作为可懂度代理” 提供了依据。

### 2.3 发音诊断工具

面向学习者的元音工具已有若干。*Visible Vowels* 是一个成熟的网页应用，可对 f0、共振峰与时长做可视化 [4]；亦有工作实现了自动生成学习者元音空间的工具 [5]。在评分方法上，马氏距离、Pillai 分数等已被用于度量二语元音的偏离与重叠 [6]。

### 2.4 本研究的定位

上述工作分别解决了” 能否测量”” 能否可视化”” 能否用距离度量” 的问题，但较少把三者串成一条完整的验证链：参照分布 → 个体评分 → 可懂度检验。本研究在此基础上做两件事：把样本扩展到六种母语背景以检验” 母语迁移” 解释，并把评分与 ASR 可懂度做逐人对照。

## 3 数据

### 3.1 语料来源

二语数据取自 L2-ARCTIC v5.0 [7]，该语料由 24 位非母语者朗读 CMU ARCTIC 的提示句，覆盖阿拉伯语、印地语、韩语、普通话、西班牙语、越南语六种母语背景。语料自带音素级 TextGrid 标注。

母语者数据取自 CMU ARCTIC [8]，选取 7 位美式英语母语者。

### 3.2 对照设计

两组朗读完全相同的 **250** 个提示句（`arctic_a0001`–`arctic_a0250`）。这一设计把文本内容、音素环境、句子长度全部固定，组间差异只能来自说话人本身。

### 3.3 数据规模

表 **1** 语料构成

| 组别 | 说话人数 | 录音数 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 英语母语者 | 7 | 1,750 | CMU ARCTIC |
| 普通话 | 5 | 1,250 | BWC/LXC/NCC/TNI/TXHC |
| 阿拉伯语 | 4 | 1,000 | |
| 印地语 | 4 | 1,000 | |
| 韩语 | 4 | 1,000 | |
| 西班牙语 | 4 | 1,000 | |
| 越南语 | 3 | 750 | |
| 合计 | 31 | 7,750 | 78,293 个元音样本 |

## 4 方法

### 4.1 音素级对齐

元音分析要求知道” 每个元音出现在第几秒”。整段平均会把辅音、过渡段与静音混入。本研究使用语料自带的音素级 TextGrid 标注；母语者部分使用 Montreal Forced Aligner 配合 CMU 发音

词典与英语声学模型完成对齐。

### 4.2 共振峰提取

对每个元音段取中间 50% 作为稳定段（避开与相邻音素的过渡），以 LPC 方法每 5 ms 估计一次 F1/F2，取中位数。

取值限定在 F1 ∈ [200, 1200] Hz、F2 ∈ [500, 3500] Hz 且 F2 > F1；超出范围的读数视为 LPC 估计失败并剔除，而非" 取平均凑数"。只保留重读元音（stress 1/2）——非重读元音会弱化，其共振峰不代表目标音位。

### 4.3 归一化与标度

共振峰频率随声道长度变化，女性 F1/F2 系统性高于男性约 15–20%，远大于母语背景带来的差异。因此必须做说话人归一化。处理顺序为：

$$\text{Hz} \xrightarrow{\text{Bark}} \text{Bark} \xrightarrow{\text{Lobanov}} z \tag{1}$$

先转到 Bark 感知标度，使距离与面积具有心理声学意义；再按说话人做 $z$ 变换：

$$z_i = \frac{x_i - \mu_s}{\sigma_s} \tag{2}$$

其中 $\mu_s, \sigma_s$ 为说话人 $s$ 在该维度上的均值与标准差。

### 4.4 指标定义

元音空间面积（**VSA**）：每位说话人各元音中位数点在 (F1, F2) 平面上的凸包面积。

元音对距离：两个元音中位数点之间的欧氏距离。

松紧时长比：/iː/ 与 /ɪ/ 的说话人内时长中位数之比。

语速：每句话的音节数除以语音段时长（音节/秒）。

### 4.5 统计推断

混合效应模型：同一说话人贡献数百个 token，彼此不独立。模型设定为

$$F_1 \sim \text{group} \times \text{vowel} + \text{gender} + (1 \mid \text{speaker}) \tag{3}$$

以说话人为随机截距，吸收个体基线差异。

置换检验：在说话人层面打乱分组标签，构造零分布。当说话人数较少时采用精确枚举（全部 $\binom{n}{k}$ 种组合），而非随机抽样。

效应量：以 Cohen's $d$ 报告差异幅度，避免只报 $p$ 值。

### 4.6 可懂度代理

每位说话人随机取 40 句，用 wav2vec2-base-960h [9] 识别，与参考转写比对计算词错率（WER），作为可懂度的客观代理。

## 5 结果

### 5.1 数据检查与口径修正

分析过程中发现并修正了两处口径问题，均记录于此以便核查。

修正一：归一化顺序。初版把 Lobanov 作用在 Hz 上，却用未归一化的 Bark 值计算面积与距离，结论受性别差异污染。修正后元音空间面积的方向发生反转（由” 学习者更大” 变为” 学习者更小”）。

修正二：时长统计的重音口径。初版时长比包含非重读元音，而共振峰分析只用了重读元音，两者口径不一致。按重读元音重算后，时长效应由 $d = -2.94$（$p = 0.008$）缩小为 $d = -1.06$（$p = 0.074$）。本报告以修正后的数字为准。

### 5.2 元音空间面积

表 **2** 元音空间面积（归一化 Bark²）

| 组别 | $n$ | 面积 | 与母语者比较 |
|---|---|---|---|
| 中国学习者 | 5 | 4.13 | $d = -1.11$，$p = 0.095$ |
| 英语母语者 | 7 | 5.03 | — |

方向与” 元音空间收缩” 假设一致，效应量中等偏大，但未达 0.05 显著性水平（图 1 为精确置换检验的零分布）。





图 **1** 元音空间面积的精确置换检验。对 12 位说话人的分组标签做全部 $\binom{12}{5} = 792$ 种重排得到零分布，红竖线为观测差值，双侧精确 $p = 0.095$。

### 5.3 元音对距离

整体指标不显著、局部指标效应极大——这一对比本身即是结论：用元音空间面积做二语语音研究，会漏掉真实效应。

### 5.4 跨母语比较

这是本研究的核心结果。七组说话者的 /ɪ/–/iː/ 距离如下：

结论：**/ɪ/ – /iː/** 的范畴合并是二语学习的普遍困难，不是某一母语特有的迁移。西班牙语、越南语的合并程度甚至强于普通话；普通话在二语组中处于中间位置。各组之间确有显著差异

表 3　关键元音对的声学距离（归一化 Bark）

| 元音对 | 学习者 | 母语者 | 差值 | Cohen's $d$ |
|---|---|---|---|---|
| /ɑː/–/ʌ/ | 0.42 | 0.99 | −0.57 | **−3.83** |
| /ɪ/–/iː/ | 0.41 | 1.19 | −0.79 | **−2.43** |
| /ʊ/–/uː/ | 0.44 | 0.78 | −0.35 | −1.17 |
| /æ/–/e/ | 0.56 | 0.41 | +0.15 | 0.69 |





图 2　关键元音对的声学距离。每点一位说话人，横线为组均值，误差线为 95% 置信区间，按 $|d|$ 降序排列。





图 3　两组元音空间叠加（归一化 Bark）。圆点为英语母语者（$n = 7$），三角为普通话学习者（$n = 5$），阴影为凸包。可观察到学习者的 /ɪ/ 明显向 /iː/ 靠拢。

表 **4**　不同母语背景的 /ɪ/–/iː/ 距离

| 组别 | $n$ | 均值 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 英语母语者 | 7 | 1.19 | 参照 |
| 印地语 | 4 | 0.82 | |
| 阿拉伯语 | 4 | 0.81 | |
| 韩语 | 4 | 0.41 | |
| 普通话 | **5** | **0.41** | 处于二语组中间位置 |
| 西班牙语 | 4 | 0.24 | 合并更严重 |
| 越南语 | 3 | 0.16 | 合并最严重 |

表 **5**　组间检验

| 比较 | 统计量 | 结果 |
|---|---|---|
| 七组整体差异 | Kruskal–Wallis | $H = 20.82$，$p = 0.002$ |
| 普通话 vs 英语母语者 | Mann–Whitney | $d = -2.43$，$p = 0.005$ |
| 其他二语组 vs 英语母语者 | Mann–Whitney | $d = -1.96$，$p < 0.001$ |
| 普通话 **vs** 其他二语组 | Mann–Whitney | $\boldsymbol{d = -0.29}$，$\boldsymbol{p = 0.73}$ |
| 仅六个二语组之间 | Kruskal–Wallis | $H = 12.75$，$p = 0.026$ |





图 **4**　不同母语背景的 /ɪ/–/iː/ 距离。每点一位说话人，横线为组均值，按均值降序排列。普通话与其他二语组无显著差异（$p = 0.73$）。

（$p = 0.026$），说明母语背景具有调节作用，但” 普通话缺少松紧对立” 这一条无法解释整体格局。

### 5.5 时长与语速

表 **6** 时长与语速

| 指标 | 学习者 | 母语者 | 效应量 |
|---|---|---|---|
| /i:/:/ɪ/ 时长比（重读） | 1.13 | 1.27 | $d = -1.06$，$p = 0.074$ |
| 语速（音节/秒） | 2.89 | 3.64 | $d = -2.51$，$p = 0.005$ |

时长方面学习者确实拉得不够长，但未达显著，作为趋势报告。按母语背景看，印地语（1.33）与阿拉伯语（1.31）几乎保持了母语者的时长对比，而普通话（1.13）、韩语（1.16）、西班牙语（1.03）没有。





图 **5** 松紧元音的时长区分





图 **6** 朗读语速

### 5.6 混合效应模型

模型 $F_1 \sim \text{group} \times \text{vowel} + \text{gender} + (1 \mid \text{speaker})$（普通话 vs 母语者，16,586 个 token）。组别主效应不显著，但多个元音的组 × 元音交互项显著，说明差异是局部的（图 7）。

### 5.7 可懂度验证

表 **7** ASR 词错率与元音偏离度的关系

| 组别 | $n$ | 平均 WER | 与元音偏离的 Spearman $\rho$ |
|---|---|---|---|
| 中国学习者 | 5 | 24.0% | 0.937（全体 12 人，$p < 0.001$） |
| 英语母语者 | 7 | 7.7% | |
| 仅母语者 | 7 | 7.7% | 1.000（$p < 0.001$） |

组内同样是完美秩相关，说明这不是” 两组不同” 造成的假象：即使母语者内部，元音越偏





图 **7** 混合效应模型的组别 × 元音交互项。点为母语者相对学习者的 F1 差值，误差线为 95% 置信区间。

离标准分布的人被 ASR 听错的也越多。





图 **8** 元音偏离度与 ASR 词错率。横轴为说话人各元音到母语者参照分布的平均马氏距离，纵轴为 40 句朗读的词错率。

### 5.8 小样本鲁棒性

标准 Lobanov 依赖说话人自身的均值与方差，短录音时估计噪声大。实测中同一位说话人 12 句给出 /iː/ːɪ/ 时长比 1.60，250 句给出 1.14，结论相反。

为此实现了收缩归一化（经验贝叶斯）：

$$\hat{\mu} = \frac{n\mu_s + k\mu_{\text{pop}}}{n+k}, \qquad \hat{\sigma} = \frac{n\sigma_s + k\sigma_{\text{pop}}}{n+k} \tag{4}$$

以 /ɪ/−/iː/ 距离的稳定性为指标（重复抽样 40 次，与全样本结果比较）：

表 **8** 小样本下两种归一化的稳定性

| token 数 | 标准 Lobanov 偏差 | 收缩法偏差 | 改进 |
|---|---|---|---|
| 10 | 0.409 | 0.380 | 7.1% |
| 20 | 0.324 | 0.311 | 3.9% |
| 30 | 0.266 | 0.260 | 2.2% |
| 50 | 0.199 | 0.195 | 1.8% |

改进有限（**4–7%**）。原因推测：先验取自母语者，而学习者系统性地偏离母语者分布，收缩会同时把偏差拉进来。这是一个诚实的负结果，本研究不宣称” 解决了小样本问题”。

### 5.9 负结果：擦音频谱矩

/θ///ð/ 的频谱矩曾实现并分析，三条独立检验均未通过：组间差异 $p = 0.25$；ASR 在含 th 词上的错误率与非 th 词无差异；频谱重心与 th 词错误率无关（$\rho = -0.04$）；且同一说话人 /θ/ 与 /f/ 的重心关系都不稳定。

故未纳入诊断工具，也未纳入图集。这一负结果说明：不是所有可测的量都值得做成诊断指标，必须有独立的效度证据。

## 6 诊断工具的实现

### 6.1 系统结构

表 **9** 工具的处理流程

| 步骤 | 说明 |
|---|---|
| 1. 音素级对齐 | MFA `align_one`，单文件约 20–80 秒 |
| 2. 共振峰提取 | 元音中段 50% 窗口，LPC 每 5 ms 估计，取中位数 |
| 3. 归一化 | 说话人内 Lobanov（Bark 标度） |
| 4. 评分 | 与母语者参照分布比较的马氏距离，$\chi^2(2)$ 转百分位 |
| 5. 输出 | 逐元音得分、问题元音排序、教学建议 |

### 6.2 评分方法

对每个元音 $v$，以 7 位母语者中位数点的均值 $\mu_v$ 与协方差 $\Sigma_v$ 构成参照分布。评分定义为

$$d_v = \sqrt{(x_v - \mu_v)^\top \Sigma_v^{-1} (x_v - \mu_v)}, \qquad s_v = 100\big(1 - F_{\chi^2_2}(d_v^2)\big) \tag{5}$$

$s_v$ 可解释为” 该发音比多少比例的母语者更偏离中心”。公式固定，未做人工调参。

### 6.3 使用方式

命令行：

```
python3 src/diagnose.py --wav my.wav --text "the text you read"
```

网页界面：`streamlit run src/app.py`。

单次录音建议朗读 30 句以上，否则时长比的估计不稳定（见第 5.8 节）。

## 7 讨论

### 7.1 为什么整体指标会失效

元音空间面积把所有元音压缩成一个数。若错误是局部的（少数元音偏移），面积的平均化会把信号稀释；同时面积对个体差异极为敏感，母语者组内即在 3.45–6.16 之间波动，远超组间差异。这解释了为什么面积检验只有 $p = 0.095$，而元音对距离可达 $d = -3.83$。

对方法学的启示：二语语音研究若只报告 VSA，可能系统性地低估二语者的困难。

### 7.2 对母语迁移解释的修正

本研究的起点假设是” 普通话没有英语的松紧元音对立，因此学习者把 /ɪ/ 与 /iː/ 合并为一个范畴”。若该假设成立，合并应主要集中在普通话组。

数据不支持这一预测：六种母语背景全部出现合并，西班牙语与越南语更强，普通话与其余二语组无差异（$p = 0.73$）。这说明该困难更可能源于二语感知与产出的普遍机制（如范畴边界重建的困难、输入中对立线索的统计分布），而非单一母语的音位库存。

需要说明的是，这并非否定母语迁移的存在：组间差异仍然显著（$p = 0.026$），说明母语背景有调节作用，只是它不是主导因素。

### 7.3 教学含义

1. 训练应优先针对具体元音对，而非笼统地” 改善发音”。本研究中 /ɑː/–/ʌ/ 与 /ɪ/–/iː/ 的问题最严重。
2. 时长线索不可忽略，但其效应弱于频谱线索（$d = -1.06$ vs $-3.83$），训练应以音质为主、时长为辅。
3. 诊断应个体化：本研究中母语者内部也存在明显差异（图 8 中的离群点），以” 母语者平均” 为唯一标准会掩盖个体特征。

## 8 局限

1. 每个二语组仅 3–5 位说话人，组间比较的统计功效有限；组均值受个体影响较大。
2. 语料为朗读材料，与自然口语存在差异，结论向自发语音的推广需谨慎。
3. 单次短录音的归一化估计不稳定，收缩方法仅部分缓解。
4. 仅覆盖元音与韵律，未涉及辅音与语调。
5. 未开展教学干预实验，因此只能论证” 诊断有效”，不能论证” 使用本工具能提高发音”。

## 9 结论

本研究以 31 位说话者、7,750 条录音、78,293 个元音样本，在统一对照设计下比较了六种母语背景的二语学习者与英语母语者的元音声学特征，并据此构建了可解释的发音诊断方法。

主要结论如下：

1. 二语者的元音问题不是整体空间收缩，而是特定音位范畴的合并（/ɑː/–/ʌ/，$d = -3.83$；/ɪ/–/iː/，$d = -2.43$）。
2. 该合并在六种母语背景中普遍存在，不能用"母语特有迁移"解释；普通话与其他二语组无差异（$p = 0.73$）。
3. 基于母语者参照分布的马氏距离评分，与 ASR 可懂度高度相关（$\rho = 0.937$，母语者组内 $\rho = 1.000$），具备外部效度。
4. 整体性指标（元音空间面积）会掩盖上述效应，方法上应优先使用元音对距离。

## 参考文献

[1] Acoustic analysis of English tense and lax vowels: Comparing the production between Mandarin Chinese learners and native English speakers. *The Journal of the Acoustical Society of America*, 155(5), 2024.

[2] Bradlow, A. R., Torretta, G. M., & Pisoni, D. B. Intelligibility of normal speech I: Global and fine-grained acoustic-phonetic talker characteristics. *Speech Communication*, 20, 255–272, 1996.

[3] Assessment of L2 intelligibility: Comparing L1 listeners and automatic speech recognition. *ReCALL*.

[4] Heeringa, W. J., & Van de Velde, H. Visible Vowels: a Tool for the Visualization of Vowel Variation. CLARIN Annual Conference, 2018.

[5] An Automatic Vowel Space Generator for Language Learners. *Proceedings of ALTA*, 2020.

[6] Knowledge-driven vs. data-driven methods for L2 vowel assessment. *Proceedings of ICPhS*, 2023.

[7] Zhao, G., Sonsaat, S., Silpachai, A., Lucic, I., Chukharev-Hudilainen, E., Levis, J., & Gutierrez-Osuna, R. L2-ARCTIC: A Non-native English Speech Corpus. *Interspeech*, 2018.

[8] Kominek, J., & Black, A. W. CMU ARCTIC databases for speech synthesis. Technical Report CMU-LTI-03-177, 2003.

[9] Baevski, A., Zhou, Y., Mohamed, A., & Auli, M. wav2vec 2.0: A framework for self-supervised learning of speech representations. *NeurIPS*, 2020.

## A 完整结果表

详见 `results/` 目录，其中：

- `multi_speaker_level.csv`：每位说话人的元音对距离与元音空间面积
- `multi_group_summary.csv`：各母语组汇总
- `pair_summary.csv`：元音对距离的组间比较
- `mixed_coefs.csv`：混合效应模型完整系数

- `asr_wer_by_speaker.csv`：每位说话人的词错率
- `shrinkage_stability.csv`：收缩归一化的稳定性数据