Contexto M6 (base de datos) para asistentes de IA — Plataforma de Simulaciones, Uniguajira

Proyecto: catálogo colaborativo de simulaciones (Carrera → Semestre → Asignatura → Tema → Simulación). Propuesta del documento general: React + Supabase/PostgreSQL. M1 cuentas/roles, M2 catálogo, M3 búsqueda, M4 marco/visor, M5 publicación/moderación, M6 comunidad/interfaz/BD.

Estado real de M6

- Hecho y probado localmente (PostgreSQL 16, 51/51 pruebas OK): migraciones 0001–0004 y sus reversas.
- **No hecho:** interfaz (aplazada por acuerdo del equipo), datos de seed, pruebas en Supabase real, integración con otros módulos.

Estructura

`supabase/migrations/0001_favoritos.sql · 0002_valoraciones.sql · 0003_comentarios.sql · 0004_vistas_y_panel_autor.sql` · `supabase/migrations_down/*.down.sql` · `tests/` (stubs provisionales, pruebas, `run_tests.sh`).

Nombres exactos

- `favoritos(usuario_id, simulacion_id, creado_en)`
- `valoraciones(usuario_id, simulacion_id, puntaje, creado_en, actualizado_en)` + vista `valoraciones_resumen(simulacion_id, promedio, total)`
- `comentarios(id, usuario_id, simulacion_id, contenido, creado_en, editado_en, eliminado_en)`
- `vistas_simulacion(id, simulacion_id, visitante_hash, dia)`
- Funciones: `simulacion_es_publica(uuid)`, `registrar_vista(uuid, text) → boolean`, `panel_autor()`

Contratos (PROVISIONALES; confirmar con sus dueños)

- IDs `uuid`. `auth.uid()` = usuario actual.
- M1: `public.perfiles(id uuid)`, `public.es_moderador() → boolean`.
- M4/M5: `public.simulaciones(id uuid, autor_id uuid, estado text)`; `'publicada'` = visible. M4 llama `registrar_vista(simulacion_id, token_aleatorio_del_navegador)` al abrir la página.
- La interfaz debe leer promedio/total desde `valoraciones_resumen` y el panel desde `panel_autor()`; nunca usar claves privilegiadas en el navegador.

No cambiar unilateralmente

Escala 1–5; una valoración por usuario/simulación; borrado lógico de comentarios; vista válida = visitante/simulación/día; filas de valoraciones privadas; lista de estudio = favoritos.

Errores conocidos / pendientes

Ver sección 7 del informe técnico (stubs, prueba V2 débil, sin seed, sin Supabase real, interfaz pendiente).

Cómo continuar

1. Correr `bash tests/run_tests.sh`. 2. Sustituir stubs por tablas reales de M1/M4/M5 y reprobar. 3. Cuando se active la interfaz: componentes de favoritos, estrellas, comentarios y panel del autor sobre estas tablas/funciones, con estados de carga/error/vacío y RNF-04.

Sin secretos ni claves en este paquete.