

1. Crear una Base de datos nueva llamada: tp78
Y que contenga la siguiente una tabla llamada **store** y los siguientes datos:

id	profile	name	lat	lng	id_rubro
8	1	atm	-37.998675	-57.552592	0
2	1	Banco Nacion	-37.999671	-57.546848	1
3	1	Banco Provincia	-37.999319	-57.546547	1
4	0	Astor	-38.000826	-57.542858	2
5	0	AGB	-37.999269	-57.548446	3
1236711896	0	AGB	-37.999269	-57.548446	3
285071699	0	Astor	-38.000826	-57.542858	1
1236940209	0	atm	-37.998675	-57.552592	0
288366501	1	Banco Nacion	-37.999671	-57.546848	1
1236707570	1	Banco Provincia	-37.999319	-57.546547	1

2. Realizar las siguientes consultas:

- a. Listar todos los id entre 100 y 2500.
- b. Listar todos los profile entre 1 y 3 y los id mayores a 10000
- c. Mostrar todos los id_rubro entre 1 y 2 que contengan parte del **name** 'Banco'
- d. Mostrar el más alto de los id
- e. Mostrar el mas bajo de Lat.

3. Modificar los siguientes registros

- a. Cambiar el Banco Nacion por Banco de la Nación Argentina
- b. Cambiar AGB por Musical Norte
- c. Cambiar la Lng de Astor por -57.000001