


主要技术规格:

1. 额定值: 1.0A DC30V
2. 接触电阻: 30m Ω
3. 插拔力: 3-20N
4. 使用温度: -25 $^{\circ}$ C TO +85 $^{\circ}$ C
5. 绝缘电阻: 100M Ω
6. 抗电强度: 500V 50HZ 1Min.
7. 寿命: 5000 Cycles

材料:

- ①2#脚: 锰钢/磷铜(镀铜锡)
- ②5#脚: 磷铜(镀铜锡)
- ③3#脚: 青铜(镀铜锡)
- ④4#脚: 青铜(镀铜锡)
- ⑤1#脚: 锰钢/磷铜(镀铜锡)
- ⑥基座: PA66(黑色)
- ⑦铜套: 黄铜(镀铜锡)

Schematic



HAOFU ELECTRONICS TECHNOLOGY CO.,LTD

COPYRIGHT RESERVED,PLEASE DO NOT COPY.

PART NAME		PHONE JACK (SMD)		DRAWING	Y.C.Zhang	DWG.No.		
PART NO.		PJ-3126-X		CHECK	G.C.Chen	REV.	A1	
	UNIT :	TOLERANCE OTHERWISE	UP TO 5	± 0.2	APPROVAL	DATE	PAGE	1 OF 1
			ABOVE 5 ~ 30	± 0.3				
	mm		ABOVE 30	± 0.5	SCALE	4:1		
			ANGLE	$0^{\circ} \pm 3^{\circ}$				