

Routie

<http://projects.jga.me/routie/#toc0>

Routie é uma biblioteca de roteamento hash javascript. Ele é projetado para cenários em que o estado de envio não é uma opção (suporte a IE8, páginas estáticas / Github, Phonegap, sites simples, etc). É muito pequeno (800 bytes gzipped) e deve ser capaz de lidar com todas as suas necessidades de roteamento.

Uso

Existem três maneiras de chamar routie:

Aqui está a maneira mais básica:

```
routie('users', function() {  
    //isso é chamado quando hash == #users  
});
```

Se você quiser definir várias rotas, você pode passar um objeto como este:

```
routie({  
    'users': function() {  
  
    },  
    'about': function() {  
    }  
});
```

Se você quiser acionar uma rota manualmente, você pode chamar routie como este:

```
routie('users/bob'); //window.location.hash será #users/bob
```

Avançado

O Routie também suporta rotas de estilo regex, assim você pode fazer roteamento avançado como este:

```
routie('users/:name', function(name) {  
    //name == 'bob';  
});  
  
routie('users/bob');
```

Params opcionais:

```
routie('users/?name', function(name) {
```

```
//name == undefined
//then
//name == bob
});
```

```
routie('users/');
```

```
routie('users/bob');
```

curinga:

```
routie('users/*', function() {
});
```

```
routie('users/12312312');
```

pegar tudo:

```
routie('*', function() {
});
```

```
routie('anything'); //Qualquer coisa
```