

# Principais comandos do nano

Todas as combinações de teclas para Nano começam com a tecla **<CTRL>**. Para executar um comando você deve manter a tecla **<CTRL>** pressionada e clicar na segunda tecla para executar a ação. As combinações mais comuns para Nano são:

**Obs.:** A sequências com teclas **<CTRL>** são apresentadas com um '^' (circunflexo).

**Obs2.:** A sequências com teclas Meta são apresentadas com 'M - ' e pode ser executada com a tecla **<Alt>**.

- **^X ▶** Sai do editor. Se você estiver no meio da edição de um arquivo, o processo de saída irá perguntar se você quer salvar seu trabalho.
- **^R ▶** Ler um arquivo em seu arquivo de trabalho atual. Isso permite que você adicione o texto de outro arquivo enquanto trabalha dentro de um novo arquivo.
- **^C ▶** Mostra a posição atual do cursor.
- **^K ▶** 'recorta' o texto.
- **^U ▶** 'cola' o texto.
- **^S ▶** Salva o arquivo e continua trabalhando.
- **^O <enter> ▶** Salva o arquivo e continua trabalhando.
- **^O <caminho\_nome> <enter> S ▶** Salvar um arquivo com outro nome ou uma cópia em outro local (equivalente a "Salvar como").
- **^T ▶** verifica a ortografia do seu texto.
- **^W <palavra> <enter> ▶** faz uma busca no texto. Para repetir a busca pela mesma palavra, digite **M - W**
- **^A ▶** leva o cursor para o início da linha.
- **^E ▶** leva o cursor para o fim da linha.
- **^V ▶** Rola o documento para frente.
- **^Y ▶** Rola o documento para trás.
- **^G ▶** mostra a ajuda do Nano.
- **M - > ou M - < ▶** Quando for aberto mais de um arquivo (**nano arq1 arq2 arq3**) para mudar para outros arquivos abertos.
- **M - U ▶** Desfazer.
- **M - E ▶** Refazer.
- **M - G ▶** Ir para <linha, [coluna]> (quando documento já aberto).
- **M - A ▶** Pressionar a combinação de teclas para ativar a marcação de textos (modo de seleção). Efetuar a seleção usando as **setas de direção** do teclado.
- **M - 6 ▶** Após selecionar o texto pressione agora a combinação de teclas para copiar o conteúdo selecionado para o buffer de transferência.
- **M - \ ▶** Leva para o início do documento.
- **M - / ▶** Leva para o fim do documento.
- **nano -v arq1 ▶** Abrir um arquivo em modo somente-leitura.

Existem muitos mais comandos para usar no Nano. Para ver a lista de comandos, use o comando **^G**.

Para editar um arquivo direcionando para linha e coluna específicas, exemplo:

**nano +20,10 index.html**

**Obs.:** Edita `index.html` e posiciona na linha 20 e coluna 10.