

Neovim - uteis

```
# Emmet:
    <ctrl> <y> <,>

# Todas abaixo no modo normal

# Marcas de indentação, espaço e return habilitar/desabilitar:
    <space> <i>

# Apagar espaço final e de linha em todo arquivo:
    <space> <s>

# Desfazer seleção de itens pesquisados:
    <space> <b>

# Navegação lateral de arquivos e pastas:
    <space> <n>

# Mudar tema:
    <space> </>

# Busca no arquivo:
    :/alvo <enter> (p/ continuar a busca tecle <n>)
-----

# Substituições:
    :{intervalo}s/alvo/a_substituir/gic

Onde:
    g : Significa todas as ocorrências na linha;
    i : Ignorar maiúsculas e minúsculas (ignore case);
    c : Pede confirmação em cada alteração.

Exemplos:
    :%s/^void/int/ic      (Substitui todos os `void` no início
                           de todas as linhas por `int`.
                           Ignora maiúsculas e minúsculas e
                           pede confirmação.)

    :4,8s/^/#            (Insere no início das linhas de 4 à 8
                           o caractere `#`.)

    :4,8s/^#/            (Faz o inverso do anterior removendo do
```

início das linhas de 4 à 8 o caractere `#`.)

`:6,10s/^/\//` (Insere no início das linhas de 6 à 10 os caracteres `//`.)

`:%s/contador/acumulador/g` (Substitui todas as ocorrências de `contador` por `acumulador` na linha e em todo o arquivo.)

`:7,$/var/let` (Substitui, no início de cada linha (observe que não esta terminando com `/g`) a partir da linha 7, até o fim do arquivo todas as ocorrências de `var` por `let`.)