

Neovim - uteis

```
# << No modo insert >>
# Emmet:
    <ctrl> <y> <,>
# Duplica linha selecionada:
    <ctrl> <d>
# Movimenta linha selecionada:
    <ctrl> <shift> <up> ou <down>    (Movimenta respectivamente
                                         p/ cima ou p/ baixo.)
```

```
# << No modo normal >>
# Marcas de indentação, espaço e return habilitar/desabilitar:
    <space> <i>
# Apagar espaço final e de linha em todo arquivo:
    <space> <s>
# Desfazer seleção de itens pesquisados:
    <space> <b>
# Navegação lateral de arquivos e pastas (NerdTree):
    <space> <n>
# DrawIt (Ferramenta para desenho):
    <space> <u>
# Mudar tema:
    <space> </>
# Editar arquivo:
    :e arquivo.txt
# Editar arquivo de um diretório específico:
    :e assets/css/estilos.css
# Split vertical:
    :vs
# Split horizontal:
    :split
# Busca no arquivo:
    :/alvo <enter>    (p/ continuar a busca tecle <n>)
-----
# Substituições:
    :{intervalo}s/alvo/a_substituir/gic

Onde:
    g : Significa todas as ocorrências na linha;
```

i : Ignorar maiúsculas e minúsculas (ignore case);
c : Pede confirmação em cada alteração.

Exemplos:

:%s/^void/int/ic (Substitui todos os `void` no início
de todas as linhas por `int`.
Ignora maiúsculas e minúsculas e
pede confirmação.)

:4,8s/^/# (Insere no início das linhas de 4 à 8
o caractere `#`.)

:4,8s/^#/ (Faz o inverso do anterior removendo do
início das linhas de 4 à 8 o caractere `#`.)

:6,10s/^/\\/ (Insere no início das linhas de 6 à 10
os caracteres `//`.)

:%s/contador/acumulador/g (Substitui todas as ocorrências
de `contador` por `acumulador`
na linha e em todo o arquivo.)

:7,\$/var/let (Substitui, no início de cada linha (observe
que não está terminando com `/g`) a partir
da linha 7, até o fim do arquivo todas as
ocorrências de `var` por `let`.)