

cache-fc

construir arquivos de cache de informações de fonte

Resumo

Gerar arquivos de cache de fontes

```
$ fc-cache
```

Forçar uma reconstrução de todos os arquivos de cache de fontes, sem verificar se o cache está atualizado

```
$ fc-cache -f
```

Apagar arquivos de cache de fontes e, em seguida, gerar novos arquivos de cache de fontes

```
$ fc-cache -r
```

SINOPSE

fc-cache [**-EfrsvVh**] [**--error-on-no-fonts**] [**--force**] [**--really-force**] [**-y** *dir* | **--sysroot** *dir*] [**--system-only**] [**--verbose**] [**--version**] [**--help**] [*dir ...*]

DESCRIÇÃO

fc-cache verifica os diretórios de fontes no sistema e cria arquivos de cache de informações de fontes para aplicativos que usam fontconfig para seu manuseio de fontes.

Se argumentos de diretório não forem fornecidos, o **fc-cache** usa cada diretório na configuração de fonte atual. Cada diretório é escaneado para arquivos de fonte legíveis pelo FreeType. Um cache é criado contendo propriedades de cada fonte e o nome de arquivo associado. Esse cache é usado para acelerar a inicialização do aplicativo ao usar a biblioteca fontconfig.

Observe que o **fc-cache** deve ser executado uma vez por arquitetura para gerar informações de fonte personalizadas para essa arquitetura.

OPÇÕES

Este programa segue a sintaxe usual de linha de comando GNU, com opções longas começando com dois traços (`-'). Um resumo das opções está incluído abaixo.

- **-E --erro-em-nenhuma-fonte**

Gera um erro se não houver fontes no *diretório* ou diretórios na configuração, caso não seja fornecido.

- **-f --força**

Força a regeneração de arquivos de cache aparentemente atualizados, substituindo a verificação de registro de data e hora.

- **-r --realmente-força**

Apague todos os arquivos de cache existentes e faça uma nova verificação.

- **-s --somente-sistema**

Verifique apenas diretórios de todo o sistema, omitindo os locais localizados no diretório inicial do usuário.

- **-v --verboso**

Exibir informações de status quando ocupado.

- **-y -sysroot** *diretório*

Adicione *dir* a todos os caminhos para digitalização.

- **-h --ajuda**

Mostrar resumo das opções.

- **-V --versão**

Mostrar versão do programa e sair.

- *dir*

Diretório para procurar fontes.

CÓDIGOS DE RETORNO

fc-cache retorna zero se os caches forem gerados com sucesso. Caso contrário, retorna zero.

ARQUIVOS

- *%cachedir%/*-%arch%.cache-%version%*

Esses arquivos são gerados pelo **fc-cache** e contêm mapas de nomes de arquivo para propriedades de fonte. Eles são lidos pela biblioteca fontconfig na inicialização do aplicativo para localizar fontes apropriadas.