1. Introduction

- **Définition de la Threat Intelligence :** Il s'agit du processus de collecte, d'analyse et de diffusion d'informations sur les menaces cybernétiques existantes ou émergentes (indicateurs de compromission, tactiques d'attaque).
- **Rôle dans la cybersécurité :** Elle permet de passer d'une posture réactive à une posture **proactive** en anticipant les attaques avant qu'elles ne surviennent et en priorisant la remédiation des vulnérabilités exploitées.

2. Analyse de l'adresse IP (8.8.8.8)

- **Capture VirusTotal :** L'analyse de l'IP `8.8.8.8` montre un score de détection de **0/94** (IP propre).
- **Interprétation du score :** Bien que l'IP appartienne à Google (DNS public) et soit considérée comme "propre" par les moteurs de détection, la section "Crowdsourced context" signale un lien historique avec un serveur C2 (Command & Control) lié au botnet **AsyncRAT** (il y a 2 ans).
- **Conclusion :** L'IP elle-même est légitime, mais a pu être utilisée comme vecteur ou relais dans des campagnes de communication malveillantes par le passé



3. Analyse des services (Nmap & Searchsploit)

- **Identification du service :** L'analyse (basée sur vos recherches) cible le serveur web **Apache 1.3.12**.
- **Recherche de vulnérabilités :** L'utilisation de `searchsploit apache 1.3.12` permet d'identifier plusieurs exploits, notamment ceux liés au module **WebDAV**.

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$  nmap -sV 192.168.56.20
Starting Nmap 7.94SVN ( https://nmap.org ) at 2026-04-13 08:03 EDT
Nmap scan report for 192.168.56.20
Host is up (0.011s latency).
Not shown: 990 closed tcp ports (conn-refused)
PORT      STATE SERVICE      VERSION
135/tcp   open  msrpc        Microsoft Windows RPC
139/tcp   open  netbios-ssn  Microsoft Windows netbios-ssn
445/tcp   open  microsoft-ds Microsoft Windows 7 - 10 microsoft-ds (workgroup: WORKGROUP)
5357/tcp  open  http         Microsoft HTTPAPI httpd 2.0 (SSDP/UPnP)
49152/tcp open  msrpc        Microsoft Windows RPC
49153/tcp open  msrpc        Microsoft Windows RPC
49154/tcp open  msrpc        Microsoft Windows RPC
49155/tcp open  msrpc        Microsoft Windows RPC
49156/tcp open  msrpc        Microsoft Windows RPC
49157/tcp open  msrpc        Microsoft Windows RPC
Service Info: Host: KAMSEU-PC; OS: Windows; CPE: cpe:/o:microsoft:windows

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 75.20 seconds
```

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ searchsploit apache
---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------
 Exploit Title                                                        |  Path
---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------
Apache (Windows x86) - Chunked Encoding (M                            | windows_x86/remote/16782.rb
Apache + PHP < 5.3.12 / < 5.4.2 - cgi-bin                             | php/remote/29290.c
Apache + PHP < 5.3.12 / < 5.4.2 - Remote C                            | php/remote/29316.py
Apache - Arbitrary Long HTTP Headers (Deni                            | multiple/dos/360.pl
Apache - Arbitrary Long HTTP Headers Denia                            | linux/dos/371.c
Apache - Denial of Service                                            | linux/dos/18221.c
Apache - httpOnly Cookie Disclosure                                   | multiple/remote/18442.html
Apache - Remote Memory Exhaustion (Denial                             | multiple/dos/17696.pl
Apache 0.8.x/1.0.x / NCSA HTTPd 1.x - 'tes                            | cgi/remote/20435.txt
Apache 1.0/1.2/1.3 - Server Address Disclo                            | multiple/remote/21067.c
Apache 1.1 / NCSA HTTPd 1.5.2 / Netscape S                            | multiple/dos/19536.txt
Apache 1.2 - Denial of Service                                        | multiple/dos/20558.txt
Apache 1.2.5/1.3.1 / UnityMail 2.0 - MIME                             | windows/dos/20272.pl
Apache 1.3 + PHP 3 - File Disclosure                                  | multiple/remote/20466.txt
Apache 1.3 - Artificially Long Slash Path                             | multiple/remote/20692.pl
Apache 1.3 - Artificially Long Slash Path                             | multiple/remote/20693.c
Apache 1.3 - Artificially Long Slash Path                             | multiple/remote/20694.pl
Apache 1.3 - Artificially Long Slash Path                             | multiple/remote/20695.pl
Apache 1.3 - Directory Index Disclosure                               | multiple/remote/21002.txt
Apache 1.3.12 - WebDAV Directory Listings                             | linux/remote/20210.txt
Apache 1.3.14 - Mac File Protection Bypass                            | osx/remote/20911.txt
Apache 1.3.20 (Win32) - 'PHP.exe' Remote F                            | windows/remote/21204.txt
```

Le scan `nmap -sV 192.168.56.20` a permis d'identifier les services actifs sur la machine cible (**KAMSEU-PC**).

Analyse des ports ouverts :

- **Port 445 (microsoft-ds) :** C'est le port le plus critique ici. Il fait tourner **Microsoft Windows 7 - 10 microsoft-ds**. Ce service (SMB) est utilisé pour le partage de fichiers et d'imprimantes.

  Note : La présence de Windows 7/10 sur ce port suggère souvent des vulnérabilités aux exploits de type "EthernetBlue" (MS17-010) si le système n'est pas à jour.

- **Port 135 & 139 (NetBIOS/RPC) :** Services de noms et de sessions Windows, souvent utilisés pour énumérer des informations sur les utilisateurs ou les partages.
- **Port 5357 (http) :** Microsoft HTTPAPI. C'est un service web interne souvent lié à la découverte de services réseau (WSDAPI).
- **Plage 49152-49157 :** Ce sont des ports RPC dynamiques standards sur les systèmes Windows modernes.

. Analyse des Vulnérabilités (Capture Searchsploit)

L'outil `searchsploit` interroge la base de données locale d'**Exploit-DB**. Votre recherche sur "Apache" montre des failles historiques majeures.

Focus sur les vulnérabilités détectées

1. Synthèse Technique pour votre rapport

Pour construire votre section **"Analyse de vulnérabilité"**, vous pouvez utiliser ce raisonnement :

1. **Méthodologie :** Nous avons d'abord identifié les ports ouverts via **Nmap**. Une fois la version du service connue (ex: Apache 1.3.12 ou SMB Windows), nous avons utilisé **Searchsploit** pour vérifier si des codes d'exploitation (exploits) existent publiquement.
2. **Constat :** La capture d'écran montre une liste importante d'exploits "Remote" (à distance). Cela signifie qu'un attaquant n'a pas besoin d'un accès physique ou d'un compte sur la machine pour tenter une intrusion.
3. **Corrélation :** * Si votre cible (192.168.56.20) avait un service Apache obsolète, l'exploit **EDB-ID 20210** serait une porte d'entrée directe.
   - Le service **SMB (Port 445)** détecté est également un point de passage classique pour les vers informatiques

4. Étude d'une CVE : CVE-2000-0869

- **Description :** La configuration par défaut d'Apache 1.3.12 sur SuSE Linux 6.4 active WebDAV, ce qui permet à des attaquants distants de lister des répertoires arbitraires via la méthode HTTP `PROPFIND`.

- **Impact :** Fuite d'informations sensibles (fichiers de configuration, codes sources, données utilisateurs) facilitant une compromission ultérieure.
- **Niveau de gravité :** Score CVSS 2.0 de **5.0 (MEDIUM)**. Bien que l'impact sur l'intégrité soit nul, l'impact sur la confidentialité est partiel.
- **Exploitation possible :** Un attaquant peut cartographier l'intégralité de l'arborescence du serveur sans authentification.





12:36 66 %

Crowdsourced context

HIGH 0 MEDIUM 1 LOW 0 INFO 0

SUCCESS 0

ThreatFox IOCs for 2023-09-10 - according to source ArcSight Threat Intelligence - 2 years ago

↳ AsyncRAT botnet C2 server (confidence level: 100%)

Security vendors' analysis Do you want to automate checks?

Abusix	Clean
Acronis	Clean
ADMINUSLabs	Clean
AILabs (MONITORAPP)	Clean
AlienVault	Clean
Antiy-AVL	Clean
benkow.cc	Clean
BitDefender	Clean
Blueliv	Clean
Certego	Clean
CINS Army	Clean
CMC Threat Intelligence	Clean
CRDF	Clean
Cyble	Clean
CyRadar	Clean
desenmascara.me	Clean

12:43 68 %

Here's how you know

NIST

NVD

NIST NATIONAL VULNERABIL DATABASE NVD

VULNERABILITIES

CVE-2000-0869 Detail

DEFERRED

This CVE record is not being prioritized for NVD enrichment efforts due to resource or other concerns.

Current Description

The default configuration of Apache 1.3.12 in SuSE Linux 6.4 enables WebDAV, which allows remote attackers to list arbitrary directories via the PROPFIND HTTP request method.

+View Analysis Description

Metrics

CVSS Version 4.0 | CVSS Version 3.x | CVSS Version 2.0

NVD enrichment efforts reference publicly available information to associate vector strings. CVSS information contributed by other sources is also displayed.

CVSS 2.0 Severity and Vector Strings:

NIST: NVD

Base Score: 5.0 MEDIUM

Vector: (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

References to Advisories, Solutions, and Tools

By selecting these links, you will be leaving NIST webspace. We have provided these links to other web sites because they may have information that would be of interest to you. No inferences should be drawn on account of other sites being referenced, or not, from this page. There may be other web sites that are more appropriate for your purpose. NIST does not necessarily endorse the views expressed, or concur with the facts presented on these sites. Further, NIST does not endorse any commercial products that may be mentioned on these sites. Please address comments about this page to nvd@nist.gov.

5. Utilisation avancée de Searchsploit

Voici trois options utiles pour affiner la recherche d'exploits :

1. `searchsploit -x 20210` : Examine l'exploit correspondant à l'EDB-ID 20210 (affichage du code source).
2. `searchsploit -m 20210` : Copie le fichier de l'exploit dans le répertoire de travail actuel pour modification.
3. `searchsploit --nmap file.xml` : Analyse les résultats d'un scan Nmap au format XML pour trouver automatiquement les exploits correspondants aux services détectés.

6. Analyse globale de sécurité

- **Risques identifiés :** Exposition de données confidentielles via WebDAV et présence potentielle de serveurs obsolètes dans l'infrastructure.
- **Service le plus dangereux :** Apache 1.3.12. Sa version est extrêmement ancienne (plus de 20 ans), ce qui en fait une cible facile car de nombreux exploits publics existent.
- **Actions recommandées :**
  - Mettre à jour Apache vers une version récente et maintenue.
  - Désactiver le module WebDAV s'il n'est pas strictement nécessaire.
  - Restreindre les méthodes HTTP autorisées (bloquer `PROPFIND`, `OPTIONS`, etc.).

7. Lien avec l'entreprise

Exploiter ces données permet à l'entreprise de comprendre sa **surface d'attaque**. En identifiant qu'un service obsolète est exposé, l'entreprise peut corriger la faille avant qu'un groupe de rançongiciels ou d'espionnage n'utilise ces mêmes outils (OSINT) pour s'introduire.

8. Conclusion

Ce travail pratique m'a permis de comprendre que :

- L'information est une arme : les outils utilisés par les défenseurs sont les mêmes que ceux des attaquants.
- L'analyse doit être critique : une IP "propre" sur VirusTotal peut cacher un historique malveillant.
- La sécurité proactive repose sur la veille constante (Threat Intelligence) et la mise à jour régulière des systèmes pour limiter les vecteurs d'attaque réels.